

MH 4K@30Hz 4x1 HDMI Switch Multiviewer, Nero

Visualizza fino a quattro sorgenti di ingresso HDMI su uno schermo di uscita HDMI (4x1), più opzioni di visualizzazione tra cui Picture-in-Picture e schermo doppio/quad, pulsante o telecomando, audio da 3,5 mm e Toslink, nero

Part No.: [208406](#)

EAN-13: 0766623208406 | UPC: 766623208406

Caratteristiche:

- Condivide fino a quattro segnali sorgente audio/video HDMI su un singolo display di uscita HDMI con più opzioni di visualizzazione
- Sei modalità di visualizzazione, tra cui la modalità doppia (affiancata o impilata), la modalità quadrupla (4 dimensioni uguali o 1 grande con 3 piccole) e la modalità picture-in-picture (PiP)
- Risoluzione fino a 4K@30Hz (3840x2160) Ultra-High-Definition /UHD)
- Pulsante Scala per regolare qualsiasi segnale di ingresso in 4K, 1600p o 1080p per configurazioni senza problemi di display vecchi e nuovi
- Ideale per la segnaletica digitale (riduzione dello spazio e dei costi necessari per più display), sale conferenze (quando si condividono idee e dati) e per guardare più eventi sportivi contemporaneamente
- Supporta la commutazione immediata e senza interruzioni tra sorgenti HDMI
- Selezione indipendente della sorgente audio per sorgenti video combinate in qualsiasi momento
- Supporta 36-bit Deep Color(12-bit per canale), 4:4:4 sottocampionamento della cromaticità
- Supporta formattazione audio non compressa LPCM a 8 canali senza perdita e suono surround 7.1
- Fino a 10.2 Gbps a 340 MHz di larghezza di banda
- Supporta video 3D
- Compatibile con ogni dispositivo HDMI - TV, proiettori, monitor, notebook, PC, ricevitori AV, box di streaming, console di gioco, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), lettori Blu-ray e molto altro ancora
- Pienamente conforme HDCP 1.4, retrocompatibile con standard precedenti
- Piedini in gomma antiscivolo per uso desktop
- Due staffe di montaggio incluse per un'installazione ordinata a parete o a soffitto
- Garanzia di 3 anni

Specifiche:

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o visitate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

Standard e certificazioni

- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Generale

- Risoluzioni supportate:
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/1600p/4K@30Hz
- Larghezza di banda video max.: 10,2 Gbps / 340 MHz
- Consumo energetico: 5,0 W (max.)
- Supporta la commutazione immediata e senza interruzioni quando le risoluzioni sorgente sono identiche; si verifica un breve ritardo quando le risoluzioni differiscono

Conessioni/tasti

- Cinque HDMI femmine a 19 pin (quattro ingressi, un'uscita)
- Una femmina stereo da 3,5 mm (uscita)
- Una femmina Toslink/SPDIF (uscita)
- Una USB, Micro-B (ingresso) per aggiornamenti firmware e controllo seriale RS-232 opzionale
- Una femmina di alimentazione da 5,0 V CC/1,0 A, USB-C a 24 pin (ingresso)
- Un pulsante Scala (per ridimensionare la risoluzione di uscita tra 1080p, 1600p e 4K)
- Un pulsante Audio (per selezionare la sorgente audio)
- Un pulsante Modalità (per selezionare la modalità di visualizzazione)
- Un pulsante Seleziona (per selezionare i canali di ingresso 1-4)

Informazioni fisiche

- Dimensioni (L x P x A): 198 x 85 x 19 mm (7,8 x 3,35 x 0,75 pollici)
- Peso netto: 372 g (0,82 libbre)
- Peso lordo: 671 g (1,48 libbre)
- Alloggiamento: metallo

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 70°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 80°C
- Umidità (senza condensa): 5 - 90%

- Dettagli della batteria inclusa (per la batteria del telecomando)
 - Tipo: una CR2025 non ricaricabile al litio metallico, intercambiabile
 - Dimensioni: diametro 20 mm, altezza 2,5 mm
 - Numero di batterie necessarie per alimentare il prodotto: 1 (inclusa)
 - Voltaggio: 3,0 V

- Capacità: 170,0 mAh

Contenuto della confezione

- Switch multiviewer HDMI a 4 porte 4K@30Hz
- Cavo di alimentazione da USB-A a USB-C, 1 m
- Alimentatore USB con porta USB-A
- Telecomando (richiede una batteria CR2025; inclusa)
- Cavo dati da USB-A a Micro-USB (collega la porta Micro-USB per il controllo RS232 opzionale)
- Due staffe di montaggio
- Istruzioni



