

Switch PoE++ 6 porte con 5 porte Ethernet 2.5G e 1 SFP+ Uplink

Conforme IEEE 802.3bt (4PPoE), quattro porte PSE PoE++ (fino a 60 W per porta), 10/100/1000/2500 Mbps per tutte le porte RJ45, Budget di potenza PoE 70 W, Un open slot 10G SFP+, formato Desktop, installazione a muro opzionale

Part No.: **562133**

EAN-13: 0766623562133 | UPC: 766623562133

Caratteristiche:

- Collega fino a quattro dispositivi di rete PoE con alimentazione e dati
- Porte Ethernet RJ45 2.5GBASE-T ultra veloci, compatibili IEEE 802.3bz
- Uno slot per modulo SFP/SFP+ per funzionalità uplink 10G
- Budget di potenza PoE di 70 watts
- Uscita PoE++ fino a 60 watt su porte da 1 a 4
- Switch fabric 45 Gbps / Capacità di commutazione
- Retro compatibile con periferiche 10/100/1000 Mbps
- Supporto della negoziazione automatica Auto-MDIX e NWay su tutte le porte RJ45
- Supporta periferiche conformi PoE IEEE 802.3bt/at/af (punti di accesso wireless, telefoni VoIP, IP camera e molto altro)
- Supporta il rilevamento IEEE 802.3bt/at/af e la protezione da cortocircuito, sovraccarico e alta tensione
- Risparmia sui costi di installazione fornendo dati e alimentazione sui cavi di rete esistenti
- Supporta jumbo frame fino a 12 kbyte
- Architettura Store and forward switching
- IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
- Supporta 4K MAC address con Auto-learning e Auto-aging
- Buffer memory di 8.1 Mbits
- Formato desktop compatto con robusto alloggiamento in metallo
- Progettato senza ventola per un funzionamento silenzioso
- Fori per montaggio a parete e quattro piedini in gomma per uso desktop
- Pienamente compatibile NDAA e TAA
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at tipo 1)

- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at tipo 2)
- IEEE 802.3bt (PoE++/4PPoE/Ultra Power over Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (controllo del flusso per la modalità full duplex)
- IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T Ethernet)
- IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet su fibra)

Generale

- Supporto supporto:
 - 10Base-T Cat3/4/5/5e/6/6a UTP/STP RJ45
 - 100Base-TX Cat5/5e/6/6a UTP/STP RJ45
 - 1000Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45
 - 2.5GBase-T Cat5e/Cat6/6a UTP/STP RJ45
- MAC address: 4K
- Memoria buffer: 8,1 Mbit
- Tasso di inoltro: 33.48 Mbps
- Velocità backplane / switch fabric: 45 Gbps
- Architettura di commutazione: store and forward
- Certificazioni: FCC, CE, RoHS, REACH, UKCA, NDAA, TAA

LED

- Alimentazione:
- Link
- PoE
- Allerta

Pinout porte di uscita RJ45

- Pin 1: DC (-)
- Pin 2: DC (-)
- Pin 3: DC (+)
- Pin 4: CC (+)
- Pin 5: CC (+)
- Pin 6: DC (+)
- Pin 7: CC (-)
- Pin 8: CC (-)

Alimentazione:

- Alimentatore incluso:
 - Ingresso: 100.0 - 240.0 VAC, 50 - 60 Hz
 - Budget potenza PoE: 70.0 watt (massimo)
 - Consumo energetico: 90.0 watt (massimo)

Informazioni fisiche

- Custodia in metallo
- Dimensioni (P x L x A): 110 x 160 x 26 mm
- Peso netto: 500 g
- Peso lordo: 1.1 kg

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70°C
- Umidità d'esercizio: 10 - 90% RH, senza condensa
- Umidità di stoccaggio: 5 - 90% RH, senza condensa

Contenuto della confezione

- Switch PoE++ 6 porte con 5 porte Ethernet 2.5G e 1 SFP+ Uplink
- Alimentatore
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni

