

Adattatore USB-C PD a doppio monitor HDMI per Laptop e Tablet

Adattatore Multiporta con USB Type-C Maschio a due porte HDMI (fino a 4K@60Hz), una porta USB-A (480 Mbps) e una porta per ricarica USB Power Delivery (100 W), Alluminio, Nero

Part No.: [154321](#)

EAN-13: 0766623154321 | UPC: 766623154321

Caratteristiche:

- Collega il tuo dispositivo USB-C a due schermi HDMI mentre si ricarica con il Power Delivery
- Risoluzione su una singola uscita video fino a 4K@60Hz e doppia uscita video fino a 4K@30Hz
- Ricarica il tuo laptop tramite USB Power Delivery (PD) fino a 100W; richiede un caricatore esterno PD - disponibile nella linea Manhattan
- Utilizza Multi-Stream Transport (MST) per la modalità di visualizzazione Fully Extended (differenti immagini su laptop, monitor 1 e 2)
- Una porta USB 2.0 tipo A con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps e ricarica fino a 2.5 W (5 V / 0.5 A)
- La porta USB-A collega mouse, tastiere e dispositivi di memoria portatili (e molto altro) o ricarica e sincronizza un dispositivo elettronico portatile
- High Dynamic Range (HDR) per contrasto superiore e colori brillanti
- 4:4:4 sottocampionamento della cromaticità
- Compatibile con DisplayPort 1.4 Alternate Mode (DP Alt Mode)
- Installazione Plug-and-Play; compatibile Windows[®], Chrome OS[™], and Android[™]
- Compatibile con interfacce USB4[®] e Thunderbolt[™] 3 / 4
- Pienamente compatibile HDCP 2.3, compatibile con versioni precedenti
- Robusto, compatto alloggiamento in alluminio, ideale per applicazioni desktop che durante i trasferimenti
- Nota: Lavora con macOS[®], iPadOS[®], e iOS[®] ma solo con Single-Stream Transport (SST) per modalità di visualizzazione Mirror (stessa immagine su schermo laptop e su entrambi i monitor) e Limited Extended (stessa immagine su entrambi i monitor esterni)
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard e certificazioni

- DP 1.4 Alt Mode su USB-C
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE

- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Generale

- Video:
 - Risoluzioni disponibili: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
 - Se viene utilizzata una porta HDMI la massima risoluzione è 4K (3840 x 2160 pixel) a 60 Hz
 - Se vengono utilizzate entrambe le porte, la massima risoluzione per schermo è 4K (3840 x 2160 pixel) a 30 Hz
- Alimentazione tramite bus (eccetto per le funzioni di ricarica)
- Porta USB-C PD ricarica: 100.0 W (20.0 V a 5.0 A) max
- Impostazione voltaggio/corrente (massimo):
 - 5.0 V / 3.0 A
 - 9.0 V / 3.0 A
 - 12.0 V / 3.0 A
 - 15.0 V / 3.0 A
 - 19.0 V / 5.0 A
 - 20.0 V / 5.0 A

Connessioni

- Un USB-C™ a 24 pin, maschio
- Due HDMI 19-pin, femmina
- Una USB-A 4-pin, femmina
- Una USB-C 16-pin, Power Delivery, femmina

Informazioni fisiche

- Dimensioni (L x P x A): 59 x 52 x 12 mm
- Peso netto: 35 g
- Peso lordo: 65 g
- Lunghezza cavo: 0.15 m
- Diametro del cavo: 32 AWG
- Alloggiamento in alluminio

Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 60°C
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a 80°C
- Umidità (senza condensa): 5 - 90% RH

Requisiti di sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS o Android
- Nota: la risoluzione su Chrome OS è limitata a 4K@30Hz

Contenuto della confezione

- Adattatore USB-C PD a doppio monitor HDMI
- Istruzioni

