



6-Outlet 19" Unidad de distribución de energía gestionada y medida de 6 tomas y 19» para montaje en bastidor

Monitorizado PDU monitorizada con seis tomas NEMA 5-15R estadounidenses medidas, una toma adicional no medida, protección contra sobretensiones de 2160 julios, monitorización y control remotos, 12 A, entrada C13, negro

Part No.: **120234**

EAN-13: 0766623120234 | UPC: 766623120234

Unidad de distribución de energía (PDU) inteligente y medida con funciones de seguridad avanzadas para la distribución eficiente de energía a equipos de red críticos

La PDU / Protector de sobretensiones inteligente de 6 salidas y montaje en bastidor 1U de 19» de Intellinet Network Solutions distribuye y supervisa de forma segura la alimentación de los equipos de tu bastidor de red, sala de servidores o centro de datos. Dispone de seis tomas NEMA 5-15R estadounidenses medidas con acceso y control remotos, complementadas con una toma de derivación no medida. Acceda y gestione la PDU a través de un navegador web mediante el puerto Ethernet RJ45 del panel frontal, mientras supervisa la potencia suministrada en tensión y corriente. Puede instalarse horizontalmente en un rack estándar de 19« con los soportes de montaje en rack incluidos, o colocarse sobre sus patas de goma para un uso de sobremesa antideslizante. La PDU puede instalarse en un rack estándar de 19» con los soportes de montaje en rack incluidos.

Gestión remota inteligente de la alimentación

Encienda y apague cada puerto a distancia sin esfuerzo y reinicie manual o automáticamente los dispositivos que no respondan mediante solicitudes de ping, lo que reduce en gran medida las llamadas innecesarias al servicio de asistencia técnica. Además, programe las horas de apagado fuera del horario de oficina para optimizar el uso de la energía y reducir los costes.

La seguridad ante todo

La PDU está alojada en una carcasa metálica duradera y resistente al fuego, equipada con un disyuntor reiniciable para evitar sobrecargas y costosos tiempos de inactividad. Con una protección de 2.160 julios, protege contra sobretensiones peligrosas, ruido en la línea y picos de tensión. Configure alertas y notificaciones para eventos críticos como superaciones del umbral de tensión, sobrecargas o tiempos de espera del host. Múltiples indicadores LED de estado en el panel frontal para la alimentación, el sistema, la protección contra sobretensiones y la conexión a tierra proporcionan información clara sobre su conexión.

Features:

- Inteligente de 6 vías para equipos eléctricos, ideal para redes, telecomunicaciones, seguridad y audio/vídeo
- seis medido US NEMA 5-15R más una toma de derivación no medida
- 2106 protección contra sobretensiones en julios contra subidas de tensión peligrosas, ruido en la línea y picos de tensión
- Acceso y control remotos mediante navegador web
- Controla la potencia suministrada en tensión y corriente
- Gestión remota de la alimentación con ciclos de alimentación manuales y automáticos de cada puerto para reiniciar los dispositivos que no responden y apagado programado para ahorrar energía.
- Configuración de alertas con notificaciones por correo electrónico en caso de incumplimiento del umbral de tensión, sobrecarga o tiempo de espera del anfitrión
- Carcasa metálica duradera y resistente al fuego
- reiniciable contra circuitos protege contra sobrecargas
- ESD protección de 15 KV
- Instalación de montaje en rack horizontal de 1U de 19"
- Desmontable 6 ft. cable de alimentación con C13 av US NEMA 5-15P enchufe incluido
- LED indicadores de estado de la PDU para alimentación, sistema, protección contra sobretensiones y conexión a tierra
- Interruptor de encendido/apagado frontal, puerto Ethernet RJ45 y botón para restablecer el sistema o restaurar la configuración de fábrica
- Pies de goma antideslizantes para el escritorio
- Incluye soportes para montaje en bastidor de 19
- Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso
- UL listado
- Solo para uso de interiores
- Totalmente NDAA conforme
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- FCC
- UL
- GS

Eléctrico:

- AC input: 100.0 - 120.0 V; 50 - 60 Hz; IEC320 C14
- Enchufe estándar: US NEMA 5-15P
- Enchufe/toma de corriente estándar: US NEMA 5-15R
- Carga máxima: 1,440.0 W
- Protección contra sobrecarga: 12,0 A de corriente de carga máxima
- Protección contra sobretensiones: Supresión de CA con 1.260 joules

Diseño

- Dimensiones (L x W x H): 6.69 x 17.32 x 1.73 in
- 1U montaje en bastidor
- Longitud del cable: 1,8 m
- Peso neto: 5,27 lbs.
- Peso bruto: 7,67 lbs.
- Carcasa: metal

Entorno

- Temperatura de funcionamiento: 32 a 104°F
- Temperatura de almacenamiento: de -22 a 158 °F
- Nivel de humedad: 5 - 95% RH, sin condensación

Detalles de la pila (para el reloj incorporado):

- Tipo: CR 1225 litio
- Tamaño de las pilas (Ø x A): 12.5 mm x 2.5 mm
- Número de pilas necesarias para alimentar el producto 1 (incluida)
- Tensión de la pila: 3.0 V
- Capacidad de la pila: 50 mAh
- Número de pilas: 1

Contenido del paquete

- 19» 1U Rackmount 6-Outlet Smart PDU / Surge Protector
- Cable de alimentación
- Bases de goma
- Kit de montaje en bastidor
- Cincho de plástico
- Instrucciones



