



Cable de conexión de red Cat6 U/UTP delgado, 7 ft., gris

10G, 250 MHz, 100% cobre, 30 AWG, RJ45, trenzado, sin enganches, contactos dorados

SKU: 751605 | EAN-13: 0766623751605 | UPC: 766623751605

Cable Ethernet Cat6 - 10G, 250 MHz LAN patch cord, ultrafino

Establezca sus conexiones de red de alto rendimiento con este cable de parcheo de red Cat6 de Intellinet Network Solutions. Es compatible con transmisiones de datos de hasta 10 Gbps con frecuencias de hasta 250 MHz y con todas las aplicaciones PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE.

Diseño resistente, pero delgado, que ahorra espacio

Este cable trenzado ofrece todas las ventajas de un cable de red Cat6 estándar pero con un diámetro considerablemente menor. En instalaciones de cableado denso, el cable crea un aspecto más ordenado y organizado, y su tamaño más fino ayuda a promover una mejor circulación de aire a los equipos en un armario de red. El tamaño reducido del cable también significa que es más flexible, lo que lo convierte en una opción perfecta para la instalación alrededor de esquinas y en tendidos de cable en espacios reducidos.

Cable de cobre puro con contactos chapados en oro para una conductividad perfecta

A diferencia de otros cables que se fabrican con aluminio revestido de cobre (CCA) o incluso acero revestido de cobre (CCS), este cable contiene cobre desnudo 100% puro para una conductividad perfecta e ideal para su uso en aplicaciones PoE. El chapado en oro de los contactos los hace resistentes a la corrosión en cualquier entorno.

Diseño de arranque sin enganches

El diseño de bota sin enganches hace que todos los cables de conexión de Intellinet Network Solutions sean la elección perfecta para entornos de alta densidad, como centros de datos o salas de servidores. Los conectores de los cables están equipados con alivio de tensión y una bota moldeada de protección que facilita la conexión y desconexión seguras del seguro sin romperlo. Los conectores de los cables están equipados con alivio de tensión y una bota moldeada de protección que facilita la conexión y desconexión seguras del seguro sin romperlo.

Features:

- Cat6 con 10G / 1G y 250 MHz conforme a ISO/IEC 11801 y EN 50288
- Hilo de cobre puro desnudo para una conductividad máxima
- Contactos bañados en oro para conexiones sin riesgo de oxidación
- Fundas sin enganches para tirar suave y fácilmente del cable sin dañar los conectores RJ45}.
- Formato ultrafino para una mayor flexibilidad y una gestión simplificada del cableado en instalaciones densas
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Alivio de tensión de alta resistencia
- Compatible y codificado por colores con T568A y T568B
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones RJ45 de red
- Totalmente compatible con las categorías de cable anteriores, incluidas las categorías 5e y 5
- 3 años de Garantía

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- ISO/IEC 11801
- EN 50288
- RoHS
- REACH
- 1000Base-T/10GBase-T
- ANSI/TIA-568.2-D

General

- Velocidades de transferencia compatibles: hasta 10 Gbps
- Frecuencia máxima de funcionamiento: 250 MHz
- Compatible con todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ciclos de acoplamiento: ≥ 750

Conectores

- Dos RJ45 macho
- 6 contactos micropulgadas bañados en oro

Cable

- 30 AWG
- Blindaje U/UTP
- Cubierta de PVC CM
- Hilo 100% cobre puro desnudo (Cu)
- Diámetro exterior de la cubierta: 3.8 mm (0.149 pulg.)
- Tipo de conductor: trenzado
- Tipo de cable: redondo
- Longitud: 2 m
- Peso neto: 34 g (1.2 oz)
- Peso bruto: 36 g (1.27 oz)

Entorno:

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): 10 - 90% HR

Contenido del paquete

- Cable de conexión de red Cat6 U/UTP delgado



