



Cable de conexión de red Cat6 U/UTP delgado, 1.8 m, blanco

10G, 250 MHz, 100% cobre, 30 AWG, RJ45, trenzado, sin enganches, contactos dorados

SKU: 751513 | EAN-13: 0766623751513 | UPC: 766623751513

Cable Ethernet Cat6 - 10G, cable de conexión LAN de 250 MHz, ultrafino

Establezca sus conexiones de red de alto rendimiento con este cable de conexión de red Cat6 de Intellinet Network Solutions. Admite transmisiones de datos de hasta 10 Gbps con frecuencias de hasta 250 MHz y todas las aplicaciones PoE de hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE.

Diseño fuerte, pero delgado, que ahorra espacio

Este cable trenzado ofrece todas las ventajas de un cable de red Cat6 estándar, pero con un diámetro considerablemente menor. En instalaciones de cable densas, el cable crea un aspecto más ordenado y organizado, y su tamaño más delgado ayuda a promover una mejor circulación de aire en el equipo en un gabinete de red. El tamaño reducido del cable también significa que es más flexible, lo que lo convierte en una opción perfecta para la instalación en esquinas y en tramos de cable de espacio reducido.

Cable de cobre puro con contactos chapados en oro para una conductividad perfecta

A diferencia de otros cables que se fabrican con aluminio revestido de cobre (CCA) o incluso acero revestido de cobre (CCS), este cable contiene cobre desnudo 100% puro para una conductividad perfecta e ideal para su uso en aplicaciones PoE. El chapado en oro de los contactos los hace resistentes a la corrosión en todos los entornos.

Diseño de arranque sin enganches

El diseño de arranque sin inconvenientes hace que todos los cables de conexión de Intellinet Network Solutions sean la elección perfecta para entornos de alta densidad, como centros de datos o salas de servidores. Los enchufes de cable están equipados con alivio de tensión y una funda moldeada para protección que facilita la conexión y desconexión segura del pestillo sin romperlo.

Features:

- Cat6 con 10G / 1G y 250 MHz conforme a ISO/IEC 11801 y EN 50288
- Cable de cobre puro, desnudo para una conductividad máxima
- Contactos bañados en oro para conexiones sin riesgo de oxidación
- Sin enganches para tirar del cable de forma suave y sencilla sin dañar los conectores RJ45
- Formato ultrafino para una mayor flexibilidad y una gestión de cables simplificada en instalaciones densas
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE de hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Alivio de tensión de servicio pesado
- Compatible y codificado por colores con T568A y T568B
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones RJ45 de red
- Totalmente compatible con versiones anteriores de categorías de cable, incluidas las categorías 5e y 5
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Normas y Certificaciones

- ISO/IEC 11801
- EN 50288
- RoHS
- ALCANZAR
- 1000Base-T/10GBase-T
- ANSI/TIA-568.2-D

General

- Velocidades de transferencia admitidas: hasta 10 Gbps
- Frecuencia máxima de funcionamiento: 250 MHz
- Compatible con todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ciclos de apareamiento: ≥ 750

Conectores

- Dos RJ45 macho
- 6 contactos chapados en oro de micro pulgadas

Cable

- 30 AWG
- Blindaje: U/UTP
- Chaqueta CM de PVC
- Alambre: 100% cobre desnudo puro (Cu)
- Diámetro exterior de la chaqueta: 0.149 pulg. (3.8 mm)
- Tipo de conductor: trenzado
- Tipo de cable: redondo
- Longitud: 3 pies (1 m)
- Peso neto: 0.92 onzas (26 g)
- Peso bruto: 0.99 onzas (28 g)

Medioambiental

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70 °C (14 - 158 °F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): 10 - 90% HR

Contenido del paquete

- Cable de conexión de red delgado Cat6 U/UTP



