



4K@60Hz cable óptico activo HDMI de alta velocidad blindado para exteriores

AOC HDMI Macho a Macho, 50 m, Funda de acero, Cubierta de TPU, Clasificación IP68, Carcasas de enchufe resistentes a la intemperie, 18G, HDR, ARC, Contactos chapados en oro, Negro

Part No.: [356510](#)

EAN-13: 0766623356503 | UPC: 766623356503

Cable HDMI AOC blindado con acero resistente a los golpes para instalaciones de larga distancia y en exteriores en 4K sin interferencias ni pérdida de señal

El Cable HDMI AOC Blindado Manhattan puede transmitir señales HDMI a largas distancias sin pérdida de calidad de la señal, por lo que es adecuado para aplicaciones en las que los cables HDMI normales podrían no ser suficientes. Su construcción blindada proporciona protección contra daños físicos tales como flexión, torsión o aplastamiento. Esto hace que sea ideal para su uso en entornos difíciles o áreas donde los cables están sujetos a un manejo brusco, como en entornos industriales, instalaciones al aire libre, o lugares con mucho tráfico peatonal. Su cubierta de TPU no sólo lo hace apto para su uso en exteriores, sino que también resiste las abrasiones. Cable óptico activo.

Tecnología óptica activa para distancias sin interferencias y extralargas

La tecnología AOC ofrece varias ventajas con respecto a los cables HDMI estándar. Su diámetro de cable más pequeño garantiza una mayor flexibilidad y maniobrabilidad durante la instalación en espacios reducidos. Además, su construcción a partir de fibras elimina el riesgo de interferencias electromagnéticas/de radiofrecuencia para ofrecer el mejor rendimiento,

estabilidad y fiabilidad. El AOC es una opción excelente para entornos con muchas interferencias, como centros de datos, quirófanos, eventos de DJ o instalaciones de fabricación, donde la alta resolución y la visualización uniforme son fundamentales. Es plug-and-play y obtiene su energía del dispositivo fuente HDMI, por lo que no requiere fuente de alimentación externa.

Carcasas protectoras de conectores con clasificación IP68 y prensaestopas resistentes a la intemperie y al polvo, diseñadas para uso en exteriores

Las carcasas moldeadas resistentes al polvo protegen ambos conectores HDMI.

Las carcasas moldeadas resistentes al polvo protegen ambos conectores HDMI. Estos componentes cuentan con una clasificación IP68, lo que garantiza su resistencia frente a la inmersión en 1,5 metros de agua durante un máximo de 60 minutos sin ningún efecto perjudicial para el rendimiento. Diseñado para su uso en entornos industriales como fábricas y almacenes, así como en entornos exteriores exigentes, este cable destaca allí donde el polvo, la suciedad y el agua suponen desafíos constantes. Colores brillantes. Disfrute de un cable HDMI de alta calidad con una excelente calidad de imagen.

Colores y contraste brillantes con HDR y Dolby Vision™

Este cable ofrece imágenes en un brillante 4K (3840 x 2160) a una rápida frecuencia de 60 Hz con HDR y Dolby Vision™ para un contraste y unos colores perfectos.

Sonido cristalino con Dolby Atmos®

Tanto Dolby Atmos como la compatibilidad con ARC trabajan juntos para ofrecer un audio con una claridad y profundidad inigualables.

Los auriculares Dolby Atmos y ARC ofrecen una calidad de sonido sin precedentes.

Contactos chapados en oro

Los contactos chapados en oro proporcionan la máxima integridad de la señal, así como transmisiones de señal nítidas y claras. Utilícelo con todos los dispositivos HDMI: televisores, proyectores, monitores, ordenadores portátiles, PC, receptores AV, reproductores de streaming, consolas de videojuegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/One X/Series S/Series X), reproductores Blu-ray y mucho más.

Conéctelo a cualquier dispositivo HDMI.

4K@60Hz cable óptico activo HDMI de alta velocidad blindado para exteriores

AOC HDMI Macho a Macho, 50 m, Funda de acero, Cubierta de TPU, Clasificación IP68, Carcasas de enchufe resistentes a la intemperie, 18G, HDR, ARC, Contactos chapados en oro, Negro
Part No.: [356510](#)

EAN-13: 0766623356503 | UPC: 766623356503

Features:

- Extiende una señal HDMI a largas distancias sin un repetidor externo, pérdida de señal o interferencias
- Híbrido de fibra e hilo de cobre para un cable más fino, ideal para instalaciones en pared y espacios estrechos
- Inmune a EMI (interferencias electromagnéticas) y RFI (interferencias de radiofrecuencia)
- Inmune a EMI (interferencias electromagnéticas) y RFI (interferencias de radiofrecuencia)
- La carcasa de acero inoxidable resistente a los golpes protege contra daños físicos en entornos difíciles
- Cubierta de poliuretano termoplástico (TPU) duradero, resistente al aplastamiento, los cortes y la abrasión
- Contactos chapados en oro para conexiones sin corrosión
- Resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz (3840×2160)
- HDR dinámico para un contraste superior y colores brillantes
- Compatible con Dolby Vision™ y Dolby Atmos
- Ancho de banda de hasta 18 Gbps
- Canal de retorno de audio (ARC) para permitir que el audio del televisor se transmita a través de su sistema de audio sin un cable de audio independiente
- Compatible with every HDMI device - TVs, projectors, monitors, notebooks, PCs, AV receivers, streaming boxes, game consoles, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), Blu-ray players and more
- Plug and play; no requiere fuente de alimentación externa
- Circuito amplificador activo integrado
- Totalmente compatible con HDCP 2.2, compatible con versiones anteriores
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Resoluciones compatibles: 720p/1080i/1080p/4K@30Hz/4K@60Hz
- Ancho de banda máx.: 18 Gbps
- Compatible con HDCP 2.2, CEC, HDR, ARC y más

Conectores

- Dos HDMI macho de 19 patillas

Cable

- 30 AWG
- Fibra OM3
- Tensión soportada: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia de contacto: 10 Ohm
- Diámetro exterior de la cubierta: 5.8 mm
- Radio de curvatura: 40 mm
- Longitud: 50 m
- Otras dimensiones: 20 mm (anchura), 10 mm (altura)
- Peso neto: 2.74 kg
- Peso bruto: 2.94 kg

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: -10 - 50°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C
- Humedad (sin condensación): 10 - 85%

Contenido del paquete

- Cable HDMI AOC blindado de alta velocidad 4K@60Hz

