Cable de extensión de alimentación C13 a C14, 3 ft.

Cable de extensión de energía, 15 A, 125 V, 14 AWG, UL Listed, VW-1 clasificación de fuego, para PDU, red, ordenador, monitor, impresora y más, Negro

Part No.: 356473

EAN-13: 0766623356473 | UPC: 766623356473

Cable de alimentación PDU C13 a C14 / Cable de extensión para equipos de red y más

Cumpla con las demandas de gestión de energía en entornos de TI y de red con el cable de extensión de energía de alta resistencia (3 pies) de Intellinet Network Solutions. Tanto si gestiona un centro de datos, optimiza la configuración de una oficina o necesita una alimentación fiable para su estación de trabajo, este alargador es la elección inteligente para un rendimiento fiable. El cable de 14 AWG es apto para conexiones de alta potencia, ideal para aplicaciones de servidores grandes que requieren un cable de mayor calibre, así como para conectar a unidades de distribución de energía (PDU). Con un conector C14 en un extremo y un conector C13 en el otro, puede ampliar la longitud del cable de alimentación para la mayoría de los dispositivos de red.

Dispone de un conector C14 en un extremo y un conector C13 en el otro.

Conectividad versátil

Perfecto para conectar dispositivos como servidores, ordenadores, monitores e impresoras a PDU, sistemas SAI, protectores contra sobretensiones u otras fuentes de alimentación compatibles, este cable es ideal para aplicaciones de

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

red de montaje en bastidor, garantizando que sus equipos permanezcan alimentados y operativos.

Alcance prolongado

¿Necesita un poco más de longitud? Amplíe fácilmente sus cables de alimentación C13 a CA existentes para llegar a tomas de pared o fuentes de alimentación distantes, proporcionando la flexibilidad que necesita en cualquier configuración.

Certificado de seguridad e ignífugo

Con certificación UL de seguridad y fiabilidad, este cable le ofrece la tranquilidad de saber que su equipo está en buenas manos. Cuenta con una clasificación ignífuga conforme a las normas VW-1, lo que garantiza una mayor seguridad en caso de riesgo de incendio.

Alta calidad respaldada por una garantía de por vida

El cable cuenta con una cubierta SJT flexible y duradera con alivio de tensión de alta resistencia, diseñada para soportar los rigores del uso y la manipulación frecuentes. Fabricado con alambre de cobre puro desnudo para una conductividad máxima y una transmisión de energía eficiente, lo que garantiza que sus dispositivos reciban una fuente de alimentación estable. Perfecto para el uso doméstico.

Perfecto emparejamiento con nuestras PDU

Ideal para usar con nuestras PDU C13 como la PDU Intellinet 19» Rackmount Smart Switched Metered 8-Outlet (#163682), proporciona una solución de alimentación optimizada para sus necesidades de red.

Features:

- Conecta dispositivos como servidores, ordenadores, monitores e impresoras a una PDU, SAI u otra fuente de alimentación, ideal para aplicaciones de red montadas en bastidor.
- Extiende un cable de alimentación C13 a CA para un mayor alcance a una toma de pared
- Certificación UL
- Clasificación ignífuga según VW-1
- Cubierta SJT flexible y duradera con alivio de tensión de alta resistencia
- Hilo de cobre puro desnudo para una conductividad máxima
- Para uso en interiores, capacidad nominal de 125 V a 15 A
- Ideal para usar con la PDU Intellinet de 19» para montaje en bastidor

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

con medidor inteligente de 8 tomas (#163682)
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Normas y certificaciones
- UL
- cUL
- RoHS
- REACH
- IEC 60320

Generalidades:
- Conector 1: clavija IEC 320 C14 (macho)
- Conector 2: toma IEC 320 C13 (hembra)
- Corriente máxima: 15,0 A
- Tensión máxima: 125.0 V CA
- Tensión nominal: 30.0 V
- Resistencia al fuego: VW-1

Físico
- Alambre 100% cobre puro desnudo (Cu)
- Material de la cubierta y la bota SJT
- Calibre del cable: 14 AWG (2.08 mm^2)
- Número de conductores 3
- Número de hilos / grosor del hilo: 66 / 0.008 pulgadas (0.2 mm)
- Diámetro nominal total: de 9.14 a 10 mm (0.36 a 0.39 pulg.)
- Longitud: 1 m
- Peso neto: 160 g (0.35 lb)
- Peso bruto: 170 g (0.37 lb)

Entorno
- Temperatura de funcionamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación) 10 - 65%

Contenido del paquete
- Cable alargador C13 a C14, 1,8 m (3ft)

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.