

Docking Station USB-C PD 9-in-1 HDMI 4K / Hub Multiporta

USB 3.2 Gen 1 Type-C Maschio a HDMI (4K@60Hz), Tre USB-A (5 Gbps), USB-C Power Delivery (100 W), USB-C dati (5 Gbps), lettore schede SD/microSD e porte di rete Gigabit, Alluminio, Grigio scuro

Part No.: [190459](#)

EAN-13: 0766623190459 | UPC: 766623190459

Caratteristiche:

- Collega il vostro dispositivo USB-C allo schermo, alla rete e alle periferiche mentre lo ricarica tramite il Power Delivery
- Una porta HDMI con risoluzione fino a Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840x2160)
- Una porta Ethernet Gigabit (10/100/1000) per download più veloci, media streaming e gaming
- Tre porta USB 3.2 Gen 1 (precedentemente USB 3.0) tipo A con velocità di trasferimento SuperSpeed fino a 5 Gbps e ricarica fino a 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- Porte USB-A per collegare mouse, tastiere, chiavette USB, ecc o per caricare e sincronizzare dispositivi mobili
- Una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C solo dati con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, ideale per sincronizzazione dispositivi mobili
- Ricarica il tuo laptop tramite USB Power Delivery (PD) fino a 100W; richiede un caricatore esterno PD - disponibile nella linea Manhattan
- Slot per schede SD e microSD con funzione di lettura e scrittura; gli slot supportano schede fino a 2 TB e velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Compatibile con tutti i PC desktop, notebook e tablet inclusi Apple® MacBook®, Chromebook™, ecc che supportano USB-C DP-Alt-Mode
- Compatibile con DisplayPort 1.4 Alternate Mode (DP Alt Mode)
- Utilizzate il vostro smartphone come un PC desktop mentre lo ricaricate (la configurazione desktop richiede dispositivi che supportino la modalità DP Alt e l'uscita video tramite USB-C)
- Installazione Plug-and-play; compatibile Windows®, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®, iPadOS®, e Linux®
- Alloggiamento in alluminio robusto ed elegante, ottimo sia per da desktop che da portare con se
- Compatibile con interfacce USB4® e Thunderbolt™ 3 / 4
- Porte USB retrocompatibili con USB 2.0 e USB 1.1
- Pienamente compatibile HDCP 2.3, compatibile con versioni precedenti
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- DP 1.4 Alt Mode su USB-C
- USB 3.2 Gen 1 (Già USB 3.0)
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Caratteristiche

- Risoluzioni video disponibili: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
- Porta USB-A con velocità di trasferimento dati: 5 Gbps
- Porta USB-C con velocità di trasferimento dati: 5 Gbps
- Funzionamento alimentato da bus (eccetto funzioni di ricarica)
- Ricarica USB-A: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) massimo
- Porta di ricarica USB-C PD: massimo 100.0 W (20.0 V a 5.0 A)
- Impostazioni voltaggio/corrente (massimo):
 - 5.0 V / 3.0 A
 - 9.0 V / 3.0 A
 - 12.0 V / 3.0 A
 - 15.0 V / 3.0 A
 - 19.0 V / 5.0 A
 - 20.0 V / 5.0 A

Conessioni

- Un USB-C™ a 24 pin, maschio
- Una USB-C 16-pin, Power Delivery, femmina
- Una USB-C 24-pin, solo dati, femmina
- Tre USB-A 9 pin femmina
- Una porta HDMI a 19 pin, femmina
- Uno slot di memoria SD
- Uno slot di memoria micorSD
- Una porta RJ45 10/100/1000 Mbps femmina

Informazioni generali

- Dimensioni (L x P x A): 132 x 43 x 17 mm
- Lunghezza cavo: 30 cm
- Diametro esterno del cavo: 4,5 mm
- Peso netto: 80 g
- Peso lordo: 107 g
- Alloggiamento in alluminio

Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio e di stoccaggio: da 0 a 50°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 85% RH

Requisiti di sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, iPadOS, iOS, Android o Linux

Contenuto della confezione

- Docking Station USB-C PD 9-in-1 HDMI 4K / Hub Multiporta
- Manuale utente

