

# Station d'accueil / Hub multiport USB-C PD 9-en-1 à HDMI 4K

**USB 3.2 Gen 1 Type-C mâle vers port HDMI (4K@60Hz), trois ports USB-A (5 Gbps), port USB-C Power Delivery (100 W), port de données USB-C (5 Gbps), lecteur de carte SD/microSD et port RJ45 Gigabit, aluminium, gris espace**

Part No.: [190459](#)

EAN-13: 0766623190459 | UPC: 766623190459

## Caractéristiques:

- Connectez votre appareil USB-C à votre écran, réseau et à des périphériques tout en le chargeant avec Power Delivery
- Un port HDMI avec résolutions jusqu'à l'Ultra Haute Définition (UHD) 4K@60Hz (3840×2160)
- Un port Gigabit Ethernet (10/100/1000) pour des téléchargements, des flux continus de média et des jeux plus rapides
- Trois ports USB 3.2 Gen 1 type A avec des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s et une charge jusqu'à 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- Ports USB-A pour connecter souris, claviers, clés USB et autres, ou pour charger et synchroniser des périphériques mobiles
- Un port de données USB 3.2 Gen 1 type C avec des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbps, idéal pour synchroniser les appareils mobiles
- Charge votre ordinateur portable avec USB Power Delivery (PD) jusqu'à 100 W ; nécessite un chargeur PD externe - disponible auprès de Manhattan
- Emplacements pour cartes SD et microSD avec fonction de lecture/écriture ; les emplacements prennent en charge des cartes jusqu'à 2 TB et des vitesses de transfert de données jusqu'à 480 Mbit/s
- Compatible avec tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes pris en charge par USB-C DP-Alt-Mode, y compris Apple® MacBook®, Chromebook™ et bien plus encore
- Compatible avec DisplayPort 1.4 Mode alternatif (mode Alt DP)
- Permet à votre smartphone de fonctionner comme un PC de bureau tout en le rechargeant (La configuration de bureau nécessite des appareils prenant en charge le mode DP Alt et la sortie vidéo sur USB-C)
- Installation Plug-and-Play ; compatible Windows®, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®, iPadOS® et Linux®
- Boîtier élégant et faible encombrement, idéal pour le bureau et les voyages
- Compatible avec les interfaces USB4® et Thunderbolt™ 3 / 4
- Ports USB rétro-compatibilités avec USB 2.0 et USB 1.1
- Entièrement compatible HDCP 2.3, rétrocompatible
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- DP 1.4 Alt Mode sur USB-C
- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

### Général

- Résolutions disponibles : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
- Vitesse de transfert des données du port USB-A : 5 Gbit/s
- Port USB-C - vitesse de transfert des données : 5 Gbit/s
- Fonctionnement alimenté par le bus (sauf fonctions de charge)
- Chargement USB-A : 4,5 W (5,0 V à 0.9 A) max.
- Port de charge USB-C PD : 100 W (20 V à 5 A) max.
- Paramétrage tension/courant maximale :
  - 5,0 V / 3,0 A
  - 9,0 V / 3,0 A
  - 12,0 V / 3,0 A
  - 15,0 V / 3,0 A
  - 19,0 V / 5,0 A
  - 20,0 V / 5,0 A

### Connexions

- (1) USB-C 24-broche, mâle
- (1) USB-C 16-broche, Power Delivery, femelle
- (1) USB-C 24 broches, données uniquement, femelle
- (3) USB-A 9 broches, femelle
- (1) HDMI 19-broche, femelle
- (1) emplacement pour carte mémoire SD
- (1) emplacement pour carte mémoire MicroSD
- (1) RJ45 10/100/1000 Mbit/s, femelle

### Caractéristiques physiques

- Dimensions (L x l x H) : 132 x 43 x 17 mm
- Longueur du câble : 30 cm
- Diamètre du cordon : 4,5 mm
- Poids net : 80 g
- Poids brut : 107 g
- Boîtier en aluminium

### Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement et de stockage : 0 - 50 °C
- Humidité (sans condensation) : 0 - 85 % HR

### Configuration requise

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, iPadOS, iOS, Android ou Linux

### Contenu du Pack

- Station d'accueil / Hub multiport USB-C PD 9-en-1 à HDMI 4K
- Instructions d'utilisation

