



Gabinete 19" Pro Line con extractores de aire, 12U

Frente de 600 mm, unidad de ventilación con dos extractores de aire instalados en el techo, profundidad de 600 mm, Ensamblado, negro RAL 9004

Part No.: 716215

EAN-13: 0766623716215 | UPC: 766623716215

Gabinete de red de 19 pulgadas, práctico y seguro, con múltiples accesorios incluidos

Este gabinete para redes de 19" y de 12U, proporciona un alojamiento seguro y práctico para tus equipos informáticos y servidores. Sus postes verticales delanteros y posteriores son ajustables de 150 mm (5.91 pulg.) a 500 mm (19.69 pulg.) y ofrecen orificios de montaje roscados 10-32. Cada unidad de rack está numerado para facilitar la referencia. La carcasa, resistente y duradera, está fabricada en acero laminado en frío SPCC de alta calidad con recubrimiento de polvo antiestático y tiene una capacidad de carga de hasta 800 kg. Se envía completamente ensamblado, lo que te ahorra la molestia de armarlo y así aprovechar mejor el tiempo para instalar tus equipos y accesorios.

Ventiladores (Extractores de aire) preinstalados para una ventilación adecuada para tus equipos

La unidad de ventilación con dos extractores proporciona una refrigeración

fiable y una circulación de aire ideal en el gabinete para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de sus valiosos componentes de red. Viene preinstalado en el techo del gabinete, esto ayuda a disipar el calor perjudicial.

Charolas, páneles ciegos, kits de conexión a tierra, ruedas, niveladores, tornillos 40 x 10-32 y extractores de aire incluidos

El contenido de este paquete no termina con el rack y los ventiladores. En las nueve charolas incluidas, puede colocar equipos que no se pueden instalar en rack. Nueve páneles ciegos ventilados cubren los espacios de unidad no utilizadas en el gabinete. Las cuatro ruedas facilitan la movilidad ya sea en el SITE o una sala de servidores. Una vez instalado el gabinete podrás utilizar los niveladores con ajuste para esos pisos con desnivel y así asegurar que el gabinete quede completamente fijo en el piso. Para instalar equipos de 19", no necesitas comprar tornillería de montaje porque también se incluyen 40 tornillos #10-32.

Protección segura

Para ofrecerte una visibilidad completa de tus equipos mientras el gabinete está cerrado se cuenta con una puerta frontal de cristal templado. Se puede instalar a la izquierda o a la derecha para abrirla como sea necesario, al igual que la puerta posterior la cual está elaborada con acero. Los páneles laterales se pueden desmontar para acceder fácilmente al cableado y a los componentes. Se incluyen dos llaves para cada puerta.

Features:

- Gabinete de red seguro y adaptable al piso para equipos de red, servidores, telecomunicaciones y audio y video
- Se envía completamente ensamblado para una instalación rápida
- Profundidad de instalación útil: ajustable de 150 a 500 mm (5.91 a 19.69 pulg.)
- Capacidad máxima de carga estática de 800 kg (1760 lb) sobre niveladores; 320 kg (700 lb) cuando está sobre las ruedas
- Unidad de ventilación con dos ventiladores instalada en el techo con disipación de calor eficiente para una amplia temperatura de funcionamiento de hasta 65 °C (149 °F)
- Construcción sólida de acero SPCC laminado en frío de alta calidad con

revestimiento de polvo antiestático

- Incluye dos charolas ventiladas de 2U de 380 mm de profundidad y 10 kg de capacidad de carga cada una, se pueden extraer
- Se incluyen dos paneles ciegos ventilados de 2U extraíbles para cubrir las posiciones no utilizadas en el gabinete
- Protección de grado IP20
- Aberturas preperforadas en la parte superior e inferior para la entrada de cables
- Niveladores preinstalados para mayor estabilidad y ruedas de alta resistencia incluidas para movilidad
- Kits de toma de tierra para la puerta delantera y posterior incluidos para proteger los equipos de sobrecargas eléctricas externas
- Puerta frontal reversible de cristal templado que puede abrirse desde el lado izquierdo o derecho más de 180°; puerta posterior reversible de acero
- Cerradura de manija giratoria con cierre multipunto en la puerta delantera y cierre cilíndrico de un punto en la puerta posterior; se incluyen dos llaves para cada puerta
- Paneles laterales extraíbles para facilitar el acceso al cableado y los componentes
- Incluye cuarenta tornillos #10-32 para montaje de equipos o accesorios de 19"
- Postes verticales con orificios de montaje roscados # 10-32
- Unidades enumeradas de altura para un mejor montaje en rack
- Cumple con IEC 60297 / EIA 310; Compatible con todos los modelos estándar de 19 pulg. / Equipo de montaje en rack de 482.6 mm
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- ANSI/EIA 310-D
- IEC 60297-2
- DIN41494 parte 1 y 7
- ETSI
- UL (ventiladores)
- CE
- RoHS
- Grado de protección IP20

Generalidades - Gabinete

- Dimensiones exteriores sin niveladores ni ruedas (prof. x anch. x alt.): 600 x 600 x 650 mm (23.62 x 23.62 x 25.59 pulg.); 12U
- Altura de la rueda: 2.91 pulg. (74 mm)
- Postes de montaje ajustables en profundidad para una profundidad de instalación útil: 150 mm hasta 500 mm (5.91 a 19.69 pulg.)

- Perfil de riel de montaje de 19": forma de S; #10-32 roscado
- Peso neto: 47 kg, (104 lbs.)
- Peso bruto: 56 kg, (124 lbs.)
- Carga estática máxima: 800 kg (1760) lbs. ; 320 kg (700 lbs) cuando está sobre ruedas
- Espesor del acero: 2 mm (0.08 pulg.) en rieles de perfil y hasta 1.5 mm (0.06 pulg.) en otras piezas
- Material: acero con recubrimiento en polvo antiestático
- Color: negro RAL 9004

Generalidades - Unidad de ventilación

- Dos extractores de aire
- Flujo de aire: 86 cfm (146 m³/h) por ventilador
- Nivel de ruido: 46 db (A)
- Cable de alimentación: 5 pies (1.5 m), enchufe NEMA 5-15P
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0° a 60° C
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): 0 - 70% HR
- Tensión de funcionamiento: 110.0 VCA, 60 Hz, 0.27 A
- Potencia nominal: 19.0 W

Contenido del empaque

- Gabinete 19" Pro Line con extractores de aire, 12U
- Unidad de ventilación con dos ventiladores montada en el techo
- Material para instalación en rack: 40 tornillos UNF #10-32
- Cuatro niveladores ajustables
- Cuatro ruedas de alta resistencia
- Dos charolas de 2U, 15 pulg. (380 mm) de profundidad, con capacidad de carga de 10 kg cada una
- Dos paneles ciegos ventilados de 2U
- Cuatro llaves (dos para la cerradura de la puerta delantera, dos para la cerradura de la puerta posterior)



