manhattan-products.com

7-Port 10G/5G USB-C / USB-A Hub 4+3 mit Power Delivery

USB-C-Stecker auf vier USB-C-Ports und drei USB-A-Ports, bis zu 10 Gbit/s SuperSpeed+ USB (USB 3.2 Gen 2), Stromversorgung über USB oder 100 W USB-C PD-Ladeport, Aluminium, Space Grau

Part No.: 181167

EAN-13: 0766623181167 | UPC: 766623181167

Merkmale:

- Drei zusätzliche USB-C-Ports zum Anschluss von externen SSDs, Kartenlesern, Ethernet-Adaptern und mehr
- Drei zusätzliche USB-A-Ports zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-Stick und mehr
- Lädt Ihren Laptop mit USB-C Power Delivery (PD)-Port bis zu 100 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
- Ein USB-A- und zwei USB-C-Ports mit Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s; ein USB-C- und zwei USB-A-Ports mit Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Ideal für Desktop-PCs, Ultrabooks™, Laptops, Chromebooks™, MacBooks®, Surface®-Geräte und mehr
- Kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™
- Plug & Play-Installation; keine Einrichtung oder Treiber benötigt
- Keine externe Stromversorgung benötigt, USB-C-Ladeport optional für PD-Funktion
- Unterstützt "Hot Swapping" (Anschließen des Gerätes im laufenden Betrieb)
- Integriertes, strapazierfähiges 30 cm Anschlusskabel
- Schlankes, platzsparendes Aluminiumgehäuse, ideal für den Schreibtisch oder unterwegs
- Mobiles, kompaktes und leichtes Design passt problemlos in Außenfächer von Notebooktaschen
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:
- USB 3.2 Gen 2
- PD 3.0
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

Allgemein:
• Datenübertragungsraten: bis zu 10 Gbit/s
• Ausgangsladeleistung (ohne PD): 4,5 W (5,0 V bei 0,9 A) max.
• Spannungsfestigkeit: 300,0 V DC
• Isolationswiderstand: 10 MOhm
• Leitungswiderstand: 5 Ohm
• USB-C PD-Ladeport: 100,0 W (20,0 V bei 5,0 A) max.
- Einstellungen Spannung/Stromstärke (max.):
- 5,0 V / 3,0 A
- 9,0 V / 3,0 A
- 12,0 V / 3,0 A
- 15,0 V / 3,0 A
- 19,0 V / 5,0 A
- 20,0 V / 5,0 A

Anschlüsse
• 1 x 24-pol. USB-C-Stecker
• 3 x 24-pol. USB-C-Buchse (2 x 10 Gbit/s, 1 x 5 Gbit/s)
• 1 x 16-pol. USB-C-Buchse (Power Delivery)
• 3 x 9-pol. USB-A-Buchse (1 x 10 Gbit/s, 2 x 5 Gbit/s)

Physische Details
• Abmessungen (L x B x H): 169 x 34 x 13 mm
• Nettogewicht: 74 g
• Bruttogewicht: 100 g
• Kabellänge: 30 cm
• Außendurchmesser (OD) Kabel: 4,5 mm
• Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen
• Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 50°C
• Umgebungstemperatur bei Lagerung: -20 - 60°C
• Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 85%

Systemvoraussetzungen:
• Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS oder macOS

Lieferumfang:
• 7-Port 10G/5G USB-C / USB-A Hub 4+3 mit Power Delivery
• Anleitung

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattanproducts.de.
Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.