



Cable de carga USB-C doble 100 W, 2 m (7 ft)

USB-C macho a dos USB-C macho, cable divisor de alimentación inteligente, carga dos dispositivos desde un puerto USB-C PD, cubierta trenzada, bota de aluminio, negro.

Part No.: [355810](#)

EAN-13: 0766623355810 | UPC: 766623355810

Cable Divisor de Carga Múltiple USB Tipo-C - Carga Dos Dispositivos desde un Único conector USB-C PD

Carga más y lleva menos con el Cable de Carga USB-C 2 en 1 Manhattan. Te permite cargar dos dispositivos como una laptop y una tableta o dos teléfonos desde un único conector USB-C de tu cargador de pared o de coche.

Distribución inteligente de la energía para una carga eficiente

Diseñado para maximizar la comodidad, este cable proporciona hasta 100 W al cargar un solo dispositivo, proporcionando una gran potencia para aparatos electrónicos de alta demanda como los MacBooks. Cuando hay dos dispositivos conectados, la distribución inteligente de la energía suministra 70 W y 28 W respectivamente

Perfecto para viajes de negocios y uso diario

Su capacidad para cargar dos dispositivos al mismo tiempo lo convierte en un esencial de viaje, permitiéndote mantener tu laptop y teléfono alimentados sin el desorden de múltiples cables. Gracias a su diseño ligero y portátil, podrás meterlo fácilmente en el bolso y mantenerte conectado allá donde vayas.

Compatibilidad total con todos los dispositivos USB-C

Este cable es compatible con una amplia gama de dispositivos alimentados por USB-C, incluidos el MacBook Pro®, iPad® Pro, Chromebook, mandos de juegos, Amazon Kindle, dispositivos GPS y mucho más. Con soporte para USB Power Delivery (PD 3.0), ofrece una carga rápida y fiable que satisface las demandas de los dispositivos modernos.

Fabricado para durar con materiales de alta calidad

Fabricado con cableado de cobre puro pelado, garantiza la máxima conductividad y una transferencia de energía eficiente. Los contactos resistentes a la oxidación proporcionan una fiabilidad duradera, la funda trenzada y resistente a los enredos mejora la durabilidad y la flexibilidad, y la resistente funda de aluminio ofrece un alivio de tensión superior.

Features:

- El cable dos en uno carga dos dispositivos simultáneamente con distribución inteligente de energía desde un único puerto USB-C
- Proporciona hasta 100 W en carga simple y hasta 70 W + 28 W en carga doble.
- Ideal para viajes, para cargar la laptop y el teléfono o la tableta al mismo tiempo
- Compatible con USB Power Delivery (PD 3.0)
- Apto para cualquier dispositivo con alimentación USB-C, como Macbook Pro®, iPad® Pro, Chromebook, GPS, mando PS5, Kindle, etc.
- Cable trenzado resistente a enredos con alivio de tensión de alta resistencia
- Resistente bota de aluminio para una mayor durabilidad
- No admite transmisión de datos
- Alambre de cobre puro pelado para una conductividad máxima
- contactos resistentes a la corrosión
- Certificación UL
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- CE
- RoHS
- REACH
- PD 3.0
- QC 3.0
- UKCA
- UL 2725

Generalidades

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Contactos niquelados
- Cable: cobre puro pelado
- Cubierta: nailon trenzado
- Bota: aluminio
- 30/22 AWG (lado del conector sencillo) y 32/22 AWG (lado del conector doble)
- Longitud: 2 m
- Diámetro exterior (DE): 3.5 mm (0.14 in.)
- Peso neto: 72 g (0.16 lbs.)
- Peso bruto: 91 g (0.2 lbs.)

Eléctrico

- Tensión soportada: 300 VDC 10 ms
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm min.
- Resistencia de contacto: 2 Ohm máx.
- Potencia soportada:
 - 30.0 W
 - Entrada 15.0W 5.0V/3.0A | Salida C1: 7.0W 5V/1.4A | Salida C2: 7.0W 5V/1.4A
 - Entrada 27.0W 9.0V/3.0A | Salida C1: 12.6W 9.0V/1.4A | Salida C2: 12.6W 9.0V/1.4A
 - Entrada 30.0W 12.0V/2.5A | Salida C1: 15.0W 12.0V/1.25A | Salida C2: 15.0W 12.0V/1.25A
 - Entrada 30.0W 15.0V/2.0A | Salida C1: 15.0W 15.0V/1.0A | Salida C2: 15.0W 15.0V/1.0A
 - Entrada 30.0W 20.0V/1.5A | Salida C1: 15.0W 20.0V/0.75A | Salida C2: 15.0W 20.0V/0.75A
 - 60.0 W
 - Entrada 15.0W 5.0V/3.0A | Salida C1: 7.0W 5V/1.4A | Salida C2: 7.0W 5V/1.4A
 - Entrada 27.0W 9.0V/3.0A | Salida C1: 12.6W 9.0V/1.4A | Salida C2: 12.6W 9.0V/1.4A
 - Entrada 36.0W 12.0V/3.0A | Salida C1: 16.8W 12.0V/1.4A | Salida C2: 16.8W 12.0V/1.4A
 - Entrada 45.0W 15.0V/3.0A | Salida C1: 21.0W 15.0V/1.4A | Salida C2: 21.0W 15.0V/1.4A
 - Entrada 60.0W 20.0V/3.0A | Salida C1: 30.0W 20.0V/1.5A | Salida C2: 30.0W 20.0V/1.5A
 - 100.0 W
 - Entrada 15.0W 5.0V/3.0A | Salida C1: 7.0W 5V/1.4A | Salida C2: 7.0W 5V/1.4A
 - Entrada 27.0W 9.0V/3.0A | Salida C1: 12.6W 9.0V/1.4A | Salida C2: 12.6W 9.0V/1.4A
 - Entrada 36.0W 12.0V/3.0A | Salida C1: 16.8W 12.0V/1.4A | Salida C2: 16.8W 12.0V/1.4A
 - Entrada 45.0W 15.0V/3.0A | Salida C1: 21.0W 15.0V/1.4A | Salida C2: 21.0W 15.0V/1.4A
 - Entrada 100.0W 20.0V/3.0A | Salida C1: 70.0W 20.0V/3.5A | Salida C2: 28.0W 20.0V/1.5A

Entorno

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 85°C (32 - 185°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 85°C (14 - 185°F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): 10 - 90% HR

Contenido del paquete

- Cable de carga múltiple USB tipo C, macho a 2 x macho, 100 W, 2 m

Nota: Este cable no admite la transmisión de datos.



