

Cavo USB-C sdoppiatore di ricarica 100W, 2 m

USB-C Maschio a due USB-C Maschio, cavo splitter di alimentazione, ricarica due dispositivi da una porta USB-C PD, nero

Part No.: **355810**

EAN-13: 0766623355810 | UPC: 766623355810

Caratteristiche:

- Cavo di ricarica due-in-uno per ricaricare due dispositivi simultaneamente con una distribuzione intelligente della corrente da una singola porta USB-C
- Fornisce fino a 100W per la ricarica singola, fino a 80 W + 18 W per la ricarica doppia
- Ideale per chi viaggia perchè consente di ricaricare telefono e tablet allo stesso tempo
- Supporta USB Power Delivery (PD 3.0)
- Indicato per qualsiasi dispositivo alimentato da USB-C come Macbook Pro®, iPad® Pro, Chromebook, GPS, controller per PS5, Kindle e molto altro
- Non supporta la trasmissione dei dati
- Conduttori in rame puro per garantire il massimo della conduttività
- Contatti resistenti alla corrosione
- Conforme UL
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- CE
- RoHS
- REACH
- PD 3.0
- UKCA
- UL 2725

Caratteristiche

- Due connettori USB-C 24-pin maschio
- Contatti placati nichel
- Cavo: rame puro
- Guaina: PVC
- Copriconnettori: PVC
- AWG 30/22 (lato connettore singolo) e AWG 32/22 (lato connettore doppio)

- Lunghezza: 2 m
- Diametro esterno (OD): 3.5 mm
- Peso netto: 72 g
- Peso lordo: 91 g

Specifiche elettriche

- Tensione di tenuta: 300 V DC 10 ms
- Resistenza isolamento: 10 MOhm min.
- Resistenza contatto: 2 Ohm max.
- Potenza supportata: 100,0 W a 20,0 V/5,0 A (ricarica singola), 80,0 W a 20,0 V/4,0 A e 18,0 W a 9,0 V/2,0 A (ricarica doppia)

Informazioni ambientali:

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 85°C
- Temperatura di stoccaggio: da -10°C a 85°C
- Umidità d'esercizio (senza condensa): 10 - 90% RH

Contenuto della confezione

- Cavo USB-C sdoppiatore di ricarica 100W, Maschio a 2 x Maschio, 2 m

Nota: questo cavo non supporta la trasmissione dati



