

# Câble de charge double USB-C 100W, 2m

## USB-C mâle vers deux USB-C mâles, câble répartiteur d'alimentation intelligent, charge deux appareils à partir d'un port USB-C PD, noir

Part No.: [355810](#)

EAN-13: 0766623355810 | UPC: 766623355810

### Caractéristiques:

- Le câble deux-en-un charge deux appareils simultanément avec une distribution intelligente de l'énergie à partir d'un seul port USB-C
- Fournit jusqu'à 100 W pour une charge simple et jusqu'à 80 W + 18 W pour une charge double
- Idéal en voyage pour recharger simultanément un ordinateur portable et un téléphone ou une tablette
- Prend en charge l'USB Power Delivery (PD 3.0)
- Convient à tout appareil alimenté par l'USB-C, tel que Macbook Pro®, iPad® Pro, Chromebook, GPS, manette PS5, Kindle et plus
- Ne supporte pas la transmission de données
- Fil de cuivre nu pur pour une conductivité maximale
- Contacts résistants à la corrosion
- UL 1363 et 1449, homologué cUL.
- Garantie de trois ans

### Spécifications:

#### Normes et certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- PD 3.0
- UKCA
- UL 2725

#### Général

- Deux mâles USB-C à 24 broches
- Contacts plaqués nickel
- Fil : cuivre nu pur
- Gaine : PVC
- Botte : PVC
- 30/22 AWG (côté connecteur simple) et 32/22 AWG (côté connecteur double)
- Longueur : 2 m
- Diamètre extérieur (OD) : 3,5 mm
- Poids net : 72 g
- Poids brut : 91 g

### Caractéristiques électriques

- Tension de tenue : 300 V DC 10 ms
- Résistance d'isolation : 10 MOhm min.
- Résistance de contact : 2 Ohm max.
- Débit d'énergie pris en charge : 100,0 W à 20,0 V/5,0 A (charge simple), 80,0 W à 20,0 V/4,0 A et 18,0 W à 9,0 V/2,0 A (charge double)

### Environnement

- Température de fonctionnement : 0 - 85 °C
- Température de stockage : -10 - 85 °C
- Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 10 - 90 % RH

### Contenu du Pack

- Câble de charge multiple USB Type-C, mâle vers 2 x mâle, 100 W, 2 m

Remarque : Ce câble ne prend pas en charge la transmission de données.



