

Switch KVM USB-C HDMI de 2 Puertos, 4K@60Hz con Power Delivery

Dos puertos USB-C de host, dos puertos USB-A y un puerto de salida HDMI, alimentación de 100 W, un puerto USB-A para periféricos (hasta 5 Gbps), aluminio, gris

SKU: 154390 | EAN-13: 0766623154390 | UPC: 766623154390

Switch KVM USB Tipo-C PD de 2 Puertos con Monitor HDMI 4K60 y Puertos de Passthrough de Alimentación Dual de 100W para Aumentar tu Productividad

Simplifica tu espacio de trabajo con el Conmutador KVM HDMI USB-C de 2 Puertos de Manhattan, diseñado para permitirte controlar dos dispositivos USB-C con un solo teclado USB-A, mouse y monitor HDMI. Ya sea que estés alternando entre una laptop de trabajo y un dispositivo personal o gestionando múltiples sistemas, este conmutador KVM hace que el multitasking sea sin esfuerzo.

Amplia Compatibilidad para un Uso Versátil.

Compatible con Windows®, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®, iPadOS® y Linux®, este conmutador KVM soporta una amplia gama de dispositivos, incluyendo MacBook®, iPad® Pro, iPhone 15/16, Chromebook™, Samsung Galaxy, y más.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Poder y Productividad Combinados

Carga tus dispositivos mientras trabajas con USB Power Delivery (PD). El conmutador entrega hasta 85 W a una sola laptop o 65 W + 20 W al alimentar dos dispositivos simultáneamente. Para un rendimiento confiable, simplemente conecta un cargador PD de mínimo 60 W (para operación) o hasta 100 W para la salida máxima de PD. (Cargador PD no incluido)

Visuales 4K Cristalinas

Disfruta de una calidad de imagen de alta resolución con resoluciones de hasta UHD 4K@60Hz (3840 × 2160), asegurando detalles nítidos y colores vibrantes, perfectos para trabajos de diseño, reproducción de medios o tareas visuales detalladas.

Conmutación y Conectividad Convenientes

Cambia fácilmente entre dispositivos utilizando el botón de selección montado en la parte superior para una conmutación rápida y confiable. Además de los dos puertos USB-A para ratón y teclado, hay un tercer puerto USB-A con 5 Gbps como puerto hub que proporciona acceso conveniente a unidades de almacenamiento externas, impresoras y otros periféricos USB.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

La Solución Perfecta para Espacios de Trabajo Híbridos y Profesionales de TI

Ideal para compartir periféricos entre dispositivos de trabajo y personales o para administradores de TI que gestionan dos sistemas durante tareas de mantenimiento, este Conmutador KVM HDMI USB-C de 2 Puertos está diseñado para máxima eficiencia y conveniencia.

Features:

- Permite controlar dos dispositivos equipados con USB-C desde un único teclado USB-A, un ratón y un monitor HDMI
- Cambio de dispositivo mediante el botón de selección situado en la parte superior
- Carga un portátil con USB Power Delivery (PD) de hasta 85 W o dos portátiles con hasta 65 W y 20 W
- Resoluciones de hasta Ultra-Alta Definición (UHD) 4K a 60 Hz (3840 × 2160)
- Requiere un cargador PD externo con un mínimo de 60 W para su funcionamiento y de 100 W para obtener la máxima potencia de salida PD (cargador PD no incluido)
- Protección contra sobrecargas y sobrecorrientes
- Puerto adicional de concentrador USB 3.2 Gen 1 (anteriormente USB 3.0) tipo A con 5 Gbps para conectar unidades de almacenamiento, impresoras, escáneres y mucho más
- Compatible con cualquier sistema operativo, incluidos Windows®, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®, iPadOS® y Linux®
- Compatible con portátiles, tabletas y teléfonos que admitan el modo alternativo DP (DP-Alt-Mode) a través de USB-C, incluidos Apple® MacBook®, iPad® Pro, iPhone 15/16, Chromebook™, Samsung Galaxy y más
- Ideal para compartir periféricos entre portátiles personales y de trabajo en una oficina en casa o para administradores de TI que gestionen dos sistemas durante tareas de mantenimiento
- HDR10 para un contraste superior y colores brillantes
- Totalmente compatible con HDCP 2.3 y con versiones anteriores
- Formato de sobremesa compacto con carcasa de aluminio resistente
- Compatible con las interfaces USB4® y Thunderbolt™ 3 / 4
- Totalmente conforme con la normativa TAA
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y Certificaciones
• DP 1.4 Modo Alternativo sobre USB-C
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
• HDMI 2.0
• HDCP 2.3
• CE
• FCC
• RoHS
• REACH
• UKCA

Conexiones
• Puertos de consola
  - 1 x HDMI de 19 pines, hembra (para monitor)
  - 3 x USB-A de 9 pines, hembra, 5 Gbps (para mouse, teclado y periféricos)
• Puertos de computadora/anfitrión
  - 2 x USB-C de 24 pines, hembra
• Otros
  - 1 x USB-C de 16 pines, hembra (entrada PD como fuente de alimentación)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Puerto de carga USB-C PD: 100.0 W de entrada / 85.0 W de salida máx.
- Configuraciones de voltaje/corriente (máx.):
  - 5.0 V / 3.0 A
  - 9.0 V / 3.0 A
  - 15.0 V / 3.0 A
  - 20.0 V / 5.0 A
• Uso de un solo puerto USB-C: hasta 85.0 W de salida, uso de dos puertos USB-C: hasta 65.0 W y 20.0 W de salida

Características de Protección
• Cortocircuito (SCP)
• Sobretensión (OVP) con modo de recuperación automática
• Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 130% (máx)

LEDs
• Fuente1
• Fuente2

Físico
• Carcasa de aluminio
• Dimensiones (L x A x H): 125 x 70 x 14 mm (4.92 x 2.76 x 0.55 in.)
• Peso neto: 135 g (0.3 lbs.)
• Peso bruto: 170 g (0.37 lbs.)

Entorno de Operación
• Temperatura de operación: 0 - 45°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 80°C (14 - 140°F)
• Humedad (no condensante): 5 - 90% RH

Requisitos del Sistema
• Compatible con cualquier sistema operativo y cualquier dispositivo que soporte el modo alternativo DP

Contenido del Paquete
• Interruptor KVM USB-C PD de 2 Puertos HDMI 4K@60Hz
• Instrucciones

Nota:
• Las computadoras Mac solo pueden ser controladas con un mouse y teclado estándar de PC, no con periféricos de Mac.





Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.









Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.