

Câble HDMI haut débit certifié 4K@60Hz avec Ethernet, 22,5m

HDMI mâle vers mâle, HDR, contacts plaqués or, double blindage, HEC, ARC, 3D, bande passante 18 Gbps, noir

Part No.: **356718**

EAN-13: 0766623356718 | UPC: 766623356718

Caractéristiques:

- Prend en charge résolutions jusqu'à 4K à 60Hz (3840 x 2160), 1440p à 144Hz (UWQHD), 1080p à 240Hz, vidéo 3D, Deep Color
- HDR pour un contraste supérieur et des couleurs éclatantes
- Prend en charge Dolby Vision™ et Dolby Atmos®
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Double blindage par feuilles ou tresses afin de réduire les interférences électromagnétiques ou autres nuisances
- Bande passante jusqu'à 18 Gbit/s
- Sous-échantillonnage de la chrominance 4:4:4
- Canal Ethernet HDMI (HEC) pour connecter le réseau à un lien HDMI ; câble Ethernet supplémentaire non nécessaire
- Contrôle HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ; utilisation d'une seule télécommande pour tous les appareils compatibles HDMI
- Le canal de retour audio (ARC) vous permet de transmettre le signal audio de votre téléviseur via votre système audio, sans qu'aucun autre ne câble soit nécessaire
- Compatible avec n'importe quel périphérique HDMI - téléviseurs, projecteurs, moniteurs, ordinateurs portables, PC, récepteurs AV, boîtiers de streaming, consoles de jeux, PlayStation® (PS4 / PS5), Xbox® (One / Series S / Series X), lecteurs Blu-ray et plus
- Conforme HDCP 2.3
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- UKCA
- RoHS
- REACH
- HDCP 2.3

Général

- Résolution maximale : 4K (3840 x 2160) à 60 Hz
- Bande passante maximale : 18 Gbit/s

Physique

- Deux HDMI 19 broche mâle
- Contacts plaqués or
- Coque nickelée
- 26 AWG
- Double blindage : 1x tresse, 1x feuille d'aluminium
- Câble : CCS
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Résistance d'isolation : 5 MOhms
- Résistance de contact : 5 Ohms
- Gaine en PVC
- Longueur : 22,5 m
- Diamètre extérieur (OD) : 8 mm
- Poids net : 1,51 kg
- Poids brut : 1,52 kg

Environnement de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -20 - 60 °C
- Humidité (sans condensation) : 0 - 96 %

Contenu du pack

- Câble HDMI haut débit certifié 4K@60Hz avec Ethernet



