

4K@60Hz High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, 3 m

HDMI-Stecker auf Stecker, HDR, vergoldete Kontakte, doppelt geschirmt, HEC, ARC, 3D, 18 Gbit/s Bandbreite, schwarz

Part No.: [356664](#)

EAN-13: 0766623356664 | UPC: 766623356664

Merkmale:

- Auflösungen bis zu 4K@60Hz UHD (3840 × 2160), 1440p@144Hz (WQHD), 1080p@240Hz, 3D-Video und Deep Color
- HDR für perfekten Kontrast und brillante Farben
- Unterstützt Dolby Vision™ und Dolby Atmos®
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
- Doppelte Folien- und Geflechtsschirmung reduziert EMI und andere Interferenzen
- Bis zu 18 Gbit/s Bandbreite
- Unterstützt 36-bit Deep Color (12 bits pro Kanal), 4:4:4 Chroma-Subsampling
- HDMI Ethernet Channel (HEC) macht eine HDMI-Verbindung netzwerkfähig ohne zusätzliches Ethernet-Kabel
- HDMI Consumer Electronics Control (CEC) zur Nutzung einer einzelnen Fernbedienung für alle kompatiblen HDMI-Geräte
- Der Audio Return Channel (ARC) ermöglicht die Audioausgabe direkt über Ihre Audioanlage, keine separaten Audiokabel notwendig
- Kompatibel mit jedem HDMI-Gerät - TV, Beamer, Monitor, Notebook, PC, AV-Receiver, Streamingbox, Spielekonsole, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), Blu-ray-Player und mehr
- HDCP 2.3-konform
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- UKCA
- RoHS
- REACH
- HDCP 2.3

Allgemein

- Max. Auflösungen: 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz
- Max. Bandbreite: 18 Gbit/s

Physische Details:

- 2 x HDMI 19-pol. Stecker
- Vergoldete Kontakte
- Vernickeltes Gehäuse
- 30 AWG
- Doppelte Schirmung: 1x Geflecht, 1 x Aluminiumfolie
- Draht: CCS
- Spannungsfestigkeit: 300 VDC
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Durchgangswiderstand: 5 Ohm
- PVC-Mantel
- Länge: 3 m
- Äußerer Durchmesser (OD): 5,5 mm
- Nettogewicht: 120 g
- Bruttogewicht: 130 g

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 40°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 96%

Lieferumfang:

- 4K@60Hz High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal



