



Panel de interconexión ciego no apantallado de 48 puertos, 1U

Panel Keystone de Montaje en Rack de 19" sin Carga para Instalaciones de Alta Densidad, Barra de Gestión de Cables Removible, Negro

Part No.: **721097**

EAN-13: 0766623721097 | UPC: 766623721097

Panel de Parcheo en Blanco Modular de 48 Puertos de 1U para Jack Keystone de 19 Pulgadas - Maximiza la Conectividad en un Espacio Mínimo

Con su altura de instalación delgada de 1U, este panel de parcheo en blanco para montaje en rack te proporciona más opciones de conectividad en un espacio de rack limitado. Los puertos numerados acomodan sin problemas los jacks keystone y ofrecen una fácil identificación de dispositivos. Una barra de gestión de cables removible ayuda a mantener los cables en su lugar. La construcción de acero SPCC de alta calidad y resistente garantiza fiabilidad durante muchos años. Se incluye un juego de tuercas de jaula con cuatro tuercas de jaula, cuatro tornillos M6 y cuatro arandelas de plástico para facilitar tu instalación. Este panel de parcheo soporta distribución de voz, datos, audio, video y fibra óptica. Es ideal para una amplia gama de aplicaciones en pequeñas y medianas empresas, lo que lo convierte en una excelente opción para profesionales de TI en diversas industrias.

Features:

- Panel de parcheo en blanco para montaje en rack con puertos numerados para acomodar conectores keystone no apantallados
- 48 puertos utilizando solo 1U de espacio en rack para mayor conectividad
- Barra de gestión de cables removible
- Construcción robusta de acero SPCC de alta calidad y laminado en frío
- Cumple con IEC 60297 / EIA 310; compatible con todo equipo estándar de montaje en rack de 19 in. / 482.6 mm
- Incluye material de montaje de 19" con cuatro tuercas cautivas, cuatro tornillos M6 y cuatro arandelas de plástico
- Diseñado para soportar la distribución de necesidades de voz, datos, audio, video y fibra óptica para aplicaciones comerciales o residenciales
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Normas y Certificaciones

- RoHS
- REACH
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-3

Físico

- Dimensiones (D x A x H): 125 x 482.6 x 44.4 mm (4.92 x 19 x 1.75 in.)
- Peso neto: 450 g (0.99 lbs.)
- Peso bruto: 620 g (1.37 lbs.)

Ambiental

- Temperatura de operación: -10 - 60°C (14 - 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C (-40 - 158°F)
- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 90% HR

Contenido del Paquete

- Panel de parcheo en blanco no apantallado de 48 puertos, 1U
- Juego de tuercas de jaula (4 x tuerca de jaula, 4 x tornillo M6, 4 x arandela de plástico)



