



Paquete de 100 conectores Plug RJ45 FastCrimp Cat6a 10G apantallados

Para Terminaciones Rápidas y Sencillas, STP, de 3 Patas, para Cable Sólido y Trenzado, 100 conectores en Tarro, Contactos Baquelitados en Oro, Transparente

Part No.: 791366

EAN-13: 0766623791366 | UPC: 766623791366

Conector modular Cat6a blindado con diseño intuitivo para terminaciones más rápidas y fáciles

Los conectores modulares RJ45 FastCrimp de Intellinet Network Solutions ayudan a los instaladores a terminar cables RJ45 de manera rápida y sencilla. Obtener conexiones limpias con la cubierta en el punto de crimpado a veces requiere un paso adicional de recorte para ajustar las longitudes de los cables correctamente. Con el diseño intuitivo de los conectores modulares FastCrimp, puedes pasar los cables completamente a través del conector y salir por la parte frontal antes de crimparlos y cortarlos con la herramienta de crimpado de conectores modulares FastCrimp de Intellinet (#790352). Ya no hay más dudas sobre si los cables están cruzados en el conector o si están completamente asentados; puedes verificarlos fácilmente para asegurar una posición perfecta y mayor tranquilidad.

Features:

- Hace que las terminaciones sean rápidas y fáciles al alimentar los cables a través del conector y salir por el frente
- Conector RJ45 premium blindado STP Cat6a con protección de 360°

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

para aplicaciones de 10G y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE

- Cumple con ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 e IEC 60603-7-51
- Terminal de tres pines para cable sólido y trenzado con 23 AWG
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Adecuado para temperaturas de operación extremas de -40 a 185°F (-40 a 85°C)
- Compatible y codificado por colores con T568A y T568B
- Se adapta a cables redondos
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red RJ45
- Usar con la herramienta de crimpado de conectores modulares Intellinet FastCrimp (#790352)
- Empaque en frascos para un conveniente almacenamiento
- 60 Días de Garantía (*Consulte tiempo de Garantía en su Ciudad o País*)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- RoHS
- REACH
- ISO/IEC 11801
- IEC 60603-7-51
- Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D)
- Cat5e (TIA/EIA-568-D)
- Cat6 (ANSI/TIA-568-D)
- Cat6a (ANSI/TIA-568-D)

General

- Soporta velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps
- Frecuencia de operación máxima: 500 MHz
- Soporta todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Fuerza de inserción: 30N máx.

Material

- Aislante: policarbonato
- Recubrimiento de contacto: 15 micro-pulgadas de oro
- IDC: latón

Eléctrico

- Resistencia de aislamiento: ≥ 500 MOhm
- Voltaje de resistencia dieléctrica: 500 V AC
- Resistencia de terminación: ≤ 35 MOhm
- Calificación de corriente: 1.5 A, 125 V AC

Físico

- Dimensiones por conector (L x A x H): 0.5 x 0.9 x 0.5 in. (11.6 x 22.6 x 12.8 mm)
- Peso neto total: 0.53 lbs. (240 g)
- Peso bruto total: 0.57 lbs. (260 g)

Ambiental

- Temperatura de operación: -40 a 185°F (-40 a 85°C)
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 185°F (-40 a 85°C)
- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 90% RH

Contenido del Paquete

- Paquete de 100 conectores Plug RJ45 Cat6a 10G apantallados FastCrimp



