



Conector Keystone apantallado sin herramientas Cat6a 10G, rojo

Para una implementación fácil y rápida de conexión en paneles de parcheo de alta densidad, STP, para cable sólido, contactos chapados en oro, carcasa de metal.

Part No.: **791311**

EAN-13: 0766623791311 | UPC: 766623791311

Conector Keystone Slimline Cat6a STP para un despliegue fácil, rápido y sin herramientas, con un ajuste cómodo en paneles de parcheo de alta densidad

El Conector Keystone Slim sin herramientas Cat6a 10G Blindado, Negro de Intellinet Network Solutions está diseñado para un despliegue rápido y sin interrupciones lado a lado. Sin necesidad de herramientas especiales, este módulo se inserta fácilmente en paneles de parcheo en blanco, placas de pared o cajas de conexión en superficie. Es adecuado para cables de conductor sólido en aplicaciones de red de alto rendimiento de hasta 10GBase-T y aplicaciones PoE de hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE. Para una máxima integridad de la señal, está equipado con contactos chapados en oro y blindaje STP de 360°.

Features:

- Para una implementación fácil, que ahorra tiempo y sin necesidad de herramientas en paneles de parcheo en blanco, placas de pared o cajas de conexión en superficie
- Diseño delgado, solo 14.8 mm (0.58 in.) de ancho para una instalación cómoda lado a lado
- Módulo RJ45 Cat6a Clase EA con 10G y 500 MHz de acuerdo con ISO/IEC 11801
- Módulo RJ45 apantallado STP 360° para aplicaciones PoE de hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- 6 contactos chapados en oro de micro-pulgadas
- Soporta cable sólido con AWG 22/1 a 26/1
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red RJ45
- Compatible y codificado por colores con T568A y T568B
- Totalmente compatible hacia atrás con todas las categorías de cable anteriores, incluyendo Categoría 6, 5e y 5
- Incluye brida para cables
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- CE
- RoHS
- ISO/IEC 11801
- REACH
- UKCA

General

- Soporta velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps
- Frecuencia de operación máxima: 500 MHz
- Soporta todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ciclos de acoplamiento: ≥ 750
- Fuerza de inserción: 30N máx.
- Fuerza de retención: 7.7 kg (17 lbs.) entre el conector y el enchufe
- Adecuado para cables con conductor sólido: 22/1 a 26/1 AWG, OD 6.0 a 8.0 mm

Material

- Contactos: bronce fosforado
- Recubrimiento de contacto: 6 micro-pulgadas de oro
- IDC: bronce fosforado
- Carcasa: fundición de aleación de zinc

Eléctrico

- Resistencia de aislamiento: ≥ 500 MOhm
- Voltaje de resistencia dieléctrica: 1,000 V DC/700 V AC
- Resistencia de contacto: ≤ 20 MOhm
- Resistencia DC: ≥ 0.3 Ohm
- Calificación de corriente: 1.5 A

Físico

- Dimensiones (L x W x H): 36 x 14.8 x 20 mm (1.41 x 0.58 x 0.79 in.)
- Peso neto: 12 g (0.42 oz.)
- Peso bruto: 24 g (0.85 oz.)

Ambiental

- Temperatura de operación: -10 - 60°C (14 - 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C (-40 - 158°F)
- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 90% RH

Contenido del Paquete

- Jack Keystone Slim Blindado Cat6a 10G sin herramientas
- Brida para cables
- Instrucciones



