

Chariot de chargement à 30 ports CA pour l'Union Européenne

Prises CEE 7/3 européennes intégrées à l'arrière, emplacements spacieux pour appareils jusqu'à 15,6", verrouillables, protection contre les surcharges, noir

Part No.: [181198](#)

EAN-13: 0766623181198 | UPC: 766623181198

Caractéristiques:

- Stocke et charge en toute sécurité des ordinateurs portables, Chromebooks, tablettes, iPads®, MacBooks®, téléphones et autres appareils jusqu'à 15,6"
- 30 prises AC EU CEE 7/3 intégrées à l'arrière
- Protection contre les surcharges, les surintensités, les courts-circuits et les pics de tension
- Système de gestion de l'alimentation intelligent avec six PDU et distribution d'énergie intelligente, divisant la charge électrique en partitions pour éviter la surcharge
- Compartiments spacieux pour les appareils 400 (D) x 34 (L) x 275 (H) mm, chacun avec gestion des câbles intégrée dans les séparateurs
- Patins en plastique sur chaque étagère pour éviter de glisser et protéger vos appareils des rayures
- Boîtier métallique robuste et sécurisé avec de l'acier d'une épaisseur allant jusqu'à 2 mm et un revêtement en poudre ; verrouillable avec six clés incluses
- Cadre en aluminium de haute qualité pour une construction plus légère, plus solide, résistante à la corrosion et thermiquement efficace
- Ventilateurs intégrés et fentes de ventilation pour un maximum de circulation d'air et d'efficacité de refroidissement
- Portes avant et arrière en acier perforé avec poignée pivotante et verrouillage sécurisé à trois points
- Porte latérale verrouillable pour accéder au système de gestion de l'alimentation, aux ventilateurs et à l'interrupteur de fusible
- Poignée intégrée et quatre roues robustes, dont deux avec freins
- Interrupteur à bascule bipolaire
- Bords arrondis pour éviter les blessures dans des environnements animés
- Câble d'alimentation avec C13 à prise EU, 2 m, inclus
- Kit de mise à la terre inclus pour protéger l'équipement des surtensions électriques externes
- Aucun chargeur d'appareil ou câble de chargement inclus (disponible séparément chez Manhattan)
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- IEC 60320
- IEC 60884

Électrique

- Entrée CA : 220,0 - 240,0 V ; 10,0 A ; 50 - 60 Hz ; IEC 60320 C14
- Tension de fonctionnement : 230,0 V
- Norme de prise/sortie : EU CEE 7/3 / Type F ; IEC 60884
- Charge maximale : 2300,0 W
- Protection contre les surcharges : courant de charge maximum de 10,0 A

Spécifications du ventilateur

- Deux ventilateurs
- Débit d'air : 102 m³/h (60 cfm) par ventilateur
- Niveau sonore : 38 à 40 db (A)
- Puissance nominale : 8,0 W
- Vitesse nominale : 1900 tr/min +/-5%
- Pression statique : 5,4 mmH2O
- Poids de l'unité : 450 g
- Rotation : dans le sens antihoraire
- MTBF (à 25°C) : 30 000 heures
- Plage de température : -20 - 80°C
- Tension de fonctionnement : 220,0 - 240,0 V, 50 - 60 Hz, 0,06 A
- Humidité de fonctionnement : 20 - 80%

Caractéristiques de Protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surintensité (OCP) — limite de courant : 150 % (max)

Physique

- Matériaux : acier laminé à froid, acier revêtu de poudre, plastique ABS ignifuge, et cadre en aluminium
- Porte avant en acier perforé
- Dimensions extérieures de l'unité y compris les roulettes (L x l x H) : 605 x 575 x 1045 mm
- Dimensions extérieures de l'unité sans les roulettes (L x l x H) : 605 x 575 x 915 mm
- Dimensions de la baie interne de l'appareil (L x l x H) (30) : 400 x 34 x 275 mm
- Espace de stockage interne total (L x l x H) : 400 x 1020 x 275 mm
- Longueur du câble d'alimentation CA : 2 m
- Type de câble : H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Quatre roulettes amovibles lourdes, deux avec freins
- Poids net : 57,5 kg
- Poids brut : 78 kg
- Détails des roulettes
 - Matériaux des roues : TPR
 - Diamètre de la roue : 100 mm
 - Largeur de la roulette : 26 mm
 - Hauteur de la roulette : 128 mm
 - Taille de la plaque : 92,5 x 62,5 mm
 - Espacement des trous : 75 x 45 mm
 - Épaisseur du support : jusqu'à 3 mm
 - Capacité de charge : 100 kg

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 - 45°C
- Température de stockage : -15 - 45°C
- Humidité (non condensante) : 20 - 80%

Contenu de l'Emballage

- Chariot de charge CA à 30 ports
- Câble d'alimentation avec prise C13 à EU, 2 m
- Six clés de porte (deux clés chacune pour la porte avant, arrière et latérale)
- Câble de mise à la terre
- Documentation



