



Ladeschrank auf Rollen mit 30 Steckdosen

Europäische CEE 7/3-Steckdosen, geräumige Fächer für Geräte bis zu 15,6", abschließbar, Ladewagen mit Überspannungsschutz, schwarz

SKU: 181198 | EAN-13: 0766623181198 | UPC: 766623181198

Mobiler Ladeschrank mit 30 Anschlüssen für Laptop, Tablet, iPad und Handy in Klassenzimmer, Gastronomie und mehr

Das Laden und Lagern mobiler Geräte ist ganz einfach mit dem zuverlässigen Manhattan 30-fach Ladewagen. Er ist die ideale Lösung für Laptops und andere Geräte bis 15,6 Zoll in Schulen, Restaurants, Fitnessstudios, Arztpraxen, Universitäten, Hotels, Büros und mehr - damit Sie Ihre Schüler, Gäste, Patienten, Kunden und Besucher effizient unterstützen können.

Intelligente Stromversorgung - ideal für alle Geräte von Smartphone bis Notebook

Die integrierten Steckdosen in den PDUs ermöglichen das einfache Laden von Geräten wie MacBooks, Chrome, Smartphones und vielen weiteren über deren Netzteile oder Ladegeräte. Admins erhalten über die Tür auf der Rückseite bequemen Zugang, um die Stecker in die Steckdosen einzustecken und die Kabel zu den Geräten an der Vorderseite zu führen. Mit 30 Steckdosen sorgt der Lade-Trolley für eine effiziente und sichere Stromverteilung. Sein smartes Energiemanagementsystem, betrieben in sechs PDUs, teilt die Last in Bereiche auf, um Überlastungen zu verhindern - für Sicherheit während des Ladevorgangs. Integrierte Schutzmechanismen schützen zudem vor Überstrom, Kurzschlüssen und Spannungsspitzen.

Physische Sicherheit

Das robuste, langlebige Stahlgehäuse dieses Lade-Trolleys ist ein sichtbares Zeichen für professionelles Gerätemanagement und Schutz. Schlösser an den vorderen und hinteren Türen lässt sich mit den sichert Geräte während des Ladens. Die Schwerlastrollen ermöglichen es, den Wagen dorthin zu bewegen, wo Sie ihn benötigen; Feststellbremsen fixieren ihn am gewünschten Ort. Lüftungsschlitze maximieren den Luftstrom, damit Ihre Geräte auch bei längeren Ladevorgängen kühl bleiben.

Organisiert und vielseitig

Halten Sie Ihre Geräte in den Einschubfächern organisiert, die reichlich Platz bieten (jeweils 400 x 34 x 275 mm) - auch für sperrige Schutzhüllen. Die integrierten Kabelmanagement-Clips an den Fachtrennwänden helfen Ihnen, Ihre Ladekabel (auch separat bei Manhattan erhältlich) zu strukturieren - für bessere Ordnung und ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Das mitgelieferte Netzkabel ist abnehmbar und damit leicht zu verstauen.

Merkmale:

- Sicherer Lagerplatz und Ladestation für Laptops, Chromebooks, Tablets, iPads®, MacBooks®, Handys und andere Geräte bis 15,6"
- 30 EU CEE 7/3-Steckdosen in rückseitig montierten Steckdosenleisten
- Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Spannungsspitzen

- Smartes Energiemanagementsystem mit sechs PDUs und intelligenter Stromverteilung, das die Last in Partitionen aufteilt, um eine Überlastung zu verhindern
- Geräumige Gerätefächer, jeweils 400 (T) x 34 (B) x 275 (H) mm, mit integrierten Kabelführungen
- Kunststoffpolster auf jedem Fachboden verhindern ein Verrutschen und schützen Ihre Geräte vor Kratzern
- Robustes, sicheres Metallgehäuse mit bis zu 2 mm dickem Stahl und Pulverbeschichtung; abschließbar mit sechs beiliegenden Schlüsseln
- Hochwertiger Aluminiumrahmen für eine leichtere, stabilere, korrosionsbeständige und thermisch effiziente Konstruktion
- Integrierte Lüfter und Lüftungsschlitze für maximalen Luftdurchsatz und effiziente Kühlleistung
- Perforierte Stahltüren auf Front- und Rückseite mit Schwenkgriff und sicherem Dreipunktschloss
- Abschließbare Seitentür für Zugriff auf Energiemanagementsystem, Lüfter und Sicherungsschalter
- Robuster Griff und vier Schwerlastrollen, davon zwei mit Arretierung
- Zweipoliger Netzschalter
- Abgerundete Ecken vermeiden Verletzungen in hektischen Umgebungen
- Universeller C14-Stromanschluss, Stromkabel mit C13 auf EU-Stecker im Lieferumfang
- Erdungskit zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
- Keine Ladegeräte oder Ladekabel im Lieferumfang (separat erhältlich von Manhattan)
- Nur für den Innenbereich geeignet
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- IEC 60320
- IEC 60884

Elektrische Details

- AC-Eingang: 220,0 - 240,0 V; 10,0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Netzspannung: 230,0 V
- Steckdosenformat: EU CEE 7/3 / Typ F; IEC 60884
- Maximallast: 2300,0 W
- Überlastschutz: maximale Stromstärke 10,0 A

Lüfterspezifikationen

- Zwei Lüfter
- Luftdurchsatz: 102 m³/h (60 cfm) pro Lüfter
- Geräuschpegel: 38 bis 40 dB(A)
- Nennleistung: 8,0 W
- Nenndrehzahl: 1900 U/min +/-5 %
- Statischer Druck: 5,4 mmH₂O
- Gewicht: 450 g
- Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn
- MTBF (bei 25 °C): 30.000 Stunden
- Temperaturbereich: -20 bis 80 °C
- Betriebsspannung: 220,0 bis 240,0 V, 50 bis 60 Hz, 0,06 A
- Betriebsfeuchtigkeit: 20 bis 80 %

Schutzmaßnahmen

- Short Circuit Protection (SCP) mit Auto Recovery Mode
- Overvoltage Protection (OVP) mit Auto Recovery Mode
- Overcurrent Protection (OCP) — Spannungslimit: 150% (max)

Physische Details

- Material: kaltgewalzter, pulverbeschichteter Stahl, flammhemmender ABS-Kunststoff und Aluminiumrahmen
- Fronttür aus perforiertem Stahl
- Externe Gehäuseabmessungen mit Rollen (T x B x H): 605 x 575 x 1045 mm
- Externe Gehäuseabmessungen ohne Rollen (T x B x H): 605 x 575 x 915 mm
- Interne Fächerabmessungen (30) (T x B x H): 400 x 34 x 275 mm
- Interner Stauraum (T x B x H): 400 x 1020 x 275 mm
- Stromkabellänge: 2 m
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Vier abnehmbare Schwerlastrollen, davon zwei mit Arretierung
- Nettogewicht: 57,5 kg
- Bruttogewicht: 78 kg
- Details zu den Rollen
 - Rollenmaterial: TPR
 - Rollendurchmesser: 100 mm
 - Rollenbreite: 26 mm

- Rollenhöhe: 128 mm
- Plattengröße: 92,5 x 62,5 mm
- Lochabstand: 75 x 45 mm
- Halteklammerstärke: bis zu 3 mm
- Traglast: 100 kg

Umgebung

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 45°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -15 - 45°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 20 - 80%

Lieferumfang

- 30-Port Ladewagen
- Netzkabel, C13 auf EU-Stecker, 2 m
- Sechs Türschlüssel (jeweils zwei Schlüssel für vordere, hintere und seitliche Tür)
- Erdungskabel
- Anleitung



