



Pánel ciego ventilado de 19", 4U

Pánel ciego de acero con ventilación perforada para montaje en gabinete 19", Negro RAL 9005

Part No.: 716321

EAN-13: 0766623716321 | UPC: 766623716321

Pánel Ciego Ventilado de 4U, para Montaje en Rack de 19 Pulgadas para Mejorar la Organización de tu Gabinete de Red / Servidor

Manten tu recinto de red ordenado y profesional con el pánel ciego ventilado de 19 pulgadas de Intellinet Network Solutions.

Estética sin espacios vacíos

Elimine los espacios antiestéticos: este pánel separador cubre posiciones no utilizadas, proporcionando una apariencia limpia y congruente.

Flujo de Aire Optimizado

Con un diseño perforado y un ratio de aire libre del 64%, mejora la ventilación, protegiendo contra el sobrecalentamiento y asegurando un alto rendimiento.

Construido para Durar

Fabricado con acero SPCC laminado en frío de alta calidad y terminado con un recubrimiento en polvo antistático, este pánel vacío garantiza durabilidad y fiabilidad.

Compatibilidad Estándar de la Industria

Diseñado para cumplir con los estándares EIA/ECA-310-E, se integra sin problemas en todos los racks estándar de 19 pulgadas / 482.6 mm, proporcionando una integración sin complicaciones.

Paquete Completo

Lo tenemos cubierto: Cada p nel viene con un juego de tuercas de jaula, que incluye cuatro tuercas, tornillos y arandelas de pl stico, para una instalaci n r pida y sencilla. Nuestros p neles ciegos ventilados est n disponibles en tama os de 1, 2 y 4U.

Features:

- Cubre posiciones no utilizadas en su gabinete de red para un aspecto limpio y sin espacios vac os
- Perforaci n con una relaci n de aire libre del 64% para aumentar el flujo de aire y proteger contra el sobrecalentamiento
- Construcci n robusta de acero SPCC de alta calidad, laminado en fr o, con recubrimiento en polvo antist tico
- Instalaci n horizontal de 1U en rack de 19"
- Cumple con la norma EIA/ECA-310-E; compatible con todos los racks est ndar de 19 in. / 482.6 mm
- Juego de tuercas enjauladas incluidas para su instalaci n, (Cuatro tuercas M6, tornillos M6x12 y arandelas de pl stico)
- 3 a os de garant a* (*Consulte el tiempo de garant a en su ciudad o pa s)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- EIA/ECA-310-E
- RoHS
- REACH

F sico

- Dimensiones (Prof. x An x Al): 8 x 482.6 x 178 mm (0.31 x 19 x 7 in.)
- Peso neto: 548 g (1.21 lbs.)
- Peso bruto: 655 g (1.44 lbs.)
- Material: Acero, 1.2 mm de grosor

Contenido del Paquete

- P nel ciego ventilado de 19", 4U
- 4 x tuercas M6
- 4 x tornillos M6x12
- 4 x arandelas de pl stico

