



Pánel ciego ventilado de 19", 2U

Pánel ciego de acero con ventilación perforada para montaje en gabinete 19", Negro RAL 9005

Part No.: 716314

EAN-13: 0766623716314 | UPC: 766623716314

Pánel Ciego Ventilado de 2U, para Montaje en Rack de 19 Pulgadas para Mejorar la Organización de tu Gabinete de Red / Servidor

Manten tu recinto de red ordenado y profesional con el pánel ciego ventilado de 19 pulgadas de Intellinet Network Solutions.

Estética sin espacios vacíos

Elimine los espacios antiestéticos: este pánel separador cubre posiciones no utilizadas, proporcionando una apariencia limpia y congruente.

Flujo de Aire Optimizado

Con un diseño perforado y un ratio de aire libre del 64%, mejora la ventilación, protegiendo contra el sobrecalentamiento y asegurando un alto rendimiento.

Construido para Durar

Fabricado con acero SPCC laminado en frío de alta calidad y terminado con un recubrimiento en polvo antistático, este pánel vacío garantiza durabilidad y fiabilidad.

Compatibilidad Estándar de la Industria

Diseñado para cumplir con los estándares EIA/ECA-310-E, se integra sin problemas en todos los racks estándar de 19 pulgadas / 482.6 mm, proporcionando una integración sin complicaciones.

Paquete Completo

Lo tenemos cubierto: Cada pánel viene con un juego de tuercas de jaula, que

incluye cuatro tuercas, tornillos y arandelas de plástico, para una instalación rápida y sencilla. Nuestros paneles ciegos ventilados están disponibles en tamaños de 1, 2 y 4U.

Features:

- Cubre posiciones no utilizadas en su gabinete de red para un aspecto limpio y sin espacios vacíos
- Perforación con una relación de aire libre del 64% para aumentar el flujo de aire y proteger contra el sobrecalentamiento
- Construcción robusta de acero SPCC de alta calidad, laminado en frío, con recubrimiento en polvo antistático
- Instalación horizontal de 1U en rack de 19"
- Cumple con la norma EIA/ECA-310-E; compatible con todos los racks estándar de 19 in. / 482.6 mm
- Juego de tuercas enjauladas incluidas para su instalación, (Cuatro tuercas M6, tornillos M6x12 y arandelas de plástico)
- 3 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- EIA/ECA-310-E
- RoHS
- REACH

Físico

- Dimensiones (Prof. x An x Al): 9 x 482.6 x 89 mm (0.35 x 19 x 3.5 in.)
- Peso neto: 328 g (0.72 lbs.)
- Peso bruto: 380 g (0.84 lbs.)
- Material: Acero, 1.2 mm de grosor

Contenido del Paquete

- Panel ciego ventilado de 19", 2U
- 4 x tuercas M6
- 4 x tornillos M6x12
- 4 x arandelas de plástico

