



Carro de carga de CA de 30 puertos EU

Salidas CEE 7/3 Europeas Integradas en la Parte posterior, Espaciosas Ranuras para Dispositivos de hasta 15.6", Con Cerradura, Protección contra Sobrecargas, Negro

SKU: 181198 | EAN-13: 0766623181198 | UPC: 766623181198

Gabinete de carga móvil para aulas, hospitalidad y más

Cargar, almacenar y proteger dispositivos portátiles es fácil con el confiable Carro de Carga AC de 30 Bays de Manhattan. Es la solución ideal para laptops y otros dispositivos de hasta 15.6 pulgadas en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, oficinas y más, para que puedas asistir de manera eficiente a tus estudiantes, huéspedes, pacientes, clientes y visitantes.

Poder inteligente, ideal para todos los dispositivos desde smartphones hasta laptops

Las tomas de corriente AC integradas en los PDU en la parte trasera de la unidad facilitan la carga de dispositivos como laptops, MacBooks, iPads, Chromebooks, teléfonos y muchos otros utilizando sus adaptadores de corriente o cargadores de pared. Los administradores tienen acceso conveniente a través de la puerta en la parte trasera de la unidad para conectarse a las tomas y alimentar los cables a los dispositivos en la parte frontal. Con 30 tomas de corriente AC EU integradas, el carro de carga asegura una distribución de energía eficiente y segura. Su sistema de gestión de energía inteligente, alimentado por seis PDU con cinco tomas cada uno, divide inteligentemente la carga de energía en particiones para prevenir sobrecargas, brindándote tranquilidad mientras los dispositivos se cargan. Los sistemas de protección integrados protegen contra sobrecargas, sobrecorrientes, cortocircuitos y picos de voltaje, asegurando un entorno de carga seguro.

La seguridad física es clave

La robusta y duradera carcasa de acero con un grosor de hasta 2 mm ofrece una señal visible de gestión y protección profesional de dispositivos. Un marco de aluminio duradero proporciona una estructura ligera, resistente a la corrosión y térmicamente eficiente. La cerradura en las puertas frontal y trasera ayuda a mantener los dispositivos seguros mientras se cargan o cuando no están en uso. Las ruedas de alta resistencia incluidas te permiten mover el carro a donde lo necesites; los bloqueos de las ruedas te permiten asegurar rápidamente el carro en su lugar.

Organizado y versátil

Mantén tus dispositivos organizados en los espacios de los bays que ofrecen mucho espacio (400 x 34 x 275 mm cada uno), incluso para fundas voluminosas. Los clips de gestión de cables integrados en los divisores de los bays te permiten estructurar tus cables de carga (los cargadores y cables de dispositivo están disponibles en Manhattan) para una mejor organización y un aspecto más limpio. Una almohadilla de plástico en cada estante previene deslizamientos y protege tus dispositivos sensibles de rasguños. El cable de alimentación incluido es removible para un mejor almacenamiento.

Features:

- Almacena y carga de manera segura laptops, Chromebooks, tabletas, iPads®, MacBooks®, teléfonos y otros dispositivos de hasta 15.6"
- 30 tomas de corriente AC CEE 7/3 integradas en la parte trasera
- Protección contra sobrecargas, sobrecorrientes, cortocircuitos y picos de voltaje
- Sistema de gestión de energía inteligente con seis PDUs y distribución de energía inteligente, dividiendo la carga de energía

- en particiones para prevenir sobrecargas
- Espacios amplios para dispositivos de 400 (D) x 34 (W) x 275 (H) mm, cada uno con gestión de cables integrada en los divisores
- Almohadillas de plástico en cada estante que previenen deslizamientos y protegen tus dispositivos de rasguños
- Carcasa metálica robusta y segura con acero de hasta 2 mm de grosor y recubrimiento en polvo; bloqueable con seis llaves incluidas
- Estructura de aluminio de alta calidad para una construcción más ligera, fuerte, resistente a la corrosión y térmicamente eficiente
- Ventiladores integrados y ranuras de ventilación para un flujo de aire máximo y eficiencia de enfriamiento
- Puertas frontales y traseras de acero perforado con manija de palanca y cerradura de tres puntos segura
- Puerta lateral bloqueable para acceso al sistema de gestión de energía, ventiladores y interruptor de fusible
- Asa integrada y cuatro ruedas de alta resistencia, dos con frenos
- Interruptor de encendido/apagado de dos polos
- Bordes redondeados para evitar lesiones en entornos concurridos
- Cable de alimentación con conector C13 a enchufe EU, 2 m, incluido
- Kit de puesta a tierra incluido para proteger el equipo de sobretensiones eléctricas externas
- No se incluyen cargadores de dispositivos ni cables de carga (disponibles por separado de Manhattan)
- Solo para uso en interiores
- Garantía de tres años* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- IEC 60320
- IEC 60884

Eléctrico

- Entrada AC: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Voltaje de operación: 230.0 V
- Estándar de enchufe/salida: EU CEE 7/3 / Tipo F; IEC 60884
- Carga máxima: 2300.0 W
- Protección contra sobrecarga: 10.0 A de corriente de carga máxima

Especificaciones del ventilador

- Dos ventiladores
- Flujo de aire: 102 m³/h (60 cfm) por ventilador
- Nivel de ruido: 38 a 40 db (A)
- Potencia nominal: 8.0 W
- Velocidad nominal: 1900 rpm +/-5%
- Presión estática: 5.4 mmH2O
- Peso de la unidad: 450 g
- Rotación: en sentido antihorario
- MTBF (a 25°C): 30,000 horas
- Rango de temperatura: -20 - 80°C
- Voltaje de operación: 220.0 - 240.0 V, 50 - 60 Hz, 0.06 A
- Humedad de operación: 20 - 80%

Características de Protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de auto-recuperación
- Sobretensión (OVP) con modo de auto-recuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx)

Físico

- Materiales: acero laminado en frío, acero recubierto en polvo, plástico ABS retardante de llama, y marco de aluminio
- Puerta frontal de acero perforado
- Dimensiones externas de la unidad incluyendo ruedas (L x A x H): 605 x 575 x 1045 mm
- Dimensiones externas de la unidad excluyendo ruedas (L x A x H): 605 x 575 x 915 mm
- Dimensiones del compartimento interno del dispositivo (L x A x H) (30): 400 x 34 x 275 mm
- Espacio total de almacenamiento interno (L x A x H): 400 x 1020 x 275 mm
- Longitud del cable de alimentación AC: 2 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Cuatro ruedas removibles de alta resistencia, dos con frenos
- Peso neto: 57.5 kg
- Peso bruto: 78 kg
- Detalles de las ruedas
 - Materiales de la rueda: TPR
 - Diámetro de la rueda: 100 mm

- Ancho de la rueda: 26 mm
- Altura de la rueda: 128 mm
- Tamaño de la placa: 92.5 x 62.5 mm
- Espaciado de orificios: 75 x 45 mm
- Grosor del soporte: hasta 3 mm
- Capacidad de carga: 100 kg

Entorno

- Temperatura de operación: 0 - 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -15 - 45°C
- Humedad (sin condensación): 20 - 80%

Contenido del Paquete

- Carro de Carga AC de 30 Puertos
- Cable de alimentación con enchufe C13 a EU, 2 m
- Seis llaves para la puerta (dos llaves cada una para la puerta frontal, trasera y lateral)
- Cable de seguridad a tierra
- Documentación



