



Cable de extensión de alimentación C13 a C14, 3 m

Cable de alimentación con conector C13 hembra a C14 macho, 10 A, 250 V, conecta un PDU o UPS a un servidor, switch, sistema de almacenamiento y más, negro.

Part No.: [301312](#)

EAN-13: 0766623301312 | UPC: 766623301312

Cable de Alimentación PDU C13 a C14 de 3m - Cable de Extensión para Distribución de Energía Confiable en Aplicaciones de Montaje en Rack y Entornos de TI

El Cable de Extensión de Alimentación (C13 hembra a C14 macho, 10 A, 250 V) de Intellinet Network Solutions está diseñado para proporcionar energía confiable en entornos de TI y redes. Ya sea que estés trabajando en un centro de datos, sala de servidores o configuración de rack empresarial, este cable ofrece una forma simple y efectiva de conectar servidores, switches, sistemas de almacenamiento, monitores o impresoras a un PDU, UPS u otra fuente de alimentación compatible.

Alcance Ampliado y Flexibilidad

Ideal para aplicaciones de montaje en rack, este cable de extensión te ayuda a alcanzar conexiones de energía distantes o reposicionar dispositivos de manera más efectiva dentro de espacios reducidos. También sirve como una solución práctica para extender un cable de alimentación C13 existente, permitiéndote mejorar el enrutamiento de cables y mantener una instalación ordenada.

Features:

- Conecta dispositivos como servidores, computadoras, monitores e impresoras a una PDU, UPS u otra fuente de alimentación, ideal para aplicaciones de red en montaje en rack
- Extiende un cable de alimentación AC C13 para un mayor alcance a un tomacorriente
- Alambre de cobre puro sin recubrimiento para máxima conductividad
- Funda de PVC flexible y duradera con alivio de tensión de alta resistencia
- Resistencia a altas temperaturas para su uso en áreas que no están climatizadas
- Ideal para su uso con PDU inteligente en montaje en rack de 19" Intellinet (#163682)
- 5 años de Garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- VDE
- UKCA

General

- Un conector macho IEC 60320 C14
- Un conector hembra IEC 60320 C13
- Corriente máxima: 10.0 A
- Voltaje máximo: 250.0 V CA

Físico

- Cable: 100% cobre puro sin recubrimiento (Cu)
- Material de la funda y la bota: PVC
- Número de conductores: 3
- Número de hilos / grosor del hilo: 32 / 0.2 mm
- Grosor del aislamiento: 0.6 mm
- Grosor de la funda: 0.8 mm
- Diámetro total nominal: 6.8 mm
- Longitud: 3 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1.0 mm²
- Peso neto: 225 g
- Peso bruto: 235 g

Ambiental

- Temperatura de operación: -10 a 60°C
- Humedad de operación (sin condensación): 10 a 85%
- Temperatura de almacenamiento: -20 a 70°C
- Humedad de almacenamiento (sin condensación): 5 a 90%

Contenido del Paquete

- Cable de Extensión de Poder CEE C13 a C14, 3m



