



Smart PDU C13 de 4 tomas con control conmutado y administrado por red

Unidad de Distribución de Energía Inteligente con Cuatro Salidas C13, Protección contra Sobrecarga, Monitoreo y Control Remoto, Montable en Pared, 10 A, Entrada C14, Carcasa de Metal, Negra

SKU: 716680 | EAN-13: 0766623716680 | UPC: 766623716680

Unidad de Distribución de Energía (PDU) Inteligente Gestionada por Red de 4 Puertos C13 para Control y Monitoreo de Energía Confiable

La PDU Inteligente Gestionada por Red de 4 Salidas con enchufes C13 de Intellinet Network Solutions ofrece una distribución de energía inteligente y controlada de forma remota para instalaciones profesionales. Diseñada para la confiabilidad y eficiencia, permite a los administradores monitorear, encender y programar dispositivos conectados con precisión. Ideal para dispositivos como servidores, unidades NAS, cortafuegos, sistemas UPS y más, combina funcionalidad avanzada con robusta seguridad y opciones de montaje flexibles.

Control Remoto y Gestión Automatizada de Energía

Cada salida ofrece conmutación manual o automatizada y ciclos de energía para restaurar dispositivos que no responden y reducir el consumo de energía a través de apagados programados. El acceso gestionado por red a través de navegador web o SNMP permite un control completo desde cualquier lugar, brindando a los administradores de sistemas la flexibilidad para gestionar equipos de forma remota y segura.

Monitoreo y Programación Integral

El monitoreo en tiempo real de voltaje, corriente y uso de energía proporciona una visión completa del consumo energético. La PDU admite programación, secuenciación y control basado en temporizadores para garantizar que los dispositivos se enciendan de forma segura y en el orden correcto después de un corte de energía. Las estadísticas detalladas de uso de energía con visualización gráfica hacen que la gestión energética sea sencilla y eficiente.

Seguridad, Confiabilidad y Protección Mejoradas

La protección contra sobrecargas incorporada corta automáticamente la energía cuando se excede la carga máxima, protegiendo tanto el equipo conectado como la PDU misma. Alertas del sistema configurables, alarmas y notificaciones por correo electrónico aseguran que cualquier irregularidad se informe de inmediato, mientras que los registros de actividad documentan todos los eventos del sistema para trazabilidad. El acceso multiusuario con permisos basados en roles proporciona una operación segura y controlada a través de equipos y ubicaciones.

Montaje en Paredes y Otras Superficies

La instalación es sencilla gracias a las opciones de montaje flexibles para paredes, gabinetes o superficies planas, con hardware incluido. La PDU cuenta con un interruptor de energía de dos polos, un puerto Ethernet RJ45 y botones dedicados para reiniciar el sistema o restaurar la configuración de fábrica. Un punto de conexión a tierra ofrece protección adicional contra sobretensiones externas, y los pies de goma proporcionan estabilidad para uso en escritorio.

Duradera, Silenciosa y Lista para el Futuro

La carcasa metálica compacta y resistente al fuego garantiza una durabilidad a largo plazo incluso en entornos exigentes. Su diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento completamente silencioso, ideal para oficinas, estudios y salas de control. El firmware es actualizable a través de la red, y la interfaz web admite múltiples idiomas con traducciones personalizables, asegurando adaptabilidad para futuros proyectos y despliegues internacionales.

Features:

- PDU inteligente de fase única con 4 salidas y enchufes IEC C13 para equipos eléctricos, ideal para redes,

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

telecomunicaciones, seguridad y audio/video

- Conmutación manual y automática de salidas y ciclo de energía para reiniciar dispositivos que no responden o programar apagados para ahorro de energía
- Acceso y control gestionado por red a través de navegador web o SNMP
- Monitoreo remoto de energía para voltaje, corriente y consumo energético
- Programación, secuenciación y control de temporizador programables
- Alertas del sistema configurables, alarmas de energía y notificaciones por correo electrónico con visualización en tiempo real en la interfaz web y registro de actividades
- Protección contra sobrecargas incorporada con apagado automático y umbral personalizable
- Acceso multiusuario con permisos basados en roles
- Estadísticas de uso de energía con visualización gráfica
- Actualizable de firmware a través de la red
- Interfaz web multilingüe con traducciones personalizables
- Interruptor de encendido/apagado de dos polos, puerto Ethernet RJ45 y botones para reinicio del sistema o restauración de la configuración de fábrica
- Montaje flexible para instalación en pared, armario o superficie con hardware incluido
- Punto de conexión a tierra para proteger el equipo de sobretensiones eléctricas externas
- Patas de goma para uso en escritorio antideslizante
- Construcción metálica compacta, duradera y resistente al fuego con carcasa clasificada IP20
- Cable de alimentación desmontable de 1 m con enchufe híbrido C13 a EU CEE 7/7, compatible con enchufes de tipo F europeo y tipo E francés
- Diseño sin ventilador para operación silenciosa
- Solo para uso en interiores
- Totalmente conforme a la NDAA
- 3 años de Garantía* (*Consulte tiempo de Garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- CE
- UKCA
- RoHS
- REACH
- IEC 60884
- IP20

Eléctrico

- Entrada AC: 100.0 - 240.0 V; 50 - 60 Hz
- Protección contra sobrecarga: 10.0 A de corriente máxima de carga, apagado automático y umbral ajustable por el usuario
- Carga máxima: 2,500.0 W
- Estándar de enchufe/salida: IEC C13
- Entrada de alimentación: IEC C14

Red

- Interfaz de red: 1 × RJ45 (10/100 Mbps)
- Protocolos: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, Ping
- Interfaz web: Control basado en navegador (Firefox, Safari, Chrome, Brave, Opera, Edge, etc.)
- Funciones remotas: Monitoreo de energía, conmutación de salidas, programación, secuenciación

Gestión y Seguridad

- Cuentas de usuario: acceso multiusuario con niveles de permiso

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Alertas: notificaciones por correo electrónico configurables y registros del sistema
- Seguridad: verificación dinámica de contraseña
- Firmware: actualizable a través de la red
- Indicadores LED: Energía, enlace/actividad LAN, estado de salida individual

Ambiental

- Temperatura de operación: 0 a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 a 60 °C
- Humedad: 0 a 80% RH (sin condensación)

Físico

- Dimensiones (L x A x H): 210 x 165 x 45 mm
- Longitud del cable: 1 m (desmontable)
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Peso neto: 1.1 kg
- Peso bruto: 1.36 kg
- Carcasa: metal
- Montaje: en pared, en gabinete o montaje en superficie
- Botones:
 - Interruptor de encendido/apagado
 - Botón de reinicio (reinicia la PDU)
 - Botón de restauración (restablece a la configuración de fábrica)

Contenido del Paquete

- PDU Inteligente de 4 Salidas con Control Conmutado y Gestionado por Red
- Cable de alimentación, C13 a enchufe EU, 1 m
- Instructivo



