



Switch de 5 puertos HDMI con calidad 8K y 60Hz

Intercambia entre cinco entradas HDMI en una salida HDMI (5x1), 4K@120Hz, 48G, control remoto IR, negro

SKU: 208482 | EAN-13: 0766623208482 | UPC: 766623208482

Conmutador HDMI 2.1 de alta gama con 5 puertos, a prueba de futuro, 8K a 60Hz o 4K a 120Hz para conectar fácilmente múltiples fuentes a una sola pantalla

El compacto conmutador HDMI Manhattan 8K@60Hz de 5 puertos te permite compartir un televisor o proyector HDMI con cinco fuentes HDMI sin distorsionar ni degradar tu video. Cuenta con cinco entradas de video independientes que pueden soportar cada una una resolución 8K a 60 Hz, lo que lo convierte en la solución perfecta para conectar y ver cualquiera de las fuentes de video en una pantalla que solo tiene un puerto HDMI disponible.

Colores y contraste brillantes con Dynamic HDR y Dolby Vision™

Este conmutador ofrece imágenes en increíble 8K (7680 x 4320) a rápidos 60 Hz o 4K UHD a una velocidad vertiginosa de 120 Hz con Dynamic HDR y Dolby Vision™ para un contraste y colores perfectos. Con muestreo de cromas completo 4:4:4, no comprime la señal para trabajar a tasas de bits inferiores. Puede transmitir anchos de banda de hasta 48 Gbps para tareas informáticas de alta resolución.

Instalación fácil y amplia compatibilidad

El cumplimiento total con HDMI 2.1 y HDCP 2.3 asegura que este conmutador de 5 vías pueda proporcionar un rendimiento confiable. Conecta rápidamente cables HDMI 2.1 (no incluidos) y el cable de alimentación USB-C para completar esta asequible solución HDMI de Ultra Alta Definición, 8K - no se requiere configuración de software/hardware ni ajustes complicados. La compatibilidad total hacia atrás con pantallas 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080p y 720p asegura que funcionará con cualquier fuente o dispositivo de destino HDMI. Este conmutador 8K es ideal para aplicaciones de señalización digital, donde deseas mostrar múltiples dispositivos fuente en diferentes momentos o para compartir un proyector de alta gama entre múltiples fuentes de alta gama.

Operación sin esfuerzo con conmutación automática o manual

Este conmutador garantiza una operación sin esfuerzo con conmutación automática que detecta y selecciona un dispositivo recién conectado, lo cual también es útil cuando la unidad debe estar fuera de la vista. También admite operación manual, utilizando el control remoto IR incluido o el interruptor de palanca en el panel frontal integrado.

Features:

- Cambia entre cinco señales de audio/video HDMI en una sola pantalla
- Soporta resoluciones de 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1440p@144Hz (WQHD) y 1080p@240Hz
- HDR dinámico para un contraste superior y colores brillantes
- Soporta Dolby Vision™ y Dolby Atmos®
- Contactos bañados en oro para conexiones libres de corrosión
- Hasta 48 Gbps de ancho de banda total con 12 Gbps por canal a 1200 MHz
- Totalmente compatible hacia atrás con pantallas 4K, 1080p y 720p
- Submuestreo de cromas 4:4:4 para una verdadera precisión de color y máxima nitidez
- Soporta el cambio de fuente a través de control remoto IR o cambio manual con solo presionar un botón
- Las características mejoradas incluyen Tasa de Refresco Variable (VRR), Cambio Rápido de Medios (QMS), Transporte Rápido de Fotogramas (QFT) y Modo de Baja Latencia Automático (ALLM)
- Soporta audio comprimido DTS-HD Master Audio, audio LPCM no comprimido de 8 canales (sonido envolvente 7.1) y Dolby TrueHD, así como audio de 32 canales
- Compatible con todos los dispositivos HDMI: TVs, proyectores, monitores, notebooks, PCs, receptores AV, cajas de streaming, consolas de videojuegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), reproductores Blu-ray y más
- Instalación plug-and-play; no se requiere configuración
- Totalmente compatible con HDCP 2.3, compatible hacia atrás
- Cubierta de metal resistente para máxima durabilidad
- Patas de goma para uso en escritorio antideslizante
- Cable de alimentación USB-A a USB-C incluido (requiere un puerto USB-A de 5V/1A en el TV o cargador de pared, no se incluye fuente de alimentación)
- Garantía de tres años* (*Consulte tiempo de Garantía en su ciudad o país)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Especificaciones:

Estándares y Certificaciones

- HDMI 2.1
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Resoluciones soportadas: 480p/576i/720p/1080i/1080p@240Hz/1440p@144Hz/4K@120Hz/8K@60Hz
- Ancho de banda de video máximo: 48 Gbps / 1200 MHz
- Consumo de energía: 5.0 W (máx.)
- Transmisión: unidireccional

Conexiones/botones

- Seis HDMI hembra de 19 pines (cinco entradas, una salida)
- Una entrada de alimentación hembra de 5.0 V DC / 1.0 A, USB-C
- Un botón de Selección

LEDs

- Energía
- Entrada 1
- Entrada 2
- Entrada 3
- Entrada 4
- Entrada 5
- Modo Automático
- Modo IR

Físico

- Dimensiones (L x A x A): 6.23 x 2.44 x 0.59 in. (160 x 62 x 15 mm)
- Peso neto: 0.44 lbs. (200 g)
- Peso bruto: 0.75 lbs. (340 g)
- Cubierta: metal

Entorno de Operación

- Temperatura de operación: 32 a 158°F (0 a 70°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 a 176°F (-20 a 80°C)
- Humedad (sin condensación): 5 - 90%

Contenido del Paquete

- Conmutador HDMI de 5 puertos 8K@60Hz
- Cable de alimentación USB-A a USB-C, 3 pies (1 m)
- Control remoto IR (requiere dos baterías AAA; no incluidas)
- Instructivo



