



Carro de Carga con 30 puertos USB-C - 1920 W

Gabinete de Carga Rápida USB-C PD con hasta 65 W por puerto, 30 compartimentos para laptops y otros dispositivos de hasta 16", cerradura con llave o código PIN, 1,920 W en total, protección contra sobretensiones, negro.

SKU: 181273 | EAN-13: 0766623181273 | UPC: 766623181273

Solución de Carga Móvil para Escuelas y Hospitalidad sin Necesidad de Adaptadores de Corriente o Cargadores de Pared

Cargar, almacenar y proteger dispositivos portátiles es fácil con el confiable Carro de Carga USB-C de 30 Puertos de Manhattan. Es la solución ideal para laptops, tabletas y otros dispositivos de hasta 16 pulgadas en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, oficinas y más, para que puedas asistir de manera eficiente a tus estudiantes, huéspedes, pacientes, clientes y visitantes.

Carga Rápida y Potente USB-C PD con Máxima Seguridad para los Dispositivos

Cada uno de los 30 puertos USB-C Power Delivery ofrece hasta 65 vatios de carga rápida e inteligente, sin necesidad de adaptadores de corriente voluminosos o cargadores de pared. Con una potencia total de 1,920 vatios, el carro asegura que cada dispositivo reciba energía óptima para una carga rápida y eficiente. Un ventilador integrado y ranuras de ventilación disipan el calor y mantienen todos los dispositivos frescos.

Bloqueable con Llave o Código PIN

La resistente y duradera carcasa de acero ofrece una señal visible de gestión y protección profesional de dispositivos. La cerradura de seguridad se puede abrir con una combinación de cuatro dígitos o con las dos llaves incluidas. Un marco de aluminio duradero proporciona una estructura ligera, resistente a la corrosión y térmicamente eficiente. Las ruedas de alta resistencia te permiten mover el carro a donde lo necesites; los bloqueos de las ruedas te permiten asegurar rápidamente el carro en su lugar.

Organizado y Versátil - con Cables de Carga USB-C Incluidos

Mantén tus dispositivos organizados en las ranuras del carro que ofrecen mucho espacio (400 x 34 x 275 mm cada una), incluso para fundas voluminosas. Los clips de gestión de cables integrados en los divisores del carro te permiten estructurar tus cables de carga (los cables están disponibles de Manhattan) para una mejor organización y un aspecto más limpio. Una almohadilla de plástico en cada estante evita deslizamientos y protege tus dispositivos sensibles de rasguños. El cable de alimentación incluido es removible para un mejor almacenamiento. Los LED de estado en cada estante proporcionan una visión clara del progreso de carga de todos los dispositivos conectados: el rojo indica carga activa, mientras que el verde muestra cuando los dispositivos están completamente cargados. Los cables de carga USB-C (30 pcs) vienen incluidos con el producto, así que tienes todo lo que necesitas.

Features:

- Almacena y carga de manera segura laptops, tabletas, iPads®, MacBooks®, Chromebooks, teléfonos y otros dispositivos de hasta 16"
- Puertos de carga rápida USB-C Power Delivery con hasta 65 W por puerto; no se requieren adaptadores de CA ni cargadores de pared
- Protección contra sobrecargas, sobrecorrientes, cortocircuitos y picos de voltaje
- Cubierta de metal robusta y segura con recubrimiento en polvo y puertas frontales y traseras de acero perforado

- Cerraduras de tres puntos en las puertas con manijas de palanca en la parte delantera y trasera; se pueden bloquear con las llaves incluidas o con una combinación de cuatro dígitos
- 30 espaciosos compartimentos para dispositivos, 400 (D) x 34 (W) x 275 (H) mm cada uno, con gestión de cables integrada en los divisores
- Incluye 30 cables de carga USB-C a USB-C
- LEDs de estado que indican el progreso de carga, con rojo para cargando y verde para completamente cargado
- Almohadillas de plástico en cada estante que evitan deslizamientos y protegen tus dispositivos de rasguños
- Puerta lateral con cerradura de llave para acceso al sistema de gestión de energía, ventiladores y interruptor de fusible
- Estructura de aluminio de alta calidad para una construcción más ligera, resistente, a prueba de corrosión y térmicamente eficiente
- Ventiladores integrados y ranuras de ventilación para un flujo de aire y eficiencia de enfriamiento máximos
- Asa incorporada y cuatro ruedas de alta resistencia, dos con frenos
- Interruptor de encendido/apagado de dos polos
- Bordes redondeados para evitar lesiones en entornos concurridos
- Incluye dos cables de alimentación con enchufes C13 a EU y a UK, de 2 m
- Kit de puesta a tierra incluido para proteger el equipo de sobretensiones eléctricas externas
- Solo para uso en interiores
- Garantía de tres años* (*Consulte tiempo de Garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Eléctrico

- Entrada AC: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Voltaje de operación: 230.0 V
- Fuentes de alimentación integradas: 6 x 320.0 W
- Carga máxima: 1,920.0 W para hasta 65 W por puerto
- Configuraciones de voltaje/corriente/potencia
- Salida USB-C PD (65.0 W máx. por puerto):
 - 5.0 V / 3.5 A / 17.5 W
 - 9.0 V / 3.5 A / 31.5 W
 - 12.0 V / 3.5 A / 42.0 W
 - 15.0 V / 3.5 A / 52.5 W
 - 20.0 V / 3.25 A / 65.0 W
- Protección contra sobrecarga: 10.0 A de corriente de carga máxima

Especificaciones del ventilador

- Dos ventiladores
- Flujo de aire: 102 m³/h (60 cfm) por ventilador
- Nivel de ruido: 38 a 40 db (A)
- Potencia nominal: 8.0 W
- Velocidad nominal: 1900 rpm +/-5%
- Presión estática: 5.4 mmH2O
- Peso de la unidad: 450 g
- Rotación: en sentido contrario a las agujas del reloj
- MTBF (a 25°C): 30,000 horas
- Rango de temperatura: -20 - 80°C
- Voltaje de operación: 220.0 - 240.0 V, 50 - 60 Hz, 0.06 A
- Humedad de operación: 20 - 80%

Características de Protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobretensión (OVP) con modo de recuperación automática
- Sobrecorriente (OCP) - límite de corriente: 150% (máx)

Físico

- Materiales: acero laminado en frío, acero recubierto en polvo, plástico ABS retardante de llama y marco de aluminio
- Puerta delantera y trasera de acero perforado
- Dimensiones externas de la unidad incluyendo ruedas (L x A x H): 555 x 575 x 1150 mm
- Dimensiones externas de la unidad excluyendo ruedas (L x A x H): 555 x 575 x 1022 mm
- Dimensiones del compartimento interno del dispositivo (L x A x H) (30): 400 x 34 x 275 mm
- Compatibilidad de tamaño del dispositivo: Adecuado para la mayoría de laptops de 16"; por favor verifica las dimensiones de tu dispositivo antes de usar
- Longitud del cable de alimentación AC: 2 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1.5 mm²

- Cuatro ruedas de alta resistencia removibles, dos con frenos
- Peso neto: 78 kg
- Peso bruto: 87 kg
- Detalles de las ruedas
 - Materiales de las ruedas: TPR
 - Diámetro de la rueda: 100 mm
 - Ancho de la rueda: 26 mm
 - Altura de la rueda: 128 mm
 - Tamaño de la placa: 92.5 x 62.5 mm
 - Espaciado de agujeros: 75 x 45 mm
 - Grosor del soporte: hasta 3 mm
 - Capacidad de carga: 100 kg

Entorno

- Temperatura de operación: 0 a 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -15 a 45°C
- Humedad (sin condensación): 20 a 80%

Contenido del Paquete

- Carro de Carga USB-C de 30 Puertos - 1920 W
- Dos cables de alimentación AC, 2 m, C13 a enchufe EU y UK
- Seis llaves para la puerta (dos llaves cada una para la puerta delantera, trasera y lateral)
- 30 cables de carga, USB-C macho a USB-C macho, 0.7 m
- Cable de conexión a tierra
- Documentación



