

Carrello di ricarica USB-C 30 porte - 1920 W

Carrello USB-C PD Ricarica rapida fino a 65 W per porta, 30 alloggiamenti per laptop o altri dispositivi fino a 16", chiusa a chiave o con codice Pin, 1920W totali, Protezione da sovratensioni, nero

Part No.: [181273](#)

EAN-13: 0766623181273 | UPC: 766623181273

Caratteristiche:

- Conserva e ricarica in sicurezza laptop, tablet, iPad®, MacBook®, Chromebook, telefoni e altri dispositivi fino a 16"
- Porte USB-C Power Delivery per ricarica rapida con fino a 65 W per porta; nessun adattatore AC o caricatore da muro richiesto
- Protezione contro sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito e picchi di tensione
- Struttura robusta e sicura in metallo verniciato a polvere con porte frontali e posteriori in acciaio forato
- Serratura a tre punti con maniglia a leva sul davanti e sul retro; serratura con chiavi o combinazione a quattro cifre
- 30 slot spaziosi per dispositivi, 400 (P) x 34 (L) x 275 (A) mm ciascuno, con gestione dei cavi integrata nei divisori
- 30 cavi di ricarica USB-C a USB-C inclusi
- LED di stato indicano il progresso della ricarica, rosso indica in carica e verde indica completamente carico
- Pad in plastica su ogni ripiano per prevenire scivolamenti e proteggere i dispositivi da graffi
- Porta laterale con serratura a chiave per l'accesso al sistema di gestione dell'alimentazione, ventole e interruttore del fusibile
- Struttura in alluminio di alta qualità per una costruzione più leggera, robusta, resistente alla corrosione e termicamente efficiente
- Ventole integrate e aperture di ventilazione per massimizzare il flusso d'aria e l'efficienza di raffreddamento
- Maniglia integrata e quattro robuste ruote, due con freni
- Interruttore on/off a due poli
- Bordo arrotondato per evitare infortuni in ambienti affollati
- Due cavi di alimentazione inclusi con spina C13 per EU e UK, 2 m
- Kit di messa a terra incluso per proteggere le attrezzature da sovratensioni elettriche esterne
- Solo per uso interno
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Informazioni elettriche

- Ingresso AC: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Tensione operativa: 230.0 V
- PSU integrate: 6 x 320.0 W
- Carico massimo: 1.920,0 W fino a 65 W per porta
- Impostazioni di tensione/corrente/potenza
- Uscita USB-C PD (65.0 W max. per porta):
 - 5.0 V / 3.5 A / 17.5 W
 - 9.0 V / 3.5 A / 31.5 W
 - 12.0 V / 3.5 A / 42.0 W
 - 15.0 V / 3.5 A / 52.5 W
 - 20.0 V / 3.25 A / 65.0 W
- Protezione da sovraccarico: 10.0 A corrente di carico massima

Specifiche della Ventola

- Due ventole
- Flusso d'aria: 102 m³/h (60 cfm) per ventola
- Livello di rumore: 38 a 40 db (A)
- Potenza nominale: 8.0 W
- Velocità nominale: 1900 rpm +/-5%
- Pressione statica: 5.4 mmH2O
- Peso unitario: 450 g
- Rotazione: in senso antiorario
- MTBF (a 25°C): 30.000 ore
- Intervallo di temperatura: -20 - 80°C
- Tensione operativa: 220.0 - 240.0 V, 50 - 60 Hz, 0.06 A

- Umidità operativa: 20 - 80%

Caratteristiche di Protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di auto-recupero
- Sovratensione (OVP) con modalità di auto-recupero
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Materiali: acciaio laminato a freddo, verniciato a polvere, plastica ABS ignifuga e telaio in alluminio
- Porta anteriore e posteriore in acciaio forato
- Dimensioni esterne dell'unità comprese le ruote (P x L x A): 555 x 575 x 1150 mm
- Dimensioni esterne dell'unità escluse le ruote (P x L x A): 555 x 575 x 1022 mm
- Dimensioni del vano dispositivo interno (P x L x A) (30): 400 x 34 x 275 mm
- Compatibilità delle dimensioni del dispositivo: Adatto per la maggior parte dei laptop da 16"; si prega di controllare le dimensioni del proprio dispositivo prima dell'uso
- Lunghezza del cavo di alimentazione AC: 2 m
- Tipo di cavo: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Quattro ruote pesanti rimovibili, due con freni
- Peso netto: 78 kg
- Peso lordo: 87 kg
- Dettagli delle ruote
 - Materiali delle ruote: TPR
 - Diametro della ruota: 100 mm
 - Larghezza della ruota: 26 mm
 - Altezza della ruota: 128 mm
 - Dimensioni della piastra: 92.5 x 62.5 mm
 - Distanza dei fori: 75 x 45 mm
 - Spessore del supporto: fino a 3 mm
 - Capacità di carico: 100 kg

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -15 a 45°C
- Umidità (senza condensa): 20 a 80%

Contenuto della Confezione

- Carrello di Ricarica USB-C 30 Porte - 1920 W
- Due cavi di alimentazione AC, 2 m, C13 a spina EU e UK
- Sei chiavi per la porta (due chiavi ciascuna per la porta anteriore, posteriore e laterale)
- 30 cavi di ricarica, USB-C maschio a USB-C maschio, 0.7 m
- Cavo di messa a terra
- Documentazione



