

Chariot de chargement USB-C 30 ports - 1920 W

Armoire de chargement rapide USB-C PD avec jusqu'à 65 W par port, 30 emplacements pour ordinateurs portables et autres appareils jusqu'à 16", verrouillable avec clé ou code PIN, 1 920 W au total, protection contre les surtensions, noire.

Part No.: [181273](#)

EAN-13: 0766623181273 | UPC: 766623181273

Caractéristiques:

- Stocke et charge en toute sécurité des ordinateurs portables, tablettes, iPads®, MacBooks®, Chromebooks, téléphones et autres appareils jusqu'à 16"
- Ports de charge rapide USB-C Power Delivery jusqu'à 65 W par port ; aucun adaptateur CA ou chargeur mural requis
- Protection contre les surcharges, les surintensités, les courts-circuits et les pics de tension
- Boîtier en métal robuste et sécurisé avec finition en poudre et portes avant et arrière en acier perforé
- Serrures à trois points avec poignées pivotantes à l'avant et à l'arrière ; verrouillable avec les clés incluses ou un code à quatre chiffres
- 30 emplacements spacieux pour appareils, 400 (L) x 34 (l) x 275 (H) mm chacun, avec gestion des câbles intégrée dans les séparateurs
- 30 câbles de charge USB-C à USB-C inclus
- LED de statut indiquant la progression de la charge avec rouge pour la charge et vert pour complètement chargé
- Tampons en plastique sur chaque étagère pour éviter le glissement et protéger vos appareils des rayures
- Porte latérale avec serrure à clé pour accéder au système de gestion de l'alimentation, aux ventilateurs et à l'interrupteur de fusible
- Cadre en aluminium de haute qualité pour une construction plus légère, plus solide, résistante à la corrosion et thermiquement efficace
- Ventilateurs intégrés et fentes de ventilation pour un maximum de circulation d'air et d'efficacité de refroidissement
- Poignée intégrée et quatre roulettes robustes, dont deux avec freins
- Interrupteur on/off à deux pôles
- Bords arrondis pour éviter les blessures dans des environnements animés
- Deux câbles d'alimentation inclus avec prises C13 vers EU et UK, 2 m
- Kit de mise à la terre inclus pour protéger l'équipement des surtensions électriques externes
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Électrique

- Entrée CA : 220,0 - 240,0 V ; 10,0 A ; 50 - 60 Hz ; IEC 60320 C14
- Tension de fonctionnement : 230,0 V
- Alimentation intégrée : 6 x 320,0 W
- Charge maximale : 1 920,0 W pour jusqu'à 65 W par port
- Réglages de tension/courant/puissance
- Sortie USB-C PD (65,0 W max. par port) :
 - 5,0 V / 3,5 A / 17,5 W
 - 9,0 V / 3,5 A / 31,5 W
 - 12,0 V / 3,5 A / 42,0 W
 - 15,0 V / 3,5 A / 52,5 W
 - 20,0 V / 3,25 A / 65,0 W
- Protection contre les surcharges : 10,0 A courant de charge maximum

Spécifications du ventilateur

- Deux ventilateurs
- Débit d'air : 102 m³/h (60 cfm) par ventilateur
- Niveau sonore : 38 à 40 dB (A)
- Puissance nominale : 8,0 W

- Vitesse nominale : 1900 tr/min +/-5%
- Pression statique : 5,4 mmH₂O
- Poids de l'unité : 450 g
- Rotation : dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- MTBF (à 25°C) : 30 000 heures
- Plage de température : -20 à 80°C
- Tension de fonctionnement : 220,0 - 240,0 V, 50 - 60 Hz, 0,06 A
- Humidité de fonctionnement : 20 - 80%

Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surintensité (OCP) - limite de courant : 150 % (max)

Physique

- Matériaux : acier laminé à froid, acier revêtu de poudre, plastique ABS ignifuge, et cadre en aluminium
- Porte avant et arrière en acier perforé
- Dimensions de l'unité externe y compris les roulettes (L x l x H) : 555 x 575 x 1150 mm
- Dimensions de l'unité externe sans les roulettes (L x l x H) : 555 x 575 x 1022 mm
- Dimensions de la baie interne pour appareils (L x l x H) (30) : 400 x 34 x 275 mm
- Compatibilité des tailles d'appareils : Convient à la plupart des ordinateurs portables de 16 pouces ; veuillez vérifier les dimensions de votre appareil avant utilisation
- Longueur du câble d'alimentation CA : 2 m
- Type de câble : H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Quatre roulettes lourdes amovibles, deux avec freins
- Poids net : 78 kg
- Poids brut : 87 kg
- Détails des roulettes
 - Matériaux des roues : TPR
 - Diamètre de la roue : 100 mm
 - Largeur de la roulette : 26 mm
 - Hauteur de la roulette : 128 mm
 - Taille de la plaque : 92,5 x 62,5 mm
 - Espacement des trous : 75 x 45 mm
 - Épaisseur du support : jusqu'à 3 mm
 - Capacité de charge : 100 kg

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 à 45°C
- Température de stockage : -15 à 45°C
- Humidité (sans condensation) : 20 à 80%

Contenu de l'emballage

- Chariot de chargement USB-C 30 ports - 1920 W
- Deux câbles d'alimentation CA, 2 m, C13 vers prise EU et UK
- Six clés de porte (deux clés chacune pour la porte avant, arrière et latérale)
- 30 câbles de chargement, USB-C mâle vers USB-C mâle, 0,7 m
- Câble de mise à la terre
- Documentation





