

Armadio di ricarica da scrivania 12 porte USB-C - 780 W

USB-C PD Ricarica rapida fino a 65 W per porta, dodici alloggiamenti per laptop e altri dispositivi fino a 16", chiusura con chiave o codice PIN, 780 W totali, Protezione da sovratensioni, include ruote per l'uso come carrello di ricarica, nero

Part No.: [181266](#)

EAN-13: 0766623181266 | UPC: 766623181266

Caratteristiche:

- Conserva e ricarica in sicurezza laptop, tablet, iPad®, MacBook®, Chromebook, telefoni e altri dispositivi fino a 16"
- Porte di ricarica USB-C Power Delivery ad alta velocità supportano fino a 65 W per porta e 780 W totali; non sono necessari adattatori AC o caricatori da muro
- Protezione contro sovraccarichi, sovracorrenti, cortocircuiti e picchi di tensione
- Dodici ampi alloggiamenti per dispositivi, 395 (P) x 32,5 (L) x 290 (A) mm ciascuno, con divisori provvisti di sistema di gestione dei cavi integrato
- Dodici cavi di ricarica USB-C a USB-C inclusi
- Struttura metallica robusta e sicura con acciaio spesso fino a 2 mm e rivestimento a polvere
- Porta frontale in acciaio forato con maniglia a battente e serratura a tre punti; sistema di chiusura a chiave o con combinazione a quattro cifre
- Maniglie integrate per una facile movimentazione e possibilità di installazione di quattro robuste ruote, due con freno, per la massima mobilità
- Fori per montaggio a parete integrati sul retro per installazione a muro, consente di risparmiare spazio e prevenire furti - materiale di montaggio incluso
- Bordo arrotondato per evitare infortuni in ambienti affollati
- Due cavi di alimentazione inclusi con spine C13 per EU e UK, 2 m
- Kit di messa a terra incluso per proteggere le attrezzature da sovratensioni elettriche esterne
- Solo per uso interno
- Non impilabile
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Informazioni elettriche

- Ingresso AC: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Tensione operativa: 230.0 V
- Carico massimo: 780.0 W
- PSU integrate: 2 x 500.0 W
- Impostazioni di tensione/corrente/potenza
- Uscita USB-C PD (65.0 W max. per porta):
 - 5.0 V / 3.5 A / 17.5 W
 - 9.0 V / 3.5 A / 31.5 W
 - 12.0 V / 3.5 A / 42.0 W
 - 15.0 V / 3.5 A / 52.5 W
 - 20.0 V / 3.25 A / 65.0 W
- Protezione da sovraccarico: 10.0 A corrente di carico massima

Caratteristiche di Protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di auto-recovery
- Sovratensione (OVP) con modalità di auto-recovery
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Materiali: acciaio laminato a freddo, verniciato a polvere, plastica ABS ignifuga e telaio in alluminio
- Porta frontale in acciaio forato
- Dimensioni unità esterna (P x L x A): 440 x 600 x 410 mm
- Dimensioni unità esterna con ruote montate (L x P x A): 440 x 600 x 538 mm
- Dimensioni vano interno (P x L x A) (12): 32,5 x 395 x 290 mm

- Compatibilità dimensioni dispositivo: Adatto per la maggior parte dei laptop da 16"; si prega di controllare le dimensioni del proprio dispositivo prima dell'uso
- Lunghezza cavo di alimentazione AC: 2 m
- Tipo di cavo: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Peso netto: 25 kg
- Peso lordo: 28 kg
- Dettagli ruote
 - Materiali delle ruote: TPR
 - Diametro ruota: 100 mm
 - Larghezza ruota: 26 mm
 - Altezza ruota: 128 mm
 - Dimensioni piastra: 92.5 x 62.5 mm
 - Spaziatura dei fori: 75 x 45 mm
 - Spessore supporto: fino a 3 mm
 - Capacità di carico: 100 kg

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -15 a 45°C
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della Confezione

- Armadio di Ricarica Desktop USB-C a 12 Porte - 780 W
- Due cavi di alimentazione AC, 2 m, C13 a spina EU e UK
- Due chiavi per la porta
- 12 cavi di ricarica, USB-C maschio a USB-C maschio, 0.7 m
- Hardware per installazione a parete
- Cavo di messa a terra
- Documentazione



