

Armoire de Chargement de Bureau USB-C 12 Ports - 780 W

Charge rapide USB-C PD jusqu'à 65 W par port, Douze emplacements pour ordinateurs portables et autres appareils jusqu'à 16", Verrouillable avec clé ou code PIN, 780 W au total, Protection contre les surtensions, Roulettes incluses pour une utilisation en tant que chariot de charge, Noir

Part No.: [181266](#)

EAN-13: 0766623181266 | UPC: 766623181266

Caractéristiques:

- Stocke et charge en toute sécurité des ordinateurs portables, tablettes, iPads®, MacBooks®, Chromebooks, téléphones et autres appareils jusqu'à 16"
- Ports de charge rapide USB-C Power Delivery avec jusqu'à 65 W par port et 780 W au total ; aucun adaptateur secteur ou chargeur mural requis
- Protection contre les surcharges, les surintensités, les courts-circuits et les pics de tension
- Douze emplacements spacieux pour appareils, 395 (L) x 32,5 (l) x 290 (H) mm chacun, avec gestion des câbles intégrée dans les séparateurs
- Douze câbles de charge USB-C vers USB-C inclus
- Boîtier métallique robuste et sécurisé avec de l'acier épais jusqu'à 2 mm et un revêtement en poudre
- Porte avant en acier perforé avec poignée pivotante et verrouillage à trois points ; verrouillable avec les clés incluses ou un code à quatre chiffres
- Poignées intégrées pour un levage facile et quatre roulettes robustes attachables, deux avec freins, pour une mobilité maximale
- Orifices de montage mural intégrés à l'arrière pour installer le cabinet, économiser de l'espace et prévenir le vol - tout le matériel de montage inclus
- Bords arrondis pour éviter les blessures dans des environnements animés
- Deux câbles d'alimentation inclus avec prises C13 vers UE et vers UK, 2 m
- Kit de mise à la terre inclus pour protéger l'équipement des surtensions électriques externes
- Pour usage intérieur uniquement
- Non empilable
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Électrique

- Entrée CA : 220,0 - 240,0 V ; 10,0 A ; 50 - 60 Hz ; IEC 60320 C14
- Tension de fonctionnement : 230,0 V
- Charge maximale : 780,0 W
- Alimentation intégrée : 2 x 500,0 W
- Paramètres de tension/courant/puissance
- Sortie USB-C PD (65,0 W max. par port) :
 - 5,0 V / 3,5 A / 17,5 W
 - 9,0 V / 3,5 A / 31,5 W
 - 12,0 V / 3,5 A / 42,0 W
 - 15,0 V / 3,5 A / 52,5 W
 - 20,0 V / 3,25 A / 65,0 W
- Protection contre les surcharges : courant de charge maximum de 10,0 A

Caractéristiques de Protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surintensité (OCP) - limite de courant : 150 % (max)

Physique

- Matériaux : acier laminé à froid, acier revêtu de poudre, plastique ABS ignifuge et cadre en aluminium
- Porte avant en acier perforé

- Dimensions de l'unité externe (L x l x H) : 440 x 600 x 410 mm
- Dimensions de l'unité externe avec roulettes montées (L x l x H) : 440 x 600 x 538 mm
- Dimensions de la baie interne (L x l x H) (12) : 395 x 32,5 x 290 mm
- Compatibilité des tailles de dispositifs : Convient à la plupart des ordinateurs portables de 16" ; veuillez vérifier les dimensions de votre appareil avant utilisation
- Longueur du câble d'alimentation CA : 2 m
- Type de câble : H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Poids net : 25 kg
- Poids brut : 28 kg
- Détails des roulettes
 - Matériaux des roues : TPR
 - Diamètre de la roue : 100 mm
 - Largeur de la roulette : 26 mm
 - Hauteur de la roulette : 128 mm
 - Taille de la plaque : 92,5 x 62,5 mm
 - Espacement des trous : 75 x 45 mm
 - Épaisseur du support : jusqu'à 3 mm
 - Capacité de charge : 100 kg

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 - 45°C
- Température de stockage : -15 - 45°C
- Humidité (non condensante) : 20 - 80 %

Contenu de l'Emballage

- Armoire de Chargement de Bureau USB-C 12 Ports - 780 W
- Deux câbles d'alimentation CA, 2 m, C13 vers prise EU et UK
- Deux clés de porte
- 12 câbles de chargement, USB-C mâle vers USB-C mâle, 0,7 m
- Matériel d'installation pour montage mural
- Câble de mise à la terre
- Documentation



