

Kiosk di ricarica USB-C 16 scomparti - 500 W

Armadio di Ricarica Rapida con 16 Scomparti Bloccati da PIN per Telefoni, Tablet e altri Dispositivi fino a 11", Cavi USB-C PD inclusi con potenza fino a 30 W, Accesso Touchscreen per Servizio Self-Service Condiviso, 500 W Totali, Protezione da Sovratensioni, Montabile a Parete e a Pavimento, Grigio

Part No.: [181334](#)

EAN-13: 0766623181334 | UPC: 766623181334

Caratteristiche:

- Conserva e carica in sicurezza telefoni, tablet, iPad® e altri dispositivi fino a 11"
- Sedici cavi USB-C Power Delivery inclusi per la ricarica rapida con fino a 30 W per compartimento; non sono richiesti adattatori AC o caricabatterie da parete
- Accesso touchscreen per posizionare e recuperare i dispositivi; crea un PIN personale di 1-6 cifre per bloccare e sbloccare il tuo compartimento
- Sedici compartimenti spaziosi per dispositivi, 328 (L) x 220 (P) x 100 (A) mm ciascuno
- Ideale per hall di uffici, sale break, spazi di lavoro condivisi, scuole, università, biblioteche, hotel, lounge, ristoranti, caffè, palestre e altre aree pubbliche
- Protezione contro sovraccarichi, sovracorrenti, cortocircuiti e picchi di tensione
- LED di stato indicano il progresso della ricarica, blu per la ricarica e verde per completamente carico
- Fori di montaggio integrati sul retro per installare il cabinet, risparmiare spazio e prevenire furti - tutto il materiale di montaggio incluso
- Quattro punti di montaggio filettati sulla base per attaccare un piedistallo opzionale (disponibile separatamente, modello #181341)
- Porta laterale bloccabile con chiavi incluse per accedere all'elettronica e alle connessioni di ricarica
- Ventola integrata e fessure di ventilazione per il massimo flusso d'aria e efficienza di raffreddamento
- Bordo arrotondato per evitare infortuni in ambienti affollati
- Piedini in gomma per un uso antiscivolo su desktop
- Due cavi di alimentazione inclusi con spine C13 per EU e UK, 2 m
- Solo per uso interno
- Non impilabile
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0
- QC 3.0

Informazioni elettriche

- Ingresso AC: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Tensione operativa: 230.0 V
- PSU integrato: 1 x 500.0 W
- Carico massimo: 480.0 W fino a 30 W per compartimento
- Impostazioni di tensione/corrente/potenza
- Uscita USB-C PD (30.0 W max. per porta):
 - 5.0 V / 3.0 A / 15.0 W
 - 9.0 V / 3.0 A / 27.0 W
 - 12.0 V / 2.5 A / 30.0 W
 - 15.0 V / 2.0 A / 30.0 W
- Protezione da sovraccarico: 10.0 A corrente di carico massima

Caratteristiche di Protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di auto-recupero
- Sovratensione (OVP) con modalità di auto-recupero
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Materiali: acciaio laminato a freddo, verniciato a polvere e plastica ABS ritardante di fiamma
- Dimensioni dell'unità esterna (P x L x A): 331 x 670 x 937 mm
- Dimensioni del compartimento interno del dispositivo (P x L x A) (16): 328 x 220 x 100 mm
- Lunghezza del cavo di alimentazione AC: 2 m

- Tipo di cavo: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Peso netto: 43.3 kg
- Peso lordo: 51 kg

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -15 a 45°C
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della Confezione

- Chiosco di Ricarica USB-C a 16 Compartimenti - 500 W
- Due cavi di alimentazione AC, 2 m, da C13 a spina EU e UK
- Quattro chiavi per la porta (due portachiavi con due chiavi ciascuno)
- 16 cavi di ricarica, USB-C maschio a USB-C maschio
- Hardware per montaggio a parete: quattro viti M8x60mm
- Quattro piedini in gomma
- Documentazione



