

Kiosque de Chargement USB-C à 16 Compartiments - 500 W

Armoire de Charge Rapide avec 16 Compartiments Verrouillés par PIN pour Téléphones, Tablettes et autres Dispositifs jusqu'à 11", Câbles USB-C PD inclus jusqu'à 30 W, Accès Écran Tactile pour Service Autonome Partagé, 500 W au Total, Protection Contre les Surtensions, Montable au Mur et au Sol, Gris

Part No.: [181334](#)

EAN-13: 0766623181334 | UPC: 766623181334

Caractéristiques:

- Stocke et charge en toute sécurité les téléphones, tablettes, iPads® et autres appareils jusqu'à 11"
- Seize câbles USB-C Power Delivery inclus pour une charge rapide jusqu'à 30 W par compartiment ; aucun adaptateur secteur ou chargeur mural requis
- Accès par écran tactile pour placer et récupérer les appareils ; créez un code PIN personnel de 1 à 6 chiffres pour verrouiller et déverrouiller votre compartiment
- Seize compartiments spacieux pour appareils, 328 (D) x 220 (L) x 100 (H) mm chacun
- Idéal pour les halls de bureaux, les salles de pause, les espaces de travail partagés, les écoles, les universités, les bibliothèques, les hôtels, les salons, les restaurants, les cafés, les salles de sport et d'autres espaces publics
- Protection contre les surcharges, les surintensités, les courts-circuits et les pics de tension
- Les LED d'état indiquent l'avancement de la charge avec bleu pour en charge et vert pour complètement chargé
- Trou de montage mural intégré à l'arrière pour installer le cabinet, économiser de l'espace et prévenir le vol - tout le matériel de montage inclus
- Quatre points de montage filetés à la base pour attacher un piédestal optionnel (disponible séparément, modèle #181341)
- Porte latérale verrouillable avec clés incluses pour accéder à l'électronique et aux connexions de charge
- Ventilateur intégré et fentes de ventilation pour un maximum de circulation d'air et d'efficacité de refroidissement
- Bords arrondis pour éviter les blessures dans des environnements animés
- Pieds en caoutchouc pour une utilisation stable sur bureau
- Deux câbles d'alimentation inclus avec prises C13 vers EU et UK, 2 m
- Pour usage intérieur uniquement
- Non empilable
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0
- QC 3.0

Électrique

- Entrée CA : 220,0 - 240,0 V ; 10,0 A ; 50 - 60 Hz ; IEC 60320 C14
- Tension de fonctionnement : 230,0 V
- Alimentation intégrée : 1 x 500,0 W
- Charge maximale : 480,0 W pour jusqu'à 30 W par compartiment
- Réglages de tension/courant/power
- Sortie USB-C PD (30,0 W max. par port) :
 - 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
 - 9,0 V / 3,0 A / 27,0 W
 - 12,0 V / 2,5 A / 30,0 W
 - 15,0 V / 2,0 A / 30,0 W
- Protection contre les surcharges : courant de charge maximum de 10,0 A

Caractéristiques de Protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surcharge de courant (OCP) - limite de courant : 150 % (max)

Physique

- Matériaux : acier laminé à froid, revêtu de poudre et plastique ABS ignifuge
- Dimensions de l'unité externe (L x l x H) : 331 x 670 x 937 mm

- Dimensions des compartiments internes (L x l x H) (16) : 328 x 220 x 100 mm
- Longueur du câble d'alimentation CA : 2 m
- Type de câble : H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Poids net : 43,3 kg
- Poids brut : 51 kg

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Température de stockage : -15 - 45 °C
- Humidité (non condensée) : 20 - 80 %

Contenu de l'Emballage

- Kiosque de Chargement USB-C à 16 Compartiments - 500 W
- Deux câbles d'alimentation CA, 2 m, C13 vers prise EU et UK
- Quatre clés de porte (deux porte-clés avec deux clés chacun)
- 16 câbles de chargement, USB-C mâle vers USB-C mâle
- Matériel de montage mural : quatre vis M8x60 mm
- Quatre pieds en caoutchouc
- Documentation



