

Kiosque de Chargement USB-C à 16 Compartiments - 850 W

Armoire de charge rapide avec seize compartiments verrouillés par PIN pour ordinateurs portables et autres appareils jusqu'à 17,3", câbles USB-C PD inclus jusqu'à 65 W, accès par écran tactile pour un service autonome partagé, 850 W au total, protection contre les surtensions, montable au mur, gris.

Part No.: [181327](#)

EAN-13: 0766623181327 | UPC: 766623181327

Caractéristiques:

- Stocke et charge en toute sécurité des ordinateurs portables, tablettes, iPads®, MacBooks®, Chromebooks, téléphones et autres appareils jusqu'à 17,3"
- Seize câbles USB-C Power Delivery inclus pour une charge rapide avec jusqu'à 65 W par compartiment ; aucun adaptateur secteur ou chargeur mural requis
- Accès par écran tactile pour placer et récupérer les appareils ; créez un code PIN personnel de 1 à 6 chiffres pour verrouiller et déverrouiller votre compartiment
- Seize compartiments spacieux pour appareils, 328 (D) x 448 (L) x 100 (H) mm chacun
- Idéal pour les halls de bureaux, salles de pause, espaces de travail partagés, écoles, universités, bibliothèques, hôtels, salons, restaurants, cafés, salles de sport et autres espaces publics
- Protection contre les surcharges, les surintensités, les courts-circuits et les pics de tension
- Les LED d'état indiquent l'avancement de la charge avec bleu pour la charge et vert pour complètement chargé
- Trou de montage mural intégré à l'arrière pour installer le cabinet, économiser de l'espace et prévenir le vol - tout le matériel de montage inclus
- Quatre points de montage filetés sur la base pour attacher un piédestal optionnel (disponible séparément)
- Porte latérale verrouillable avec clés incluses pour accéder à l'électronique et aux connexions de charge
- Bords arrondis pour éviter les blessures dans des environnements animés
- Pieds en caoutchouc pour une utilisation sur bureau antidérapante
- Deux câbles d'alimentation inclus avec prises C13 vers EU et vers UK, 2 m
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Non empilable
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0
- QC 3.0

Électrique

- Entrée CA : 220,0 - 240,0 V ; 10,0 A ; 50 - 60 Hz ; IEC 60320 C14
- Tension de fonctionnement : 230,0 V
- Alimentation intégrée : 1 x 500,0 W, 1 x 350,0 W
- Charge maximale : 720,0 W pour jusqu'à 65 W par compartiment
- Paramètres de tension/courant/pouvoir
- Sortie USB-C PD (65,0 W max. par port) :
 - 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
 - 9,0 V / 3,0 A / 27,0 W
 - 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
 - 15,0 V / 3,0 A / 45,0 W
 - 20,0 V / 2,25 A / 45,0 W
 - 20,0 V / 3,25 A / 65,0 W
- Protection contre les surcharges : courant de charge maximum de 10,0 A

Caractéristiques de Protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surcharge de courant (OCP) - limite de courant : 150 % (max)

Physique

- Matériaux : acier laminé à froid, revêtu de poudre et plastique ABS ignifuge
- Dimensions de l'unité externe (L x l x H) : 331 x 1126 x 937 mm
- Dimensions des compartiments internes (L x l x H) (16) : 328 x 428 x 100 mm
- Longueur du câble d'alimentation CA : 2 m
- Type de câble : H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Poids net : 60,2 kg
- Poids brut : 68,2 kg

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 - 45°C
- Température de stockage : -15 - 45°C
- Humidité (non condensée) : 20 - 80 %

Contenu du Pack

- Kiosque de Chargement USB-C à 16 Compartiments - 850 W
- Deux câbles d'alimentation CA, 2 m, C13 vers prise EU et UK
- Deux clés de porte
- 16 câbles de chargement, USB-C mâle vers USB-C mâle, 0,5 m
- Matériel de montage mural : quatre vis M8x80mm
- Quatre pieds en caoutchouc
- Documentation



