

Kiosk di ricarica USB-C 11 scomparti - 500 W

Armadio di ricarica rapida con 11 scomparti per laptop e altri dispositivi fino a 17.3" dotato di chiusura con codice di sicurezza, cavi USB-C PD fino a 65 W inclusi, accesso touchscreen per condivisione self-service, 500 W totali, protezione da sovratensioni, montaggio a parete, grigio

Part No.: [181310](#)

EAN-13: 0766623181310 | UPC: 766623181310

Caratteristiche:

- Conserva e ricarica in sicurezza laptop, tablet, iPad®, MacBook®, Chromebook, telefoni e altri dispositivi fino a 17,3"
- Inclusi undici cavi USB-C Power Delivery per ricarica rapida con fino a 65 W per scomparto; non sono richiesti adattatori AC o caricatori da muro
- Accesso touchscreen per inserire e recuperare i dispositivi; crea un PIN personale di 1-6 cifre per bloccare e sbloccare il tuo scomparto
- Undici ampi scomparti per dispositivi, 448 (P) x 328 (L) x 120 (A) mm ciascuno
- Ideale per hall di uffici, sale relax, spazi di lavoro condivisi, scuole, università, biblioteche, hotel, lounge, ristoranti, caffè, palestre e altre aree pubbliche
- Protezione contro sovraccarichi, sovracorrenti, cortocircuiti e picchi di tensione
- LED di stato che indicano il progresso della ricarica con indicazione blu per stato di ricarica e indicazione verde per carica completa
- Predisposizione per installazione dell'armadio a parete, consente di risparmiare spazio e prevenire furti - tutto il materiale di montaggio è incluso
- Quattro punti di montaggio filettati sulla base per montare un piedistallo opzionale (disponibile separatamente)
- Porta laterale bloccabile con chiavi incluse per l'accesso all'elettronica e alle connessioni di ricarica
- Bordo arrotondato per evitare infortuni in ambienti affollati
- Piedini in gomma antiscivolo per l'uso su scrivania
- Due cavi di alimentazione inclusi con spine C13 per EU e UK, 2 m
- Solo per uso interno
- Non impilabile
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0
- QC 3.0

Informazioni elettriche

- Ingresso AC: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Tensione di funzionamento: 230.0 V
- PSU integrato: 1 x 500.0 W
- Carico massimo: 495.0 W fino a 65 W per compartimento
- Impostazioni di tensione/corrente/potenza
- Uscita USB-C PD (65.0 W max. per porta):
 - 5.0 V / 3.0 A / 15.0 W
 - 9.0 V / 3.0 A / 27.0 W
 - 12.0 V / 3.0 A / 36.0 W
 - 15.0 V / 3.0 A / 45.0 W
 - 20.0 V / 2.25 A / 45.0 W
 - 20.0 V / 3.25 A / 65.0 W
- Protezione da sovraccarico: 10.0 A corrente di carico massima

Caratteristiche di Protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di auto-recovery
- Sovratensione (OVP) con modalità di auto-recovery
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Materiali: acciaio laminato a freddo, verniciato a polvere e plastica ABS ritardante di fiamma
- Dimensioni esterne unità (L x P x A): 330 x 640 x 1490 mm
- Dimensioni del vano interno (L x P x A) (11): 448 x 328 x 120 mm

- Lunghezza cavo di alimentazione AC: 2 m
- Tipo di cavo: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Peso netto: 49 kg
- Peso lordo: 58.3 kg

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -15 a 45°C
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della Confezione

- Kiosk di Ricarica USB-C 11 scomparti - 500 W
- Due cavi di alimentazione AC, 2 m, C13 a spina EU e UK
- Due chiavi per la porta
- 11 cavi di ricarica, USB-C maschio a USB-C maschio, 0.5 m
- Hardware per montaggio a parete: quattro viti M8x80mm
- Quattro piedi in gomma
- Documentazione



