

Kiosque de Chargement USB-C à 11 Compartiments - 500 W

Armoire de Charge Rapide avec Onze Compartiments Verrouillés par PIN pour Ordinateurs Portables et autres Appareils jusqu'à 17,3", Câbles USB-C PD Inclus jusqu'à 65 W, Accès Écran Tactile pour Service Autonome Partagé, 500 W au Total, Protection Contre les Surtensions, Montable au Mur, Gris

Part No.: **181310**

EAN-13: 0766623181310 | UPC: 766623181310

Caractéristiques:

- Stocke et charge en toute sécurité des ordinateurs portables, tablettes, iPads®, MacBooks®, Chromebooks, téléphones et autres appareils jusqu'à 17,3"
- Onze câbles USB-C Power Delivery inclus pour une charge rapide jusqu'à 65 W par compartiment ; aucun adaptateur secteur ou chargeur mural requis
- Accès par écran tactile pour placer et récupérer les appareils ; créez un code PIN personnel de 1 à 6 chiffres pour verrouiller et déverrouiller votre compartiment
- Onze compartiments spacieux pour appareils, 448 (D) x 328 (L) x 120 (H) mm chacun
- Idéal pour les halls de bureaux, les salles de pause, les espaces de travail partagés, les écoles, universités, bibliothèques, hôtels, salons, restaurants, cafés, salles de sport et autres espaces publics
- Protection contre les surcharges, les surintensités, les courts-circuits et les pics de tension
- LED d'état indiquant l'avancement de la charge avec bleu pour la charge et vert pour complètement chargé
- Trous de montage muraux intégrés à l'arrière pour installer le cabinet, économiser de l'espace et prévenir le vol - tout le matériel de montage inclus
- Quatre points de montage filetés à la base pour attacher un piédestal optionnel (disponible séparément)
- Porte latérale verrouillable avec clés incluses pour accéder à l'électronique et aux connexions de charge
- Bords arrondis pour éviter les blessures dans des environnements animés
- Pieds en caoutchouc pour une utilisation sur bureau antidérapante
- Deux câbles d'alimentation inclus avec prises C13 pour l'UE et le Royaume-Uni, 2 m
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Non empilable
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0
- QC 3.0

Électrique

- Entrée CA : 220,0 - 240,0 V ; 10,0 A ; 50 - 60 Hz ; IEC 60320 C14
- Tension de fonctionnement : 230,0 V
- Alimentation intégrée : 1 x 500,0 W
- Charge maximale : 495,0 W pour jusqu'à 65 W par compartiment
- Réglages de tension/courant/puissance
- Sortie USB-C PD (65,0 W max. par port) :
 - 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
 - 9,0 V / 3,0 A / 27,0 W
 - 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
 - 15,0 V / 3,0 A / 45,0 W
 - 20,0 V / 2,25 A / 45,0 W
 - 20,0 V / 3,25 A / 65,0 W
- Protection contre les surcharges : courant de charge maximum de 10,0 A

Caractéristiques de Protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surcharge de courant (OCP) - limite de courant : 150 % (max)

Physique

- Matériaux : acier laminé à froid, revêtu de poudre et plastique ABS ignifuge
- Dimensions de l'unité externe (L x l x H) : 330 x 640 x 1490 mm
- Dimensions du compartiment interne de l'appareil (L x l x H) (11) : 448 x 328 x 120 mm
- Longueur du câble d'alimentation CA : 2 m
- Type de câble : H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Poids net : 49 kg
- Poids brut : 58,3 kg

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Température de stockage : -15 - 45 °C
- Humidité (non condensée) : 20 - 80 %

Contenu du Paquet

- Kiosque de Chargement USB-C à 11 Compartiments - 500 W
- Deux câbles d'alimentation CA, 2 m, C13 vers prise EU et UK
- Deux clés de porte
- 11 câbles de chargement, USB-C mâle vers USB-C mâle, 0,5 m
- Matériel de montage mural : quatre vis M8x80 mm
- Quatre pieds en caoutchouc
- Documentation



