



Quiosco de carga USB-C con 16 compartimientos - 500 W

Gabinete de Carga Rápida con 16 Compartimientos protegidos con PIN para Teléfonos, Tabletas y otros dispositivos de hasta 11", Incluye Cables USB-C PD de hasta 30 W, Acceso a Pantalla Táctil para Autoservicio Compartido, 500 W Totales, Protección contra Sobretensiones, Montaje pared y piso, Gris

SKU: 181334 | EAN-13: 0766623181334 | UPC: 766623181334

Kiosco de Carga Autoservicio USB-C de 16 Compartimientos para Teléfonos, Tabletas, iPads y Compartimientos con Bloqueo PIN y Carga Rápida de hasta 30W

Este kiosco de carga USB-C de Manhattan ofrece una forma inteligente y eficiente de cargar y almacenar múltiples dispositivos en un solo lugar central. Diseñado para espacios de trabajo compartidos, vestíbulos, universidades, escuelas, bibliotecas, restaurantes y otras áreas públicas, proporciona dieciséis compartimientos asegurados con PIN para tabletas, teléfonos y otros dispositivos de hasta 11". Cada usuario simplemente coloca su dispositivo dentro, cierra la puerta y establece un PIN personal de 1 a 6 dígitos para una carga segura y autoservicio.

Rendimiento de Carga Potente

Con una potencia total de 500 W, el kiosco entrega hasta 30W por compartimento. Cada compartimento cuenta con un cable USB-C Power Delivery, que admite carga rápida para iPads®, Samsung® Galaxy Tabs, iPhones® y otros dispositivos habilitados para USB-C; no se requieren adaptadores de CA separados.

Diseño Seguro, Inteligente y Amigable para el Usuario

Una brillante interfaz de pantalla táctil en la parte frontal guía a los usuarios a través del proceso de colocar y recuperar sus dispositivos. Los indicadores LED muestran el progreso de carga de un vistazo: azul cuando está cargando y verde cuando está completamente cargado. La protección integrada contra sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito y picos de voltaje garantiza un rendimiento confiable y la seguridad del dispositivo las 24 horas.

Opciones de Instalación Versátiles

El kiosco de carga se puede montar en la pared para ahorrar espacio en el suelo y prevenir robos, con todo el hardware de montaje necesario incluido. También incluye cuatro puntos de montaje roscados en la base para adjuntar un pedestal opcional (disponible por separado, modelo #181341). Los pies de goma antideslizantes permiten una colocación segura en mesas y otras superficies.

Construido para Durar

Construido con acero duradero y bordes suaves y redondeados para la seguridad del usuario, el kiosco combina una calidad de construcción robusta con un acabado gris elegante que se integra perfectamente en cualquier entorno profesional. Se incluyen dos cables de alimentación (C13 a EU y a UK, cada uno de 2 m) para una instalación flexible en diferentes regiones.

Features:

- Almacena y carga de forma segura teléfonos, tabletas, iPads® y otros dispositivos de hasta 11"
- Se incluyen dieciséis cables USB-C Power Delivery para carga rápida de hasta 30 W por compartimento; no se requieren adaptadores de CA ni cargadores de pared
- Acceso mediante pantalla táctil para colocar y recuperar dispositivos; crea un PIN personal de 1 a 6 dígitos para bloquear y

desbloquear tu compartimento

- Dieciséis compartimentos espaciosos para dispositivos, 328 (Profundidad) x 220 (Ancho) x 100 (Alto) mm cada uno
- Ideal para vestíbulos de oficinas, salas de descanso, espacios de trabajo compartidos, escuelas, universidades, bibliotecas, hoteles, salones, restaurantes, cafés, gimnasios y más áreas públicas
- Protección contra sobrecargas, sobrecorriente, cortocircuitos y picos de voltaje
- LEDs de estado que indican el progreso de carga con azul para cargando y verde para completamente cargado
- Orificios de montaje en la pared integrados en la parte posterior para instalar el gabinete, ahorrar espacio y prevenir robos - todo el hardware de montaje incluido
- Cuatro puntos de montaje roscados en la base para adjuntar un pedestal opcional (disponible por separado, modelo #181341)
- Puerta lateral bloqueable con llaves incluidas para acceso a la electrónica y conexiones de carga
- Ventilador integrado y ranuras de ventilación para un máximo flujo de aire y eficiencia de enfriamiento
- Bordes redondeados para evitar lesiones en entornos concurridos
- Pies de goma para uso en escritorio antideslizante
- Se incluyen dos cables de alimentación con enchufes C13 a EU y a UK, 2 m
- Solo para uso en interiores
- No apilable
- 3 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0
- QC 3.0

Eléctrico

- Entrada AC: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Voltaje de operación: 230.0 V
- Fuente de alimentación integrada: 1 x 500.0 W
- Carga máxima: 480.0 W para hasta 30 W por compartimento
- Configuraciones de voltaje/corriente/potencia
- Salida USB-C PD (30.0 W máx. por puerto):
 - 5.0 V / 3.0 A / 15.0 W
 - 9.0 V / 3.0 A / 27.0 W
 - 12.0 V / 2.5 A / 30.0 W
 - 15.0 V / 2.0 A / 30.0 W
- Protección contra sobrecarga: 10.0 A de corriente de carga máxima

Características de Protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de auto-recuperación
- Sobretensión (OVP) con modo de auto-recuperación
- Sobrecorriente (OCP) - límite de corriente: 150% (máx)

Físico

- Materiales: acero laminado en frío, pintado en polvo y plástico ABS retardante de llama
- Dimensiones de la unidad externa (L x An x Al): 331 x 670 x 937 mm
- Dimensiones del compartimento interno del dispositivo (L x An x Al) (16): 328 x 220 x 100 mm
- Longitud del cable de alimentación AC: 2 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Peso neto: 43.3 kg
- Peso bruto: 51 kg

Entorno

- Temperatura de operación: 0 - 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -15 - 45°C
- Humedad (sin condensación): 20 - 80%

Contenido del Paquete

- Kiosco de Carga USB-C de 16 Compartimentos - 500 W
- Dos cables de alimentación AC, 2 m, C13 a enchufe EU y UK
- Cuatro llaves de puerta (dos llaveros con dos llaves cada uno)
- 16 cables de carga, USB-C macho a USB-C macho
- Hardware para montaje en pared: cuatro tornillos M8x60mm
- Cuatro patas de goma
- Documentación



