

Armoire de Chargement de Bureau USB-C 7 Ports - 315 W

Charge rapide USB-C PD jusqu'à 65 W par port, sept emplacements pour ordinateurs portables et autres appareils jusqu'à 16", verrouillable avec clé, 315 W au total, protection contre les surtensions, montable au mur, noir.

Part No.: [181297](#)

EAN-13: 0766623181297 | UPC: 766623181297

Caractéristiques:

- Stocke et charge en toute sécurité des ordinateurs portables, tablettes, iPads®, MacBooks®, Chromebooks et autres appareils jusqu'à 16"
- Ports de charge rapide USB-C Power Delivery avec jusqu'à 65 W par port et 315 W au total ; aucun adaptateur secteur ou chargeur mural requis
- Protection contre les surcharges, les surintensités, les courts-circuits et les pics de tension
- Couverture à charnière verrouillable s'ouvrant sur le côté pour un accès aux appareils et se verrouillant avec les clés fournies
- Boîtier en métal robuste avec finition en poudre et design ouvert garantissant un bon flux d'air sans besoin de ventilateur
- Porte latérale avec serrure à clé pour accéder à l'électronique et aux connexions de charge
- Sept emplacements spacieux pour appareils, 402 (L) x 290 (l) x 50 (H) mm chacun, avec gestion des câbles intégrée dans les séparateurs
- Sept câbles de charge USB-C vers USB-C inclus
- LED de statut indiquant l'avancement de la charge : bleu pour en charge et vert pour complètement chargé
- Orifices de montage muraux intégrés à l'arrière pour installer le cabinet, économiser de l'espace et prévenir le vol - tout le matériel de montage inclus
- Bords arrondis pour éviter les blessures dans des environnements animés
- Pieds en caoutchouc pour une utilisation antidérapante sur bureau
- Deux câbles d'alimentation inclus avec prises C13 vers EU et UK, 2 m
- Kit de mise à la terre inclus pour protéger l'équipement des surtensions électriques externes
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Non empilable
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0
- QC 3.0

Électrique

- Entrée CA : 220,0 - 240,0 V ; 10,0 A ; 50 - 60 Hz ; IEC 60320 C14
- Tension de fonctionnement : 230,0 V
- Charge maximale : 315,0 W
- Alimentation intégrée : 1 x 350,0 W
- Réglages de tension/courant/power
- Sortie USB-C PD (65,0 W max. par port) :
 - 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
 - 9,0 V / 3,0 A / 27,0 W
 - 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
 - 15,0 V / 3,0 A / 45,0 W
 - 20,0 V / 3,25 A / 65,0 W
- Protection contre les surcharges : courant de charge maximum de 10,0 A

Caractéristiques de Protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surintensité (OCP) - limite de courant : 150 % (max)

Physique

- Matériaux : acier laminé à froid, acier revêtu de poudre et plastique ABS ignifuge
- Dimensions de l'unité externe (L x l x H) : 410 x 363 x 404 mm
- Dimensions de la baie interne de l'appareil (L x l x H) (7) : 402 x 290 x 50 mm

- Longueur du câble d'alimentation CA : 2 m
- Type de câble : H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Poids net : 12 kg
- Poids brut : 13 kg

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 - 45°C
- Température de stockage : -15 - 45°C
- Humidité (sans condensation) : 20 - 80 %

Contenu de l'Emballage

- Armoire de Chargement de Bureau USB-C 7 Ports - 315 W
- Deux câbles d'alimentation CA, 2 m, C13 vers prise EU et UK
- Deux clés de porte
- Sept câbles de charge enroulés, USB-C mâle vers USB-C mâle, 0,5 m
- Matériel de montage mural : trois vis M8x80mm
- Câble de mise à la terre
- Documentation



