

Armadietto di ricarica da scrivania AC 7 alloggiamenti

Prese europee CEE 7/3, sette alloggiamenti per laptop e altri dispositivi fino a 16", chiusura a chiave, protezione da sovratensioni 250 Joule, installabile a muro, nero

Part No.: **181280**

EAN-13: 0766623181280 | UPC: 766623181280

Caratteristiche:

- Conserva e carica in sicurezza laptop, tablet, iPad®, MacBook®, Chromebook e altri dispositivi fino a 16"
- Sette prese AC EU CEE 7/3 alloggiate in una multipresa installata nel compartimento laterale
- Protezione da sovratensioni di 250 joule contro sovraccarichi, sovracorrenti, cortocircuiti e picchi di tensione
- Coperchio scorrevole con apertura laterale per accesso ai dispositivi e chiusura con chiave (inclusa)
- Struttura in robusto metallo verniciato a polvere con design aperto che garantisce un elevato flusso d'aria senza necessità di ventole aggiuntive
- Porta laterale con serratura a chiave per l'accesso all'elettronica e alle connessioni di ricarica
- Sette ampi slot per dispositivi, 402 (P) x 290 (L) x 50 (A) mm ciascuno, con gestione dei cavi integrata nei divisori
- Predisposizione per installazione dell'armadio a parete, consente di risparmiare spazio e prevenire furti - tutto il materiale di montaggio è incluso
- Include 14 fascette per cavi per fissare in sicurezza gli alimentatori dei laptop nel compartimento laterale, mantenendo ogni PSU allineato all'altezza corretta del corrispondente dispositivo
- Bordo arrotondato per evitare infortuni in ambienti affollati
- Piedini in gomma antiscivolo per l'uso su scrivania
- Cavo di alimentazione integrato da 2.6 m con spina ibrida universale CEE 7/7 adatta sia per le prese di tipo F europee che per quelle di tipo E francesi
- Kit di messa a terra incluso per proteggere le attrezzature da sovratensioni elettriche esterne
- Solo per uso interno
- Non impilabile
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- IEC 60884

Informazioni elettriche

- Ingresso AC: 100.0 - 240.0 V; 50 - 60 Hz
- Tensione operativa: 230.0 V
- Carico massimo: 3,840.0 W
- Corrente di carico: 16.0 A max.
- Protezione da sovratensioni: soppressione AC con 250 joule

Informazioni fisiche

- Materiali: acciaio laminato a freddo, verniciato a polvere e plastica ABS ritardante di fiamma
- Dimensioni esterne dell'unità (P x L x A): 410 x 363 x 404 mm
- Dimensioni del vano interno (P x L x A) (7): 402 x 290 x 50 mm
- Standard della spina: EU CEE 7/7 (Tipo E/F); IEC 60320
- Standard della presa: EU CEE 7/3 (Tipo F); IEC 60884
- Lunghezza del cavo di alimentazione AC: 2 m
- Tipo di cavo: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Peso netto: 13 kg
- Peso lordo: 14.8 kg

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -15 a 45°C
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della Confezione

- Armadio di ricarica desktop AC 7 vani
- Cavo di alimentazione EU, 2.6 m

- Due chiavi per la porta
- Hardware per montaggio a parete: tre viti M8x80mm
- 14 fascette per cavi
- Cavo di messa a terra
- Documentazione



