

Armoire de chargement de bureau AC à 7 baies EU

Prises CEE 7/3 européennes, sept emplacements pour ordinateurs portables et autres appareils jusqu'à 16", verrouillables avec clé, protection contre les surtensions de 250 Joules, montable au mur, noir.

Part No.: [181280](#)

EAN-13: 0766623181280 | UPC: 766623181280

Caractéristiques:

- Stocke et charge en toute sécurité des ordinateurs portables, tablettes, iPads®, MacBooks®, Chromebooks et autres appareils jusqu'à 16"
- Sept prises AC EU CEE 7/3 dans un PDU monté dans le compartiment latéral
- Protection contre les surtensions de 250 joules contre les surcharges, surintensités, courts-circuits et pics de tension
- Couvercle à charnière verrouillable s'ouvre sur le côté pour un accès aux appareils et se sécurise avec les clés incluses
- Boîtier en métal robuste avec finition en poudre et design ouvert assurant un bon flux d'air sans nécessiter de ventilateur
- Porte latérale avec verrou à clé pour accéder à l'électronique et aux connexions de charge
- Sept emplacements spacieux pour appareils, 402 (L) x 290 (l) x 50 (H) mm chacun, avec gestion des câbles intégrée dans les séparateurs
- Trous de montage muraux intégrés à l'arrière pour installer le cabinet, économiser de l'espace et prévenir le vol - tout le matériel de montage inclus
- Comprend 14 attaches de câble pour fixer en toute sécurité les alimentations des ordinateurs portables dans le compartiment latéral, maintenant chaque alimentation alignée à la bonne hauteur pour son appareil correspondant
- Bords arrondis pour éviter les blessures dans des environnements animés
- Pieds en caoutchouc pour une utilisation antidérapante sur le bureau
- Cordon d'alimentation de 2,6 m intégré avec prise hybride universelle CEE 7/7 s'adapte aux prises de type F européen et de type E français
- Kit de mise à la terre inclus pour protéger l'équipement des surtensions électriques externes
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Non empilable
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et Certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- IEC 60884

Électrique

- Entrée CA : 100,0 - 240,0 V ; 50 - 60 Hz
- Tension de fonctionnement : 230,0 V
- Charge maximale : 3 840,0 W
- Courant de charge : 16,0 A max.
- Protection contre les surtensions : suppression CA avec 250 joules

Physique

- Matériaux : acier laminé à froid, revêtu de poudre et plastique ABS ignifuge

- Dimensions de l'unité externe (L x l x H) : 410 x 363 x 404 mm
- Dimensions de la baie interne de l'appareil (L x l x H) (7) : 402 x 290 x 50 mm
- Norme de prise : EU CEE 7/7 (Type E/F) ; IEC 60320
- Norme de prise/sortie : EU CEE 7/3 (Type F) ; IEC 60884
- Longueur du câble d'alimentation CA : 2 m
- Type de câble : H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Poids net : 13 kg
- Poids brut : 14,8 kg

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 - 45°C
- Température de stockage : -15 - 45°C
- Humidité (sans condensation) : 20 - 80%

Contenu de l'emballage

- Armoire de chargement de bureau AC à 7 baies EU
- Câble d'alimentation EU, 2,6 m
- Deux clés de porte
- Matériel de montage mural : trois vis M8x80mm
- 14 attaches de câble
- Câble de mise à la terre
- Documentation



