



Splitter HDMI con 8 puertos 4K y reductor de escala

Duplica una señal HDMI en ocho salidas HDMI (1x8), 4K@60Hz, 18G, interruptor EDID para reducción de escala, negro

SKU: 208451 | EAN-13: 0766623208451 | UPC: 766623208451

Splitter HDMI 4K de 8 Puertos con Reductor de Escala - Divide fácilmente una señal de audio/video HDMI única en ocho pantallas HDMI en 4K60 UHD y HDR

El Splitter HDMI 4K@60Hz de 8 Puertos de Manhattan divide una señal de una única fuente HDMI a ocho pantallas sin distorsionar ni degradar tu video.

Solución flexible con reducción de escala de 4K a 1080p para muchas aplicaciones A/V

Ideal para ferias comerciales, aulas, videoconferencias, presentaciones y aplicaciones minoristas, este Splitter 1x8 es una excelente opción para dividir y distribuir una señal sincrónica a cuatro pantallas cuando el equipo fuente está almacenado de forma remota en una sala o gabinete seguro. Se pueden conectar múltiples unidades en cascada hasta tres niveles para enviar video/audio HDMI a pantallas adicionales en aplicaciones ampliamente distribuidas. Un interruptor inteligente de gestión EDID en la unidad puede reducir la escala de una señal de entrada 4K a Full HD (o menor), haciendo que las instalaciones con pantallas más antiguas sean sencillas.

Fácil instalación y amplia compatibilidad

El cumplimiento total con HDMI 2.0 y HDCP 2.3 asegura que este Splitter de 8 vías pueda ofrecer un rendimiento confiable. Conecta rápidamente los cables HDMI (no incluidos) y el adaptador de corriente DC incluido para completar esta asequible solución HDMI de Ultra Alta Definición, 4K - no se requiere configuración de software/hardware ni ajustes complicados. La total compatibilidad hacia atrás con pantallas 4K@30Hz y 1080p asegura que funcionará con cualquier dispositivo fuente o de destino HDMI. Este Splitter 4K es perfecto para aplicaciones de señalización digital, donde el equipo puede variar en todo tu sitio.

Video de alta calidad

Con un ancho de banda de transmisión de hasta 18 Gbps, este Splitter HDMI soporta resoluciones UHD de hasta 3840x2160 (4K) a 60Hz. Para transiciones de video y color suaves, el splitter ofrece submuestreo de croma 4:4:4, por lo que cada píxel recibe su propio color único. El soporte adicional para Alto Rango Dinámico (HDR) asegura que el contenido de video se pueda ver con un brillo mejorado y contrastes superiores.

Features:

- Duplica una única fuente de audio/vídeo HDMI en ocho pantallas HDMI
- Resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz (3840x2160)
- Botón de reducción de escala para ajustar una señal de entrada 4K a 1080p y facilitar la configuración de pantallas antiguas y nuevas
- Alto rango dinámico (HDR) para un contraste superior y colores brillantes
- Compatible con Deep Color (Color profundo) de 36 bits (12 bits por canal), submuestreo de croma 4:4:4
- Hasta 18 Gbps de ancho de banda total con 6 Gbps por canal a 600 MHz
- Totalmente compatible con pantallas 4K@30Hz, 1080p y 720p
- Interruptor EDID para la optimización automática de la imagen, asegurando que los ajustes como la resolución nativa y la frecuencia de actualización estén configurados correctamente
- Se pueden conectar en cadena hasta tres splitters para soportar hasta 22 pantallas
- Color profundo de 36 bits (12 bits por canal)
- Admite vídeo 3D
- Admite audio comprimido DTS-HD Master Audio, audio sin comprimir LPCM de 8 canales (sonido envolvente 7.1) y Dolby TrueHD, así como audio de 32 canales.
- Compatible con todos los dispositivos HDMI: pantallas de TV, proyectores, monitores, laptops, PCs, receptores AV, reproductores de streaming, consolas de videojuegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), reproductores Blu-ray y muchos más.
- Ideal para la señalización digital en comercios y stands de exposiciones o para presentaciones con varias pantallas en salas de conferencias y centros deportivos
- Instalación Plug and Play, sin necesidad de configuración
- Compatible con HDCP 2.3
- Bases de goma antideslizantes para el escritorio
- Robusta carcasa metálica para una máxima durabilidad

- 3 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Resoluciones soportadas: 480p/576i/720p/1080i/1080p/4K@30Hz/4K@60Hz
- Ancho de banda de vídeo máximo: 18 Gbps / 600 MHz
- Consumo de energía: 10.0 W (máx.)
- Conexión en cascada: hasta tres divisores/niveles (5 m / 16 pies de longitud máxima de cable entre cada unidad)

Conexiones/botones

- Nueve HDMI hembra de 19 pines (una entrada, ocho salidas)
- Una hembra de alimentación de 5,0 V CC / 2,0 A; formato de la punta del conector cilíndrico del adaptador de corriente: 5,5 x 2,1 x 10 mm
- Un interruptor EDID

LEDs

- Alimentación
- Salida 1-8
- Modo automático
- Modo duplicado
- Modo de reducción de escala

Datos físicos

- Dimensiones (L x W x H): 228 x 84 x 15 mm (8.98 x 3.3 x 0.59 in.)
- Peso: 387 g (0.85 lbs.)
- Peso bruto: 700 g (1.54 lbs.)
- Carcasa: metal

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 70°C (32 - 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 80°C (-4 - 176°F)
- Humedad (sin condensación) 5 - 90%

Contenido del paquete

- Splitter HDMI con 8 puertos 4K y reductor de escala
- Adaptador de corriente continua, cable de 1 m (3 pies)
- Instrucciones



