



Gabinete de red básico para montaje en pared 19", 12U, 400 mm. Profundidad, negro

Gabinete de red rentable, empaquetado plano, independiente o de montaje en pared, con ruedas opcionales, negro RAL 9005.

SKU: 716697 | EAN-13: 0766623716697 | UPC: 766623716697

Gabinete de Red Asequible de 19 Pulgadas, 12U, 400 mm de Profundidad, para Instalaciones de TI Organizadas y Seguras

Este gabinete de montaje en pared SOHO/Eco de Intellinet Network Solutions ofrece una forma asequible de organizar y proteger su equipo esencial de TI, telecomunicaciones, servidores o AV. Diseñado para instalaciones pequeñas a medianas, proporciona una vivienda segura y confiable sin complejidad innecesaria, lo que lo hace ideal para oficinas, closets de TI y espacios utilitarios.

Construcción Duradera y Rendimiento Confiable

Construido con acero SPCC laminado en frío y recubrimiento en polvo antistático, este gabinete ofrece una resistencia y protección duraderas. Su robusto marco soporta una carga máxima de 60 kg (132 lbs.). Cumple con las normas IEC 60297 y EIA-310, asegurando plena compatibilidad con todo el equipo de montaje en rack de 19 pulgadas.

Instalación Flexible para Cualquier Espacio de Trabajo

El diseño versátil del gabinete se adapta a una variedad de necesidades de montaje. Puede instalarse directamente en una pared para liberar espacio valioso en el suelo o utilizarse como una unidad independiente, ya sea estacionaria o móvil con la adición de ruedas opcionales. Las aberturas de entrada de cable preperforadas en la parte superior e inferior simplifican la configuración y mantienen el cableado ordenado desde el principio.

Acceso Seguro y Flujo de Aire Controlado

La carcasa con clasificación IP20 proporciona protección básica contra contacto accidental. Una puerta frontal de vidrio templado con bisagra reversible de 120° permite un acceso conveniente desde el lado izquierdo o derecho y cuenta con un candado de leva seguro con dos llaves para un control de acceso confiable. Los recortes estandarizados de 120 x 120 mm en el techo soportan la instalación de ventiladores de enfriamiento para mantener un flujo de aire adecuado en entornos más exigentes.

Características Inteligentes para la Eficiencia Diaria

Las unidades de rack numeradas facilitan la colocación del equipo, mientras que los puntos de montaje roscados integrados en la parte inferior permiten una rápida sujeción de ruedas opcionales para mayor movilidad. El gabinete se envía en un paquete plano para reducir tanto los requisitos de almacenamiento como los costos de envío.

Features:

- Enclosure económica, organizada y segura para equipos de red, servidores, telecomunicaciones y AV
- Construcción robusta de acero SPCC laminado en frío con recubrimiento en polvo antistático
- Capacidad de carga máxima de 60 kg (132 lbs.) tanto estática como al estar sobre ruedas
- Montable en pared para áreas de red con espacio limitado en el suelo (hardware de montaje en pared no incluido)
- Profundidad de instalación utilizable: 340 mm (13.4 in.)

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Cumple con IEC 60297 / EIA 310; compatible con todos los equipos de montaje en rack estándar de 19 in. / 482.6 mm
- Carcasa con clasificación IP20
- Puerta de vidrio templado reversible que puede abrirse 120° desde el lado izquierdo o derecho
- Cerradura de seguridad con dos llaves incluidas
- Aberturas de entrada de cable pre-perforadas en la parte superior e inferior
- Listo para movilidad con cuatro puntos de montaje roscados para ruedas opcionales (disponibles por separado, modelo #716819)
- Cortes estándar de 120 x 120 mm en el techo para montar ventiladores de enfriamiento (disponibles por separado, modelo #716154)
- No incluye kit de puesta a tierra (disponible por separado, modelo #712187)
- Unidades de altura de espacio de montaje en rack numeradas
- Rieles de montaje en la parte frontal únicamente
- Paneles laterales no removibles
- Se envía empaquetado plano para ahorrar espacio y costos de envío
- Garantía de tres años* (*Consulte tiempo de Garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- RoHS
- REACH
- Clasificación de protección IP20
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-2
- DIN 41494, Parte 1+7

General

- Dimensiones externas de la unidad (D x A x H): 400 x 540 x 621 mm (15.75 x 21.26 x 24.45 in.); 12U
- Profundidad de instalación utilizable: 340 mm (13.4 in.)
- Altura con ruedas opcionales: 676 mm (26.61 in.)
- Diámetro exterior de los agujeros para montaje en pared: 11 mm (0.43 in.)
- Peso neto: 15.2 kg (33.51 lbs.)
- Peso bruto: 16.6 kg (36.6 lbs.)
- Carga máxima: 60 kg (132 lbs.) estática y dinámica
- Material: acero recubierto en polvo
- Grosor del acero: 1.5 mm (0.06 in.) en rieles de perfil, hasta 1.2 mm (0.05 in.) en otras piezas
- Color: negro RAL 9005

Contenido del Paquete

- Gabinete de Montaje en Pared Básico de 19 pulgadas, 12U, 400 mm (15.7 in.) de Profundidad, Empaque Plano, Negro
- Material de ensamblaje
- Instrucciones de ensamblaje
- Dos llaves para la puerta



