



Paquete de 10 cables patch Cat6 FlexyBoot Slim, 3.0 m, U/UTP

10G, 250 MHz, 100% Cobre, 32 AWG, RJ45, Trenzado, Altamente Flexible, Contactos Chapados en Oro, forro negro

SKU: 745215 | EAN-13: 0766623745215 | UPC: 766623745215

Cable Ethernet Cat6, 10 pzas - 10G, cordón de parche LAN de 250 MHz, ultradelgado y con bota altamente flexible ideal para instalaciones en espacios reducidos

Establece conexiones de red de alto rendimiento con este Cable de Parche de Red Cat6 de Intellinet Network Solutions. Soporta transmisiones de datos de hasta 10 Gbps con frecuencias de hasta 250 MHz y todas las aplicaciones PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE.

Diseño resistente, pero delgado, que ahorra espacio

Este cable trenzado ofrece todos los beneficios de un cable de red Cat6 estándar, pero con un diámetro considerablemente menor. En instalaciones con alta densidad de cableado, el cable crea una apariencia más ordenada y organizada, y su tamaño más delgado ayuda a promover una mejor circulación de aire hacia el equipo en un gabinete de red.

Cable de cobre puro con contactos chapados en oro para una conductividad perfecta

A diferencia de otros cables que se fabrican con aluminio recubierto de cobre (CCA) o incluso acero recubierto de cobre (CCS), este cable contiene 100% cobre desnudo puro para una conductividad perfecta, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones PoE. El chapado en oro en los contactos los hace resistentes a la corrosión en cualquier entorno.

Diseño de bota ultraflexible

Los conectores del cable están equipados con una bota extra larga que es extremadamente flexible y maleable para el mejor alivio de tensión en tendidos de cable alrededor de esquinas y en espacios reducidos.

Features:

- Cat6 con 10G / 1G y 250 MHz conforme a ISO/IEC 11801 y EN 50288
- Conductor de cobre puro (sin recubrimiento) para máxima conductividad
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Formato ultradelgado para mayor flexibilidad y una gestión de cables más sencilla en instalaciones densas
- Cubiertas flexibles del conector para proteger los conectores RJ45 y permitir que el cable delgado se doble fácilmente al ángulo deseado
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Alivio de tensión de alta resistencia
- Compatible y codificado por colores con T568A y T568B
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red RJ45
- Totalmente retrocompatible con categorías de cable anteriores, incluidas Categoría 5e y 5
- 5 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- ISO/IEC 11801
- EN 50288

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- RoHS
- REACH
- 1000Base-T/10GBase-T
- ANSI/TIA-568.2-D

General

- Velocidades de transferencia compatibles: hasta 10 Gbps
- Frecuencia máxima de operación: 250 MHz
- Compatible con todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ciclos de acoplamiento: ≥ 750

Conectores

- Dos RJ45 macho
- Contactos chapados en oro de 3 micro pulgadas

Cable

- 32 AWG
- Blindaje: U/UTP
- Cubierta de PVC CM
- Conductor: cobre desnudo 100% puro (Cu)
- Diámetro exterior de la cubierta (OD): 0.11 in. $\pm$ 0.01 in. (2.8 mm $\pm$ 0.3 mm)
- Tipo de conductor: trenzado
- Tipo de cable: redondo
- Longitud: 10 ft. (3 m)
- Peso neto por cable: 1.55 oz. (44 g)
- Peso bruto del paquete de 10: 16.05 oz. (455 g)

Ambiental

- Temperatura de operación: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 90% HR

Contenido del paquete

- Paquete de 10 cables patch Cat6, FlexyBoot Slim, 3.0m (10.0ft), U/UTP, Negro



