



Cable HDMI Certificado 8K@60Hz, 5 m

HDMI macho a macho, Soporta 8K@60Hz siendo compatible con 4K@120Hz, 48G, HDR dinámico, HEC, eARC, contactos chapados en oro, diseño trenzado, negro

SKU: 356886 | EAN-13: 0766623356886 | UPC: 766623356886

Cable HDMI Ultra High Speed certificado, 5 m, con 8K60 a prueba de futuro para aplicaciones AV 2.1 de alta gama y gaming

El estándar superior Ultra High Speed HDMI de este cable HDMI Manhattan te prepara para la próxima generación de exigencias gráficas en audio/video, gaming, señalización digital y otras aplicaciones de alta gama.

Colores y contraste brillantes con HDR dinámico y Dolby Vision™

Este cable cuenta con licencia oficial y está certificado para ofrecer imágenes en impresionante 8K (7680 x 4320) a 60 Hz o 4K UHD a 120 Hz, con HDR dinámico y Dolby Vision™ para un contraste y colores perfectos.

Sonido cristalino con Dolby Atmos®

La compatibilidad con Dolby Atmos y eARC funciona en conjunto para ofrecer audio con una claridad y profundidad inigualables a través de hasta 32 canales.

Doble blindaje y contactos chapados en oro

Su cubierta trenzada de tela hace que este cable sea prácticamente libre de enredos y extremadamente duradero. El doble blindaje (lámina de aluminio y malla de Mylar) y los contactos chapados en oro proporcionan la máxima integridad de la señal, así como transmisiones nítidas y claras sin interferencia EMI. Gracias al Canal Ethernet HDMI (HEC) integrado, el cable incluye conectividad a Internet para dispositivos de entretenimiento en el hogar. Úsalo con cualquier dispositivo HDMI: TVs, proyectores, monitores, laptops, PCs, receptores AV, dispositivos de streaming, consolas de videojuegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/One X/Series S/Series X), reproductores Blu-ray y más.

Features:

- Cable HDMI Ultra High Speed con licencia oficial y certificado, con características de última generación y preparado para el futuro para aplicaciones AV y gaming de alta gama
- Compatible con resoluciones 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1440p@144Hz (WQHD) y 1080p@240Hz
- HDR dinámico para un contraste superior y colores brillantes
- Compatible con Dolby Vision™ y Dolby Atmos®
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Doble blindaje de lámina y trenza para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Hasta 48 Gbps de ancho de banda
- Submuestreo de croma 4:4:4
- Diseño de cable trenzado, resistente a enredos
- Canal de Retorno de Audio Mejorado (eARC) para permitir que el audio de la TV se transmita a través de tu sistema de audio sin un cable de audio separado
- eARC compatible con los formatos de audio más avanzados y la más alta calidad de audio (compatibilidad total solo con productos HDMI 2.1)
- Control de Electrónica de Consumo HDMI (CEC) para que un solo control remoto pueda usarse con todos los dispositivos HDMI compatibles
- Canal Ethernet HDMI (HEC) para agregar conectividad de red a un enlace HDMI sin un cable Ethernet separado
- Las funciones mejoradas incluyen Tasa de Actualización Variable (VRR), Cambio Rápido de Medios (QMS), Transporte Rápido de Cuadros (QFT) y Modo Automático de Baja Latencia (ALLM)
- Compatible con cualquier dispositivo HDMI: TVs, proyectores, monitores, laptops, PCs, receptores AV, dispositivos de streaming, consolas de videojuegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), reproductores Blu-ray y más
- Compatible con HDCP 2.3

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Audio sin compresión de 32 canales
- Tres años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE
- RoHS

General

- Resolución máx.: 8K (7680 x 4320) a 60 Hz
- Ancho de banda máx.: 48 Gbps
- Compatible con HDCP 2.3, CEC, HDR10, eARC, VRR, QMS, QFT y ALLM

Conectores

- Dos HDMI macho de 19 pines
- Contactos chapados en oro

Cable

- 28 AWG
- Doble blindaje: lámina de aluminio y trenza de Mylar
- Voltaje soportado: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia de contacto: 10 Ohm
- Cubierta trenzada de tela
- Diámetro exterior (OD) de la cubierta: 7.8 ± 0.15 mm
- Longitud: 5 m (16 ft.)
- Otras dimensiones: 13 mm \pm 0.2 mm (ancho), 3.5 \pm 0.2 mm (alto)
- Peso neto: 350 g (0.77 lbs.)
- Peso bruto: 360 g (0.79 lbs.)

Entorno de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Contenido del paquete

- Cable HDMI Certificado 8K@60Hz, 5 m



