



Cable INT Patch Slim Cat.6 UTP de 3 m/10 pies, color blanco, 10 unidades por paquete

10G, 250 MHz, 100% Cobre, 30 AWG, RJ45, Trenzado, Sin pestaña (snag-free), Contactos chapados en oro
SKU: 744300 | EAN-13: 0766623744300 | UPC: 766623744300

Cable Ethernet Cat6, 10 pzas - 10G, 250 MHz, cable patch LAN, ultradelgado

Establece tus conexiones de red de alto rendimiento con este Cable Patch de Red Cat6 de Intellinet Network Solutions. Soporta transmisiones de datos de hasta 10 Gbps con frecuencias de hasta 250 MHz y todas las aplicaciones PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE.

Diseño resistente, pero delgado, que ahorra espacio

Este cable trenzado ofrece todos los beneficios de un cable de red Cat6 estándar, pero con un diámetro considerablemente menor. En instalaciones con alta densidad de cableado, el cable crea una apariencia más limpia y organizada, y su menor grosor ayuda a promover una mejor circulación de aire hacia el equipo en un gabinete de red. El tamaño reducido del cable también significa que es más flexible, lo que lo convierte en una opción perfecta para instalaciones alrededor de esquinas y en tendidos de cable en espacios reducidos.

Cable de cobre puro con contactos chapados en oro para una conductividad perfecta

A diferencia de otros cables que se fabrican con aluminio recubierto de cobre (CCA) o incluso acero recubierto de cobre (CCS), este cable contiene 100% cobre desnudo puro para una conductividad perfecta, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones PoE. El chapado en oro en los contactos los hace resistentes a la corrosión en cualquier entorno.

Diseño de bota anti-enganche

El diseño de bota anti-enganche hace que todos los cables patch de Intellinet Network Solutions sean la opción perfecta para entornos de alta densidad, como centros de datos o cuartos de servidores. Los conectores del cable están equipados con alivio de tensión y una bota moldeada para protección, lo que facilita conectar y desconectar de forma segura la pestaña sin romperla.

Features:

- Cat6 con 10G / 1G y 250 MHz de acuerdo con ISO/IEC 11801 y EN 50288
- Conductor de cobre puro desnudo para máxima conductividad
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Capuchones antienganche (snag-free) para jalar el cable de forma suave y sencilla sin dañar los conectores RJ45
- Formato ultradelgado para mayor flexibilidad y una gestión de cableado simplificada en instalaciones de alta densidad
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Alivio de tensión de alta resistencia
- Compatible y codificado por colores con T568A y T568B
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red RJ45
- Totalmente retro-compatibles con categorías de cable anteriores, incluyendo Categoría 5e y 5

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Garantía de 3 años (Consulte garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- ISO/IEC 11801
- EN 50288
- RoHS
- REACH
- 1000Base-T/10GBase-T
- ANSI/TIA-568.2-D

General

- Velocidades de transferencia compatibles: hasta 10 Gbps
- Frecuencia máxima de operación: 250 MHz
- Compatible con todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ciclos de acoplamiento: ≥ 750

Conectores

- Dos RJ45 macho
- Contactos chapados en oro de 6 micro pulgadas

Cable

- 30 AWG
- Blindaje: U/UTP
- Cubierta de PVC-CM
- Conductor: cobre desnudo 100% puro (Cu)
- Diámetro exterior de la cubierta (OD): 0.149 in. (3.8 mm)
- Tipo de conductor: trenzado (multifilar)
- Tipo de cable: redondo
- Longitud: 10 ft. (3 m)
- Peso neto por cable: 1.8 oz. (51 g)
- Peso bruto del paquete de 10: 18.34 oz. (520 g)

Ambiental

- Temperatura de operación: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 90% HR

Contenido del paquete

- 10 x Cable patch de red delgado Cat6 U/UTP





10
Pack



10
Pack



10
Pack

