

Paquete de 10 cables patch Cat6, FlexyBoot Slim, 0.6 m , U/UTP

Cable de 10G, 250 MHz, 100% cobre, 32 AWG, RJ45, trenzado, altamente flexible, contactos chapados en oro, forro negro

Part No.: **745178**

EAN-13: 0766623745178 | UPC: 766623745178

Features:

- Cable Cat6 de 10G/1G y 250 MHz conforme a las normas ISO/IEC 11801 y EN 50288
- Cable de cobre puro para máxima conductividad
- Contactos chapados en oro para conexiones resistentes a la corrosión
- Formato ultrafino para mayor flexibilidad y gestión de cables simplificada en instalaciones densas
- Cubiertas flexibles para proteger los conectores RJ45 y permitir doblar fácilmente el cable al ángulo deseado
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt/PoE++/4PPoE/Ultra PoE
- Alivio de tensión reforzado
- Compatible y con codificación de colores con T568A y T568B
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red RJ45
- Totalmente compatible con versiones anteriores de categorías de cable, incluidas las categorías 5e y 5
- 5 años de garantía* (*Consulte su tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- ISO/IEC 11801
- EN 50288
- RoHS
- REACH
- 1000Base-T/10GBase-T
- ANSI/TIA-568.2-D

General

- Velocidades de transferencia admitidas: hasta 10 Gbps
- Máx. Frecuencia de funcionamiento: 250 MHz
- Compatible con todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ciclos de conexión: ≥ 750

Conectores

- Dos conectores RJ45 macho
- 3 contactos chapados en oro de μm

Cable

- 32 AWG
- Blindaje: U/UTP
- Cubierta de PVC CM
- Conductor: 100 % cobre puro (Cu)
- Diámetro exterior de la cubierta: 2,8 mm $\pm$ 0,3 mm (0,11 pulg. $\pm$ 0,01 pulg.)
- Tipo de conductor: multifilar
- Tipo de cable: redondo
- Longitud: 0,6 m (2 pies)
- Peso neto por cable: 22 g (0,78 oz)
- Peso bruto del paquete de 10: 230 g (8,22 oz) (233 g)

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70 °C (14 - 158 °F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): 10 - 90 % HR

Contenido del paquete

- Paquete de 10 cables patch Cat6, FlexyBoot Slim, 0.6m (2.0ft), U/UTP, Negro

