

Barra multicontactos PDU con 8 salidas para rack 19" 1U con espacio adicional y protección contra sobrecarga

Contactos NEMA 5-15R, 15 A, protección contra sobrecarga e interruptor On/Off, cable de alimentación integrado de 3 m con clavija NEMA 5-15P, montaje horizontal, aluminio, color negro/plata

SKU: 716871 | EAN-13: 0766623716871 | UPC: 766623716871

PDU (Unidad de Distribución de Energía) de 8 tomas para montaje en rack de 19 pulgadas con protección contra sobrecarga y diseño empotrado

Proporcione una distribución de energía confiable para equipos montados en rack con esta PDU empotrada de 8 salidas, 19 pulg., 1U para montaje en rack de Intellinet Network Solutions. Diseñada para entornos profesionales de TI, AV y telecomunicaciones, ofrece una gestión de energía confiable para redes e instalaciones de audio/video. Su robusta carcasa de aluminio y su formato horizontal de 1U la convierten en una solución ideal para una integración en rack ordenada y eficiente.

Diseño empotrado optimizado para instalación frontal en rack con espacio adicional

El diseño de carcasa empotrada hace que esta PDU sea especialmente adecuada para el montaje frontal en racks y gabinetes de 19". Al colocar las tomas ligeramente detrás del plano de montaje, proporciona espacio adicional para clavijas y cables, evitando interferencias con las puertas del rack y permitiendo un tendido de cables más limpio y organizado.

Protección integrada con interruptor automático y más funciones de seguridad

Un interruptor automático integrado de 15 A protege los equipos conectados contra condiciones de sobrecarga y ayuda a garantizar un funcionamiento confiable en entornos exigentes. El interruptor de encendido/apagado incorporado ofrece un práctico control de energía directamente en la PDU, mientras que un punto de puesta a tierra dedicado proporciona protección adicional contra sobretensiones eléctricas externas. Los contactos con obturadores de seguridad integrados aumentan la protección contra contacto accidental y mejoran la seguridad operativa en instalaciones profesionales.

Compatibilidad con Norteamérica

El cable de alimentación integrado de 3 m cuenta con una clavija NEMA 5-15P para una compatibilidad confiable con los tomacorrientes eléctricos estándar de Norteamérica. La PDU distribuye energía monofásica a través de ocho contactos NEMA 5-15R, lo que la hace ideal para equipos de red, telecomunicaciones, seguridad y AV montados en rack utilizados en Estados Unidos y Canadá.

Construcción duradera para entornos de centros de datos y redes

Fabricada con una resistente carcasa de aluminio y un gabinete con clasificación IP20, esta PDU para rack está diseñada para ofrecer confiabilidad a largo plazo en aplicaciones de redes, telecomunicaciones, videovigilancia y AV. El cumplimiento de las normas IEC 60297 y EIA 310 garantiza la compatibilidad con todos los racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas, lo que permite una integración perfecta en infraestructuras profesionales.

Features:

- Unidad de Distribución de Energía (PDU) monofásica de 8 tomas para equipos eléctricos, ideal para redes, telecomunicaciones, seguridad y audio/video
- Interruptor automático integrado de 15 A para una protección confiable contra sobrecargas
- El diseño empotrado permite el montaje frontal con 3.7 pulg. (95 mm) de espacio adicional para clavijas y cables, a fin de evitar interferencias con la puerta del rack
- Cable de alimentación integrado de 10 pies (3 m) con clavija NEMA 5-15P
- Instalación horizontal en rack de 19 pulgadas, 1U
- Tomas con mayor protección contra contacto accidental mediante obturadores de seguridad
- Orientación angular de las salidas para facilitar la gestión del cableado en entornos de rack con espacio reducido
- Cumple con IEC 60297 / EIA 310; compatible con todos los racks estándar de 19 pulg. / 482.6 mm
- Construcción duradera de aluminio con carcasa con clasificación IP20
- Punto de puesta a tierra para proteger los equipos contra sobretensiones eléctricas externas
- Estilo de instalación del soporte: frontal
- Totalmente conforme con la NDAA
- Solo para uso en interiores
- 3 años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu ciudad o país)

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Normas y certificaciones
• IEC 60297
• IP20

Eléctrico
• Entrada de CA: 100.0 - 125.0 V; 50 - 60 Hz
• Voltaje nominal: 120.0 V
• Estándar de clavija: NEMA 5-15P
• Estándar de tomacorriente/salida: NEMA 5-15R
• Carga máxima: 1,800.0 W
• Protección contra sobrecarga: interruptor automático de 15.0 A, restablecimiento por botón
• Interruptor: encendido/apagado
• MTBF: >100,000 horas

Físico
• Dimensiones (prof. x an. x alt.): 3.74 x 19 x 1.75 (95 x 482.6 x 44.4 mm)
• Montaje en rack de 1U
• Longitud del cable: 10 ft (3 m)
• Tipo de cable: 16 AWG/3C
• Ángulo de los contactos: 35°
• Peso neto: 1.98 lb (900 g)
• Peso bruto: 2.36 lb (1.07 kg)
• Carcasa: aluminio
• Interruptor: encendido/apagado
• Diseño empotrado: soportes con retroceso de 3.74 pulg. (95 mm) para espacio adicional para clavijas y cables

Ambiental
• Temperatura de operación: 32 a 122 °F (0 a 50 °C)
• Temperatura de almacenamiento: -4 a 140 °F (-20 a 60 °C)
• Humedad: 0 a 80% HR (sin condensación)

Contenido del paquete
• Barra multicontactos PDU con 8 salidas para rack 19" 1U con espacio adicional y protección contra sobrecarga









Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.